

بسم الله الرحمن الرحيم

جامعة بوليتكنك فلسطين



كلية الهندسة والتكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية تخصص هندسة المباني

مشروع التخرج  
التصميم الإنثائي لمستشفى محلي في  
مدينة دورا

فريق العمل

خليل محمد الدراويس

نور الدين أنور

إشراف  
. ماهر عمرو

جامعة بوليتكنك فلسطين  
فلسطين - الخليل

© م

بسم الله الرحمن الرحيم

التصميم الإنثائي لمستشفى محلي في

# مدينة دورا

## فريق العمل

خليل محمد الدراويش

نور الدين أنور نصار

إشراف  
 Maher Amro .

### تقرير

مقدم إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا  
جامعة بوليتكنك فلسطين

درجة البكالوريوس في الهندسة تخصص هندسة المباني



كلية الهندسة و التكنولوجيا  
دائرة الهندسة المدنية و المعمارية  
جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل - فلسطين © م

بسم الله الرحمن الرحيم

## شهادة تقييم

جامعة بوليتكنك فلسطين  
الخليل - فلسطين



## التصميم الإنشائي لمستشفى محلى في مدينة دورا

فريق العمل

نور الدين نصار      خليل الدراويش

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع، وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع لدائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية متطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس تخصص هندسة الهندسة والتكنولوجيا

توقيع رئيس الدائرة  
م. خليل كرامة

توقيع المشرف  
. ماهر عمرو

© م

الإهداء  
بسم الله الرحمن الرحيم

[ ) اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون (صدق الله العظيم [التوبة :

إله بطيب الليل إلا بشكرك ولا بطيب النهار إلا بطاعتك .. ولا بطيب اللحظات إلا بذكرك .. ولا بطيب الآخرة إلا بعفوك .. ولا بطيب الجنة إلا برؤيتك

## الله جل جلاله

إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ... ونصح الأمة ... إلى نبي الرحمة ونور العالمين  
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

إلى الذين رروا بدمائهم أرض فلسطين الحبيبة  
شهداء فلسطين

الذين أفنوا زهرة شبابهم في سبيل الله و في سبيل حرية شعبنا الفلسطيني الصابر الصادم  
الأسرى الأبطال

إلى من كله الله بالهيبة والوقار .. إلى من علمني العطاء بدون انتظار .. إلى من أحمل ا  
افتخار .. أرجو من الله أن يمد في عمرك لنرى ثماراً قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم  
أهدي بها في حاضري ومستقبلني وفي كل سمات هذه الحياة ومحطاتها  
والذي العزيز

إلى ملكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفاني .. إلى بسمة الحياة وسر الوجود  
إلى من كان دعائهما سر نجاحي وحنانها باسم جراحى إلى أغلى الأحباب  
أمي الحبيبة

ولا أنسى  
جامعتي التي تركت مذكراتي على مقاعدها  
إلى كل هؤلاء نهدي هذا الجهد  
فريق العمل

لابد لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية من وقفه نعود إلى أعوام قضيناها في رحاب  
الجامعة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير باذلين بذلك جهوداً كبيرة في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من  
جديد ...

و قبل أن نمضي نقدم أسمى آيات الشكر والامتنان والتقدير والمحبة إلى الذين حملوا أقدس رسالة في  
الحياة ...

إلى الذين مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة ...  
إلى جميع أساتذتنا الأفاضل .....

"ن عالما .. فان لم تستطع فلن متعلما ، فان لم تستطع فاحب العلماء ، فان لم تستطع فلا تبغضهم"

وأخص بالتقدير والشكر:

جامعتنا العزيزة ..... جامعة بوليتكنك فلسطين

كلية الهندسة والتكنولوجيا

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية ..... بطاقتها التدريسي والإداري

مشرفنا العزيز ..... د. ماهر عمرو

فريق العمل

:

التصميم

مدينة دورا

فريق العمل

خليل محمد الدراويش

نور الدين أنور ذ

## إشراف ماهر عمرو

يتلخص هذا البحث في التصميم الإنشائي لمشروع مستشفى على وذلك انطلاقاً من الحاجة الماسة لوجود مثل هذه المشاريع في وسيتم إتباع المنهج الوصفي التحليلي في البحث العلمي كمنهجية لإنجاز هذا العمل.

من خلال الاطلاع على بعض الأبحاث السابقة في نطاق المشاريع الخدمانية كمشاريع المستشفيات كان من الواضح أن أهمية المشروع تكمن في الخدمة التي سيعود بها على الأفراد والمجتمع.

ويتكون المشروع من جزئيات تمثل بداية في التحليل العماري للمشروع وإعادة توزيع الأعمدة وربط الاحتياجات المعمارية المتطلبات الإنسانية وطرق التحليل ومن ثم الانتقال إلى مرحلة التصميم التي تقسم إلى تصميم العينات والتصميم الكلي باستخدام البرامج التصميمية الإنسانية وخاصة بتحليل النتائج وعرضها للتأكد من مطقتها.

وقد تم استخدام الكود الأردني لتحديد الأحمال الحية ولتحديد أحوال الزلازل استخدام (U.B.C- 97) أما بالنسبة للتحليل الإنشائي وتصميم المقاطع استخدام الكود الأمريكي (ACI\_318- 02) أما من ناحية البرامج التصميمية فقد تم استخدام البرامج الحاسوبية مثل : Atir 11.5 Autocad2007, STAAD Pro2006, Office2007, Safe12.3.

محاجات بحثنا الإنساني في حسابات التصميم والمحضلات التنفيذية التي سيتم الاعتماد عليها في المشروع يجمع تفاصيلها بتنقل المشروع من الأوراق والمحضلات إلى أرض الواقع كمساهمة إجمالية يمثل دعماً ورضاً للبنات مجتمعنا الفلسطيني.

## Abstract

### Structural designs for a local hospital in City Dura

Prepared by

Noor Al-Den Nasar

Murad Irjoub

Khalil Al-Drawesh

Palestine Polytechnic University -2010

Supervisor

This project represented in the structural design of local hospital , proceeding from the need for the existence of such projects in Palestine, This project will rely on the analytical descriptive method in scientific research as a methodology to accomplish this work, using all the available tools of scientific research .

Through brief initiation on some previous researches in the scope of service projects as hospital's projects, it was obvious that the importance of the project lies in the service that will return them to individuals and society .

The project consists of integrated parts represented in the beginning, in the architectural analysis for the project, and linking the needs of the architect with the structural requirements, and methods of analysis, and then move to the design stage which is divided into samples design and overall design using structural design software's, and at the end; the analysis and presentation of results to check it and ensure it's logic..

For structural design of this project, Jordanian Construction Code was used for determining live loads, where ACI\_318- 02 code is to be used for structural analysis and design for all structural elements, and some of computer softwares will be used, such as Autocad2007, Atir 11.5, and Office2007, Staad-Pro2006, Safe 12.3 ...etc.

The outputs of this structural project are represented in calculations and drawings that will be relied upon in executing using all its details, as the project moves from the papers and drawings to the ground, as a services construction that represents a support and compacting of Palestinian society bricks .

## الفهرس

.(ii)-	صفحة الغلاف
.(iii)-	شهادة تقييم مشروع التخرج
.(iv)-	الإهداء
.(v)-	
.(vi)-	ملخص المشروع
.(vii)-	Abstract

.( )-----	- مقدمة البحث
.( )-----	- نظرة عامة
.( )-----	- مشروع البحث
.( )-----	- الأهداف
.( )-----	- دوافع اختيار المشروع
.( )-----	- تسلسل خطوات العمل في المشروع
.( )-----	- الجدول الزمني
.( )-----	- محتويات المشروع
 .( )-----	
.( )-----	- الوصف المعماري
.( )-----	- المقدمة
.( )-----	- - -ة عن المشروع
.( )-----	- - -موقع المشروع
.( )-----	- - -أهمية الموقع
.( )-----	- - -التعديلات التي أجريت على المخططات المعمارية
.( )-----	- - -تقسيمات المشروع
.( )-----	- - -العناصر المعمارية ذات الطابع الوظيفي
.( )-----	- - -الحركة في المبنى
.( )-----	- - -الواجهات
 .( )-----	
.( )-----	- الوصف الإنسانية
.( )-----	- - -
.( )-----	- - -الغاية المرجوة من التصميم الإنساني للمشروع
.( )-----	- - -الأهال الواقع على العناصر الإنسانية
.( )-----	- - -الأهال الميتة
.( )-----	- - -الأهال الحية
.( )-----	- - -أهال التلوّح
.( )-----	- - -أهال الرياح
.( )-----	- - -أهال ناجحة من الزلازل والاهتزازات
.( )-----	- - -العناصر و المكونات الإنسانية للمبني

.( )-----	الأساسات
.( )-----	الأعمدة
.( )-----	العقدات
.( )-----	الجسور
.( )-----	الأدراج

4-Chapter Four-----	(40).
4-1-Introduction-----	(42).
4-2- Determination of thickness of ribbed slabs -----	(43).
4-3- Load Calculation -----	(43).
4.4 Design Of flexure for beam-----	(44).
4.5 Design of shear for Beam -----	(48).
4.6 Design of Rib ( R01 ) for flexure -----	(50).
4.6.1 Design of Positive Moment for Rib (R01)-----	(50).
4.6.2 Design of negative moment for rib (R01) -----	(52).
4.7 Design of shear for rib (R01)-----	(54).
4.8 Design of One way solid slab -----	(55)
4.9 Design of Long column -----	(60).
4.9.1 Load Calculation -----	(60).
4.9.2 Check Slenderness Effect -----	(60).
4.9.3 Design of Tie the Reinforcement -----	(63).
4.10.Design of Short Column -----	(64)
4.11 Design of Isolated Footing (F01)-----	(65).
4.11.1 Load Calculation -----	(65).
4.11.2 Design of Footing Area -----	(65).
4.11.3 Check the Depth of Footing Based on Shear Streng-----	(66).
4.11.4 Design for Bending Moment -----	(68).
4.11.5 Check for Strain -----	(69).
4.11.6 Check transfer of load at base of column -----	(70).
4.11.7 Development Length (Ld) -----	(70).

4.12 Design of Basement wall ----- (71) .

    4.12.1 Load Calculation ----- (71).

    4.12.3 Design of flexure ----- (72) .

    4.12.2 Check thickness due to shear ----- (72) .

4.13 Design of one Way Solid Slab for stairs ----- (73) .

    4.13.1 Determination of Loads ----- (74).

    4.13.2 Design of Shear ----- (74).

    4.13.3 Design of Reinforcement ----- (74).

    4.13.4 Design of Top Reinforcement ----- (74).

4.14 Design of Stairs ----- (75) .

    4.14.2 Load Calculations at section (A-A) ----- (75).

    4.14.1 Determination of Slab Thickness ----- (75).

    4.14.3 Design of Shear ----- (76).

    4.14.4 Design of Bending Moment : ----- (77).

        4.14.4.1 Development length of the bars-----(78).

        4.14.4.2 Secondary reinforcement-----(79)

    4.14.5 Stairs at section (A-A) Details:- ----- (79)

4.15 Design of shear wall-----(81)

المصادر و المراجع----- (86)

الملاوح----- (87)

## فهرس الجداول

1-جدول الزمني .( )-----

- جدول الأهمال الميتة .( )-----

- جدول الأهمال الناتجة عن الفوج .( )-----

Table	Page
-------	------

**Table (4 – 1)** Calculation of the total dead load for one way rib slab-----(43).

**Table ( 4 – 2)** Calculation of the total dead load for two way rib slab.-----(44).

## فهرس الأشكال



- .( )----- الموضع المقترن للمشروع
- .( )----- الموضع العام
- .( )----- جزء من الطابق الأرضي قبل التعديل
- .( )----- جزء من الطابق الأرضي بعد التعديل
- .( )----- الطابق الأرضي
- .( )----- الطابق الأول

.( )-----	- الطابق الثاني
.( )-----	- الطابق الثالث
.( )-----	- الدرج
.( )-----	- شكل توضيحي للمصعد الكهربائي
.( )-----	- الواجهة الشمالية الشرقية
.( )-----	- الواجهة الشمالية الغربية
.( )-----	- الواجهة الجنوبية الشرقية
.( )-----	- الواجهة الجنوبية الغربية
.( )-----	- رسم توضيحي لأساس مطحبي
.( )-----	- الأجزاء الإنسانية في المباني
.( )-----	- عقدة مصممة في اتجاه واحد
.( )-----	- عقدة مصممة في اتجاهين
.( )-----	- عقدة مفرغة في اتجاه واحد
.( )-----	- عقدة مفرغة في اتجاهين
.( )-----	-
.( )-----	- مقطع تفصيلي في الدرج
.( )-----	- جدار استادى

Figure	page
--------	------

- |                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| (24) One way ribed slab -----         | (43). |
| (25) Two way ribed slab -----         | (44). |
| (26) <b>Details of Column</b> -----   | (62). |
| (27) <b>Geometry of Footing</b> ----- | (62). |

## ***List of Abbreviations***

- $a$  = depth of equivalent rectangular stress block, cm.
- $a_b$  = depth of equivalent rectangular stress block at balanced condition, cm.
- $a_{\max}$  = depth of equivalent rectangular stress block at maximum ratio of tension – reinforcement , cm
- $A_c$  = area of concrete section resisting shear transfer.
- $A_g$  = Gross area of section.
- $A_v$  = area of shear reinforcement within a distance (S).
- $A_t$  = area of one leg of a closed stirrup resisting tension within a (S).
- $A_s$  = area of tension reinforcement , $\text{cm}^2$
- $A'_s$  = area of reinforcement at compression side ,  $\text{cm}^2$
- $b$  = width of beam in rectangular beam section , cm
- $b_e$  = effective width of flange in T-section beam, cm.
- $b_w$  = width of web for T-section beam, cm.
- $C_c$  = compression force in equivalent concrete block.
- $C_s$  = compression force in compression reinforcement.

- $d$  = distance from extreme compression fiber to centroid of tension – side reinforcement.
- $d'$  = distance from extreme compression fiber to centroid of compression-side reinforcement.
- $E_s$  = modulus of elasticity of reinforcement ,MPa
- $f'c$  = specified compressive strength of concrete.
- $f_y$  = specified tensile strength of reinforcement.
- $M_n$  = nominal bending moment.
- $M_u$  = factored (ultimate) bending moment.
- $R_u$  = coefficient of resistance.
- $t$  = slab thickness in T-section beam, cm.
- $S_1$  = factor as defined by ACI 10.2.7.3.
- $\nu's$  = strain in compression – side reinforcement.
- $\nu_y$  = yield strain of reinforcement.
- ... = ratio of tension reinforcement.
- ...<sub>b</sub> = ratio of tension reinforcement at balanced condition.
- ...<sub>f</sub> = ratio of reinforcement equivalent to compression force in slab of T- section beam.
- ...<sub>max</sub> = maximum ratio of tension reinforcement permitted by ACI 10.3.3.
- ...<sub>min</sub> = minimum ratio of tension reinforcement permitted by ACI 10.5.1.
- ...<sub>req'd</sub> = required ratio of tension reinforcement.
- $w$  = strength reduction factor.
- $DL$  = dead load.
- $h$  = overall thickness of member.
- $I$  = moment of inertia of section resisting externally applied factored loads.
- $L_n$  = length of clear span in long direction of two- way construction , measured face – to – face of supports in slabs without beams and face to face of beam or other supports in other cases .
- $LL$  = Live Load.
- $L_d$  = development length.
- $L_w$  = length of wall.
- $M$  = bending moment.
- $P_n$  = nominal axial load.
- $P_u$  = factored axial load.
- $S$  = Spacing of shear or in direction parallel to longitudinal reinforcement.
- $V_c$  = nominal shear strength provided by concrete.
- $V_n$  = nominal shear stress.
- $V_s$  = nominal shear strength provided by shear reinforcement.
- $V_u$  = factored shear force at section.
- $W_c$  = weight of concrete .(Kg/m<sup>3</sup>)
- $W$  = width of beam of rip.
- $W_u$  = factored load per unit area.
- $d$  = flexural depth of the beam, cm.

- $L$  = beam clear span, from support face to other support face.
- $N$  = number of stirrups required within a given segment of the beam.
- $N_1$  = number of legs for each stirrup.
- $V_{sb}$  = nominal shear strength provided by shear reinforcement at the section where  $V_s$  is the max permitted by ACI 11.12.1. Locating of this section is needed to define which maximum provisions applies.
- $V_{sreq'd}$  = required nominal shear strength provided by shear reinforcement.
- $V_{ud}$  = factor shear force at distance  $d$  from the face of the support.
- $V_{u\ req'd}$  = factored shear force at the mid-span of the beam, will not be zero if the beam is partially loaded with superimposed loads.
- $wV_{n\ max}$  = reduced shear strength of the beam section located along the beam span where minimum shear reinforcement is required in accordance with.
- $X_b$  = the distance along the beam at which  $V_{sb}$  occurs. For any beam section within the distance  $X_b$ ,  $V_{sb}$  is based on 11.5.4.3, otherwise is based on 11.5.4.1,
- $X_{max}$  = distance from the face of the support along the beam span after which stirrups shall be placed with the maximum spacing per. 11.5.4.1 and 11.5.4.3
- $E_c$  = modulus of elasticity of concrete ,MPa , see 8.5.1
- $EI$  = flexural stiffness of compression number.
- $f_s$  = calculated stress in reinforcement at service load, MPa.
- $I_g$  = moment of inertia of gross concrete sectional about centroidal axis , neglecting reinforcement , mm<sup>4</sup>
- $I_{se}$  = moment of inertia of reinforcement about centroidal axis of member cross section ,mm<sup>4</sup>
- $k$  = effective length factor for compression member.
- $M_1$  = smaller factor end moment on a compression member .positive if member is bent in single curvature, negative if bent in double curvature mm-n.
- $M_2$  = larger factored end moment on compression member ,always positive , mm-2
- $P_b$  = nominal axial load strength at balanced strain condition. See 10.3.2, N.
- $P_c$  = critical load, see Eq.(10-10),N.
- $P_n$  = nominal axial load strength at given eccentricity, N.
- $P_o$  = nominal axial load strength at zero eccentricity, N.
- $P_u$  = factored axial load at given eccentricity, N  $\leq wP_n$ .
- $r$  = radius of gyration of cross section of a compression member ,mm
- $u_{ns}$  = moment magnification factor for frames not braced against sides way, to reflect of member curvature between ends of compression member.
- $R1 : rib1$ .
- $B1 : beam1$
- $R.W : Retaining wall$ .
- $B.W: Basement wall$ .

# 1

---

. 1.1

. 1.2

. 1.3

**1.4 الأهداف المرجوة من المشروع.**

**1.5 دوافع اختيار المشروع.**

. 1.6

. 1.7

**1.8 محتويات المشروع.**

: 1.1

بدأت الإنسان مع الطبيعة منذ أن وجد على هذه الأرض فهو يسعى همة قوية وإرادة أو أفضل الظروف المعيشية لنفسه ولمن هم شركاؤه في هذه الحياة. ولقد سارت نتائج هذه الجهد في سلسلة متعاقبة متطرفة وبأبعاد مختلفة لتشمل جميع نواحي هذا الإنسان . وهنا اخص بالذكر الجانب العمري الذي ظهر فيه التطور جليا في حياة الإنسان وخصوصا في أيامه هذه .

ولعل أبرز القطاعات التي اهتم الإنسان بتطويرها وتحقيق الانجازات فيها المجال الصحي حرص الإنسان على السير بـ أجل إحداث تقدم في هذا المجال ولقد تطورت حاجة الإنسان إلى المراكز الصحية مع تطور الأمراض وتنوع الإصابات وكثرة الأخطار التي تحيط بحياة الإنسان وتلبي رغباته لكن زيادة توافد المراجعين والمرضى إلى المراكز الصحية تدفع بالتجاه إنشاء وحدات صحية متكاملة لتشكل فيما بينها مركزا طبيا شاملًا يسمى المستشفى .

أصبح المستشفى بما تشمله هذه الكلمة من مكونات مادية وبشرية حاجة ملحقة لكل مدينة من المدن وهذا البحث هنا بقصد دراسة جزء من المكونات المادية للمستشفى وهو المبنى الهيكلي الإنساني للمستشفى الذي سيكون محور الدراسة في هذا المشروع فبناء المباني الصحية وخاصة المستشفيات يعد مؤشرا على مدى التقدم الذي يتحقق في المجال الصحي والخدمات الصحية .

إن الحاجة الملحقة لإيجاد مراكز صحية مناسبة توادي الخدمة المنوط بها في كل الأحوال والظروف . لما المشروع طابعا خاصا إليه من هذه الزاوية يكتسب المشروع أهمية يعتبر من المطلبات الأساسية ل توفير الحياة الكريمة للإنسان كما أنه يحتاج إلى جهد خاص لكي يكون مناسبا من حيث التصميم الإنساني والمعماري لكي يتحمل كافة المؤثرات التي تقع عليه وكافة الاستخدامات التي يفترض أن يقوم بها .

لقد وقع الاختيار على هذا المشروع للأهمية البالغة وال الحاجة الماسة له في منطقة دورا التي تعاني من ضعف حاد في الخدمات الصحية بشكل عام يكتسب هذا المشروع أبعاداً ملحة من حيث الموقع والتصميم العماري بما يكتسب القدرة على تلبية التطلعات المرجوة من خلال العمل به وانجازه من الناحية الإنسانية . والتي تشمل التحليل الإنساني وتصميم العناصر المختلفة للمبنى للوصول بذلك التصاميم

المعمارية إلى مستشفى قادر على تحمل كافة القوى والأحوال الواقعة عليه بحيث يصبح قابلاً للتنفيذ  
و والإيجاد أرض الواقع .

## 1.2 :

المستشفيات هي تلك الأماكن التي تجتمع فيها الخدمات الطبية بمستويات مختلفة وهي تضم مجموعة من الأقسام المختلفة التي يختص كل منها بعلاج مجموعة الأوجاع والآلام والمستشفى يتكون من مركبتين أساسيتين وهما الموارد البشرية والخبرات التي يحويها بين أطباء ومتخصصين ومرضى وغيرهم . والمركب الآخر هو الجانب المادي للمستشفى والذي يعتبر مهماً أيضاً يحويه من مباني وتجهيزات ومعدات وأجهزة ضرورية لعمل ذلك المستشفى والمستشفى أيضاً يضم جميع أنواع الخدمات الطبية الطوارئ والعمليات والعيادات بجميع أنواعها وهذه المميزات التي يتمتع بها المريض بحيث يجد كل احتياجاته الطبية في مكان واحد . أن المستشفى يتميز عن غيره في أنه على تلقي جميع الحالات المرضية والإصابات المختلفة .

المبنى عبارة عن مستشفى متعدد الأقسام ومتقدم يواكب التقدم العلمي في مجالات الطب والصحة في الوطن والخارج . حيث تم الحصول على التصميم المعماري للمشروع من دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة .

يتكون المبنى من طوابق بمساحة إجمالية م وتحتوي هذه المساحة على أنواع المستشفى المتنوعة ومرافقه .

## 1.3 :

تمثل هذه الدراسة أو المشروع في توزيع الأهمال الحية والميتة في هذا المبنى وتحليله إنسانياً وإنجذاب التصميم المناسب للمكونات الإنسانية . وبالتالي فإن هذا المشروع يعد ميداناً لهذا العمل الهندسي التصميمي وهو مشروع مستشفى محلي في مدينة دورا جنوب محافظة الخليل . وفي هذا النطاق في التحليل الكامل لكل العناصر الإنسانية بما فيها الأرواف والأعمدة والأعصاب والجسور وغيرها من العناصر الإنسانية المكونة للمبنى . وكان ذلك بتحديد الأهمال الواقعة على كل عنصر إنساني في المبنى وتحديد أبعاد تلك العناصر والتسلیح اللازم لها . أضف إلى ذلك الأخذ بالآمان في عين الاعتبار مع الربط بالتكلفة الاقتصادية كي تستطيع الحصول على أفضل وأعلى درجة من الأمان اللازم تنفيذه مرسومة بشكل مناسب ليعامل معها المشرفين والمقاولين والطواقم القائمة على نقل هذا المشروع إلى أرض الواقع .

#### 1.4 الأهداف :

هناك جملة من الأهداف يراد لها أن تتحقق من خلال هذا المشروع وهي تتفرع إلى عدة نقاط

أهلهما :

البعد الإنساني لهذا المشروع فهو مشروع خدمة يعتني بصحة الإنسان ويحاول أن يبدد

مصدر آلامه وجروحه .

ثانياً : الضخامة والفاخامة التي يتمتع بها هذا المشروع فهو في حال الجاهز سيكون معلماً معمارياً

فريداً . وهذا يدي إلى إضافة نوعية في التطور المعماري في هذا الوطن الحبيب .

يظهر هذا المبنى الطابع المعماري الخاص بالمستشفى الذي يدلل على تطور الذوق المعماري

يرز القدرة على تحقيق هذا المشروع من خلال عمل التصاميم الإنسانية

ووضعها على مخططات إنسانية تفاصيلية ليكون جاهز للتنفيذ ولعل تحضير كل ذلك يعطي كل الدعم لفكرة المعماري التي أصبحت

: تحقيق الجانب الجمالي للمبنى وإيجاده وإظهار قوة الجانب الإنساني في المبنى مع الحفاظ على الطابع المعماري للمبنى .

## **1.5 دوافع اختيار المشروع:**

إن الأسباب الدافعة للقيام بهذا المشروع متعددة وكثيرة ولكن أبرزها اكتساب المهارة والخبرة الكافية في تصميم العناصر الإنسانية لمبنى معين وبشكل متكامل إذ إن الأساس اللازم لذلك تم تلقيه في مجموعة من المسافات وعلى شكل أجزاء وهنا تبرز أهمية الإمام بكل تلك المعلومات لامتلاك القدرة على التعامل مع المشروع كوحدة متكاملة .

أيضا لليانسان جليا انه بحاجة إلى محاكاة الواقع العملي بواسطة قواعده العلمية التي تعلمها على مقاعد الدراسة لكي يصبح أكثر ثقة واطمئنانا إليها وهو يرى تلك المعلومات والمسافات على ارض الواقع يكون قابلا للتنفيذ والنجاز .

فوق كل هذا فان من أهم البواعث على النجاح هذا المشروع هو استكمال متطلبات درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية لتخصص هندسة مباني .

كما تتضح جملة من الأسباب والدوافع ترتبط بطبيعة المشروع ويمكن أن أبرزها : : حاجة المنطقة مثل هذا المشروع ؛ فهي تعاني من شح حاد في مرافق الخدمات الصحية

ثانياً : دعم القطاع الصحي بشكل عام الذي يعتبر من أهم الاحتياجات في فلسطين.

: الرقي بالمستوى الصحي في منطقة دورا بشكل خاص ومحافظة الخليل بشكل عام.

## **1.6 :**

. فهم المخططات المعمارية ودراستها وتدقيقها ومحاولة مطابقتها مع الواجهات والخواص .

- الأخطاء والتعديلات المعمارية وخاصة التقسيمات والفتحات.
- البدء في تحديد العناصر الإنسانية التي تحتاجها في المشروع كالأعمدة والأعصاب والجسور وغيرها والبدء في رسم مساراً لها وتوزيعها بحيث لا تعارض مع المخطط المعماري للمبنى، وتحقق الأمان اللازم وتحافظ على التوازن في الجانب الاقتصادي.
- الأحمال الواقعية على العناصر الإنسانية وتحليل العناصر تلك لتحديد النظام الإنساني المناسب.
- الانطلاق في عملية التصميم لتلك العناصر الإنسانية بناء على النتائج التي تم التوصل إليها.
- تفريغ كل المعلومات ونتائج الحسابات على المخططات التنفيذية لتلك العناصر الإنسانية التي تم إخراج المشروع بالشكل النهائي بحيث يكون متكملاً.

1.7

لقد تم تشكيل المخطط الزمني للمشروع في مخطط بياني يربط بين الزمن اللازم وفعاليات المشروع وكل فعالية وزمنها الخاص لكي يتم انجازها كما يلي :

## 1.8 محتويات :

يتمثل هذا المشروع في خطوات عدة مُنهجية علمياً بعنوانين بارزة تتفرع حسب متطلبات المشروع إلى فصول وهي كما يلي :

يضم بين جنباته مقدمة عن المشروع تتضمن أهمية المشروع والدافع لاختياره والمشاكل وتقسيماته .

ويحوي هذا الفصل وصفاً معمارياً دقيقاً للمشروع من حيث موقعه ومساحته وواجهاته ومخططاته وتقسيماته .

يشمل هذا الفصل الوصف الإنساني لعناصر المشروع المكونة له .

يضم التحليل والتصميم الإنساني لعناصر المشروع .

ويتناول هذا الفصل حصيلة ما تم التوصل إليه من نتائج وتوصيات نابعة من الأعمال التي تم القيام بها على مدى هذا المشروع .

يحتوي هذا الفصل على الملحق الذي تعبر ركيزة أساسية في مثل هذه المشاريع والتي تضم مجموعة من المخططات المعمارية والتنفيذية الخاصة بالمشروع كما ويضم أيضاً المصادر والمراجع التي استخدمت في المشروع .

# 3

---

. تمهيد 3.1

3.2 الغاية المرجوة من التصميم

3.3 . الإنثائي

3.4 . الإنثائي

-: تمهيد 3.1

يتكون أي مشروع على اختلاف مساحته من بعدين الأول بعد المعماري للمشروع والثاني بعد الإنسائي ولعل بعد المعماري في المشروع تم إعطاؤه حقه من خلال الفصل السابق في وصف كامل له وهنا يأتي دور بعد الثاني الذي لا يقل أهمية عن المعماري وهو بعد الإنسائي .

إن تكوينه المشروع الإنسانية تحمل منزلة الأهمية بالنسبة للمشروع ككل وعلى مر العصور والأزمنة حرص الإنسان على تحصين مسكنه والحصول على متانة عالية لذلك المسكن ليس ذلك فحسب لقد حرص أيضا على تطوير ذلك المسكن والارتفاع به إلى عدة أدوار وارتفاعات مختلفة كل ذلك لم يكن ليحدث لولا إيجاد النظام الإنساني الذي يتكلف حل كل تلك الأحوال والذي يحدث الأمان في الاستخدام للمنشأ كما يتمتع بتكلفة اقتصادية متزنة يمكن قبولها .

وسيكون هذا الفصل ساحة لشرح وتفصيل جميع العناصر الإنسانية للمبنى في هذا المشروع ودراسة العناصر على اختلاف أنواعها وما ستنستخدمنه من تلك الأنواع أجل الوصول إلى التصميم الأفضل والأجود.

### 3.2 الغاية المرجوة من التصميم :-

يهدف التصميم الإنساني وبشكل رئيسي إلى الحصول على منشأً متماسكًّا وقوىًّا يمكن أن يؤدي الخدمة المرجوة منه بجودة عالية بدون أن يعرض حياة آخرين إلى الخطر ولعل أبرز الأمور التي ستساعد في اختيار العناصر الإنسانية الملائمة هو عامل الأمان بالدرجة الأولى فالمشروع بحاجة إلى رفع درجة الأمان إلى أفضل مستوىها أيضاً نهالك ضابطاً آخر هو التكلفة التي يحتاجها هذا المبنى حتى يحقق الدرجة المرجوة من الأمان وبالتالي تكون لدينا معادلة بمتغيرين وهي الأمان والتكلفة وهذا يدفع إلى اختيار النظام الذي يوفر الأمان المطلوب بالتكلفة المناسبة والأقل .

إلى هذين العاملين فإنه يبرز لنا عامل آخر يجب العناية به وهو المدة الزمنية التي يفترض في المبنى أن يجز خلاها وهنات تحتاج إلى أكبر مدة زمنية يمكن أن تستفيد فيها من هذا المشروع وهذا بعد أيضاً محكم بالتكلفة .

### الإنسانية :-

3.3

وهي عبارة عن تلك القوى التي تحملها العناصر الإنسانية وتقاومها ويجب أن تكون أَأَ جلَّ أن يحمله العنصر الإنساني وهي تتكون من عدة أنواع فمنها الحية والميتة وأهمال الزلازل والرياح وغيرها من الأهمال التي يتحملها المبني .

وهنا يجب تناول كل من هذه الأهمال منفردة كما يلي :

### 3.3.1 الميتة :

وهي تلك الأهمال الناتجة عن وزن المبني الفعلى مثلاً بوزن العناصر الإنسانية والكسوة الخاصة بأعمال الـ من بطانة وبلاط ورمل وغيرها من المواد الزجاجية والتواجد على اختلاف أنواعها .

يتم تحديد هذه الأهمال مسبقاً من خلال حسابها وذلك بمعرفة أبعاد تلك العناصر الإنسانية وكثافتها المختلفة كي نحصل في النهاية على أوزانها الفعلية التي تمثل الأهمال الميتة .

تشمل المواد المستخدمة في تركيبة العناصر الإنسانية الخرسانة والقصارة ومواد التسطيب على اختلاف أنواعها وكذلك حجارة البناء وغيرها من المواد وكثافتها وهي كما يلي:-

S. Weight (KN/m <sup>3</sup> )	النوعية	(Material)	
24		(Tile)	1
22		(Mortar) سمنتية	2
18		(Sand)	3
	(Hollow Block)		4
5		يتونغ (Yetong Block)	5
25		( Reinforced Concrete)	6
22		( Plaster)	7
20		( Backfill ) ( )	8
78.5		الحديد المُصْنَع (المهيكلي) (Mild Steel)	9
0.10 KN/m <sup>2</sup>		(Ceiling)	10
0.20 KN/m <sup>2</sup>		( Installation ) التمديدات	11

جدول ( - ) الأهمال الميتة من الكود الأردني

### 3.3.2 الحياة :

الأهمال التي يتغير موقعها ومقدارها مع الزمن وهي تشمل أوزان الأشخاص الذين يستخدمون المبني والآلات والأدوات والأجهزة وغيرها من الأهمال التي لا تكون ثابتة طول عمر المبني .

يختص كل استخدام للمبنى بقيمة خاصة من الأحمال الحية وهذا أمر طبيعي إلا أنه لا يعقل أن تكون الاستخدامات متماثلة والأثاث أيضاً مختلف فأثاث المشفى مختلف كلياً عن أثاث المطعم وهكذا ويبين ذلك من خلال استخدام الكود الأردني الذي يعرض الأحمال الحية لمجموعة من الاستخدامات والأماكن، وسيتم اعتماد الأهمال الحية كما نص عليها الكود الأردني شافٍ وهي  $5(\text{KN}/\text{m}^2)$ .

### 3.3.3 :

إن أهم العوامل المؤثرة في تحديد حمل الثلوج الذي يجب أخذها الاعتبار في المبنى مقدار ارتفاع أو انخفاض تلك المنطقة التي يقوم فيها المشروع عن مستوى سطح البحر.

أنه لكل منطقة من العالم كود مطبق ومعتمد يجب الرجوع إليه وفي هذا المشروع سنستخدم الكود الأردني وهو يعرض الأهمال الناتجة عن الثلوج كما هو مبين في الجدول ( - )

	(KN /m <sup>2</sup> )(Snow Loads)	(m)	(h)
1	0		$250 > h$
2	$(h-250) / 1000$		$500 > h > 250$
3	$(h-400) / 400$		$1500 > h > 500$
4	$(h - 812.5) / 250$		$2500 > h > 1500$

جدول ( - ) الأهمال الناتجة عن الثلوج من الكود الأردني

ولتحديد مسحوب المنطقة التي سيقام عليها المشروع نقوم باستخدام الكود في إيجاد الحمل الذي يجب أن الاعتبار نتيجة الثلوج وهو كما يلي :

$$H=850\text{m}$$

$$1500 > h > 500 \rightarrow (h-400) / 400$$

$$(850 - 400)/400 = 1.125 \text{ KN/m}^2$$

### الرياح : 3.3.4

تشكل الرياح أهالاً أفقية على جدران المبنى وهي تتغير من مكان إلى آخر نظراً لارتفاع المبنى وكذلك تأثير الرياح التي تصدم المبنى بما يحيط بالمبنى من أبنية عالية أو أشجار أو غيرها من العوارض التي تمنع الرياح أيضاً فأن مدى ارتفاع المبنى من حيث عدد الطوابق يؤثر بشكل كبير في مدى تأثير المبنى بالرياح.

ويتم حسابها حسب توصيات الكود الأردني ببناء على المعادلة التالية :-

$$q = 0.613(vz)^2$$

$$Vz = V \cdot S1 \cdot S2 \cdot S3$$

حيث:-

- • (q) الضغط الديناميكي للرياح على ارتفاع محدد من منسوب سطح الأرض أفقية . والوحدة ( $\text{N/m}^2$ ) .
- (Vz) : السرعة التصميمية للرياح ( $\text{m/s}$ ) .
- S1: معامل طبوغرافية الأرض وتساوي من الكود الأردني = من خلال جدول رقم .
- S2: معامل وعورة الأرض وتساوي من الكود الأردني = 1.02 من خلال جدول رقم .
- S3: معامل إحصائي وتساوي من الكود الأردني = 1 من خلال جدول رقم .
- V: سرعة الرياح الأساسية خلال فترة (50) سنة في تلك المنطقة ومقدارها 35 / .

$$Vz = V \cdot S1 \cdot S2 \cdot S3$$

$$Vz = 35 * 0.9 * 1.02 * 1 = 32.13 \text{ m/s.}$$

واعتماداً على هذه القيم تم حساب الضغط الديناميكي للرياح =

$$q = 0.613 (32.13)^2 = 632.82 \text{ N/m}^2 = 0.63282 \text{ KN/m}^2$$

### والاهتزازات :

**3.3.5**

هناك العديد من الأهمال التي يمكن قياسها والتأكد من كميافها والسيطرة عليها ك حال الحية والميتة للمبني ن هناك أحوالا يجب أخذها الاعتبار اب التوقع والحرص على تحقيق درجة الأمان في المبني ومن أبرز هذه الأهمال الزلزال والاهتزازات .

هذه الاهتزازات انزلاق للطبقات الصخرية فوق بعضها البعض ومن خلال تصدامات تحدث بين الطبقات والصفائح المختلفة وعادة ما تختلف في شدتها وشكل تأثيرها على المنشآت وبالتالي فإن أخذها الاعتبار حق تتحقق المقاومة الأفضل للمبني أمام الزلزال وبالتالي الخروج الخسائر المحتملة نتيجة حدوث الزلزال .

إن الزلزال تقوم حداث أفقية ناتجة عن قوى وزعوم ويتم مقاومتها بواسطة جدران القص التي تكون متوزعة على أجزاء المبني .

### الإنسائي :

**3.4**

يتكون المبني من مجموعة من العناصر الإنسانية التي تتكمال فيما بينها لتعمل على نقل الأهمال التي توزع في المنشأ إلى الأرض بطريقة آمنة ومناسبة بحيث لا تحدث أي أضرار . أيضاً فأنما إعطاء المبني الشكل الذي صمم معماريا وبالتالي تحقق للمبني الأداء الوظيفي الأمثل في جميع أجزائه .

**3.4.1**

يعتبر هذا العنصر الإنساني أشد العناصر أهمية وأدقها حسابيا إذا إنه هو العنصر الذي ي العمل على ترجمة الأهمال الناتجة عن المنشأ إلى ضغوط توزع على التربة بشكل يمك تلك التربة على استيعابها وتحملها .

وبالتالي ولأن الأساس يتعامل مع الحمل الناتج عن كل المبنى في الانتهاء من كل ما يعلوه في أي مشروع من المشاريع وهنا ومن خلال الرقم الذي يصل إليه الحمل الواقع على الأساس ومن خلال فحص قوة تحمل التربة التي يقع عليها المشروع والتي تم اعتمادها في هذا المشروع من خلال زيارة استكشافية / ومن خلال استشارة الدكتور نبيل الجولاني فإنه استقر الأمر على الأخاذها ونظرًا لتنوع التربة في العديد من الأماكن التي قام عليها المشاريع وتتنوع الأهمال أيضًا فقد كان لزاماً على المصممين إيجاد أنواع مختلفة من الأساسات التي يمكن أن تعالج هذه الاختلاف في قوة التربة والأهمال من مكان إلى آخر

الأساسات إلى :


الأساسات السطحية :

وهي الأساسات التي لا تكون على أعماق كبيرة تحت سطح الأرض ويتم عملها عند الحصول على طبقات من التربة يمكن التحميل عليها على أعماق

الأساسات العميقه :

وهي تلك الأساسات التي تستخدم عندما لا يتوفر طبقات من التربة قريبة من سطح الأرض يمكن الاعتماد عليها في الأهمال الناتجة عن المبنى .

أن نوع الأساسات يعتمد على قوة عمل التربة وكمية الأهمال التي سيتم تحميلها لتلك الأساسات في أن أكثر من نوع واحد في هذا المشروع نظرًا لاختلاف الأهمال وتتنوعها من مكان إلى آخر وأيضاً لأن هذا المشروع يقوم على منسوبين مختلفين من الأرض.



الشكل ( - ) رسم توضيحي لأساس سطحي

### 3.4.2

هذا العنصر الإنساني حلقة الوصل بين بقية أجزاء المبنى والأساس فهو يقوم بنقل جميع أهال المبنى إلى الأساسات وبالتالي فإنه لا ية أهمية الأساسات .


ينقل هذا العنصر الإنساني الأهمال من العقدات والجسور المختلفة إلى الأساسات على شكل قوى ضغوط في أ الأحيان مع بعض العروض التي قد تظهر في المبنى.

الأعمدة حسب شكل مقطعها إلى

- ال دائري
  - ال مربع
  - ال مستطيل
  - الم ضلع

ويضم هذا المشروع نوعين من الأعمدة الدائرية المستطيل الشكل.

الأعمدة إلى طويلة وقصيرة وكل من هذين النوعين منجي مختلفاً في تصميمه إنساني



الشكل ( - ) الأجزاء الإنشائية في المبني


### 3.4.3 :

وهي العنصر الذي يتعامل بشكل مباشر مع الأحمال التي تقع على المبني باختلاف أنواعها وبال التالي فهي الأحمال التي تقع عليها إلى الجسور والأعمدة والجدران الحاملة في المبني .

تقسم العقدات إلى نوعين رئيسيين هما :


العقدة المصمتة : وهي تتكون من صبة خرسانية تحتوي شبكة كامل من تسليح الحديد وعادة ما تستخدم هذه العقدات في الأماكن التي تتعرض لأحمال عالية كمواقف السيارات والجسور وهي تقسم إلى :

- العقدات المصمتة في اتجاه واحد One Way Solid Slabs



الشكل ( - ) عقدة مصممة في اتجاه واحد

• العقدات المصمتة في اتجاهين . Tow Way Solid Slabs



الشكل ( - ) عقدة مصممة في اتجاهين


• العقدات المفرغة Ribbed Slabs

أما العقدات المفرغة فتقسم إلى قسمين هما :-

. عقدات صب في اتجاه واحد One Way Rib Slabs

تستخدم هذه العقدات عندما يراد تغطية مساحات بدون جسور ساقطة و تستخدم لبحور طويلة ويتم استخدام هذه البلاطات في جميع طوابق هذا المشروع وعقدات بيت الدرج ومطالع الدرج وذلك


خففة وزنها و فاعليتها



الشكل ( - ) عقدة مفرغة في اتجاه واحد

## - عقدات العصب ذات الاتجاهين (Tow Way Rib Slabs)

و عقدات العصب في اتجاهين فتستخدم في حالة المساحات الكبيرة نسبيا خاصة عندما تكون مسافات البحور للعقدة متقاربة و تكون المسافات أكثر من . م



الشكل ( - ) عقدة مفرغة في اتجاهين

### 3.4.4 :


وهي عناصر إنشائية أساسية في نقل الأحمال من الأعصاب والعقدات المصمتة وهي نوعان

ومعدنية أما الخرسانية فهي:-

- الجسور الممحورة : - عبارة عن الجسور المخفية داخل العقدة بحيث يكون ارتفاع يساوي ارتفاع العقدة .

- الجسور الساقطة ( Dropped Beam ) : - عبارة عن تلك الجسور التي يكون ارتفاعها أكبر من ارتفاع العقدة ويتم إبراز الجزء الرائد من الجسر في أحد الاتجاهين السفلي ( Down Stand ) حيث تسمى هذه الجسور L –section , Up stand Beam (Beam T-section).

ونظراً للتوزيع الجيد للقوى المؤثرة على السطح ومن ثم على الأعمدة و الجسور فقد تم استخدام الجسور الساقطة مع مراعاة عامل التقوس (الانحناء) . ( Limitation of Deflection )




الشكل (١٠-٣) تفاصيل

### 3.4.5 :

وهو ذلك العنصر الذي يوفر الانتقال من مستوى إلى مستوى أعلى منه وبالتالي فإن الدرج يتعرض إلى أحوال حية في الأحيان تكون متحركة كذلك وهو يقسم الارتفاع إلى مجموعة من الدرجات للإنسان صعودها بشكل مريح ودون عناء ويحتوي هذا المشروع على مجموعة من الأدراج التي تتشابه في مقاساتها وأبعاد .

وإضافة إلى كل ما تقدم من عناصر إنشائية أن إلى بعض العناصر الأخرى وهي كما يلي :




الشكل ( - ) مقطع تفصيلي في الدرج

**جدران القص :**

وهي تستخدم في مقاومة لقوى الأفقيه والعمودية الناتجه عن الرياح والاهتزازات الأرضية .

**الجدران الاستنادية :**

وهي نوع من الجدران يستخدم من أجل مقاومة القوى الجاذبية التي تنسج عن التربة والمياه وهي بال التالي تمنع تلك التربة من الانهيار باتجاه المبني . وبالتالي تستطيع من خلا لها توفير فرق بين منسوبين دون حدوث انهيارات في التربة .



**الشكل ( - ) جدار استنادي**

# 4

## التحليل و التصميم

---

**Structural Analysis and Design**

**(4.1) Introduction**

## **Chapter Four – Structural Analysis And Design**

---

- (4.2) Slab thickness calculation**
- (4.3) Load calculation**
- (4.4) Design of beam (B23)**
- (4.5) Design of shear for beam (B23)**
- (4.6) Design of shear for rib (R01)**
- (4.7) Design of flexure for rib ( R01)**
- (4.8) Design of One-Way Solid Slab**
- (4.9) Design of long Column .**
- (4.10) Design of short Column .**
- (4.11) Design of Isolated footing**
- (4.12) Design of Basement Wall .**
- (4.13) Design of solid slab of stairs .**
- (4.14) Design of Stairs .**
- (4.15) Design of Shear Wall**

### **4.1 Introduction:**

## **Chapter Four – Structural Analysis And Design**

---

The project consists of several structural elements that had designed according to the ACI code, and by using the finite element method using many computer software such as "ATIR" and to find the internal forces, deflections and moments for all the structural element in order to design the elements.

Concrete is the only major building material that can be delivered to the job site in a plastic state. This unique quality makes concrete desirable as a building material because it can be molded to virtually any form or shape.

Concrete used in most construction work is reinforced with steel. When concrete structure members must resist extreme tensile stresses, steel supplies the necessary strength. Steel is embedded in the concrete in the form of a mesh, or roughened or twisted bars. A bond forms between the steel and the concrete, and stresses can be transferred between both components.

In this project, all of design calculation for all structural members had been made upon the structural system which was chosen in the previous chapter.

So, in this project, there are Three types of slabs : One way solid slab, one way ribbed slab, and two way ribbed slab, They had been analyzed and designed by using finite element method of design, with aid of a computer program called "ATIR- Software " to find the internal forces, deflections and moments for the structural elements of the building, and by using the previous program and "STAAD PRO 2007", Etabs9.7, Safe12.3 programs to find the internal forces, deflections and moments, and then handle calculation had been made to find the required steel for all members.

The design strength provided by a member, it is connections to other members, and its cross – sections in terms of flexure, and load, shear, and torsion is taken as the nominal strength calculated in accordance with the requirements and assumptions of ACI-318-02 (9.5.a) - code.

### **4.2 Slabs thickness calculation:-**

Determine The Required Depth Of The Joist (Rib) Based On The Deflection Criteria From Table 9.5(A) ,The Minimum Required Thickness Of Joist Is , For  $F_y = 420 \text{ N/mm}^2$  Grad 60.

- ✓  $L/18.5 = 5.11/18.5 = 0.276 \text{ m}$ , for one end continues .
- ✓  $L/21 = 6.435/21 = 0.307 \text{ m}$ , for two end continues .
- ✓  $L/18.5 = 5.89/18.5 = 0.138 \text{ m}$ , for one end continues .  
(Control)..... ACI-318-02 (9.5.a) .

Select  $h = 35 \text{ cm}$

### 4.3 Load Calculation:

The factored loads on which the structural analysis and design is based for our project members, is determined as follows:

$$qu = 1.2D.L + 1.6L.L.$$

#### First: One - way ribbed slab :-

For the one-way ribbed slabs, the total dead load to be used in the analysis and design is calculated as follows:

( Tiles , mortar , sand , slab , partition )

Nominal Total Dead Load:

$$D.L._{\text{total}} = 0.3744 + 0.2288 + 0.936 + 1.04 + 0.81 + 1.08 + 0.2288 + 0.78 = 5.478 \text{ KN/m of rib}$$

$$* \text{ Total dead load} = 5.478 / 0.52 = 10.53 \text{ KN/m}^2 * \text{ Live load} = 5 * 0.52 = 2.6 \text{ KN/m of rib} .$$

$$* \text{ Factored dead Load} = 1.2 * 10.53 = 12.64 \text{ KN/m} * \text{ Factored live Load} = 1.6 * 2.6 = 4.16 \text{ KN/m.}$$

#### Second: Two-way ribbed slab :-

For the one-way ribbed slabs, the total dead load to be used in the analysis and design is calculated as follows:

( Tiles , mortar , sand , slab , partition )

- $(0.52 * 0.52)$  units

Nominal Total Dead Load:

$$* D.L._{\text{total}} = 0.1947 + 0.119 + 0.487 + 0.5408 + 0.7452 + 0.402 + 0.119 = 3.043 \text{ KN/unit}$$

$$* \text{ Dead load}_{\text{total}} = 3.043 / (0.52 * 0.52) = 14.95 \text{ KN/ m}^2 . * \text{ Live load} = 5 \text{ KN/m}^2 .$$

$$* \text{ Factored dead Load} = 1.2 * 13.05 = 17.94 \text{ KN/m}^2 . * \text{ Factored live Load} = 1.6 * 5 = 8 \text{ KN/m}^2 .$$

$$W_u = 17.94 + 8 = 25.94 \text{ KN/m}^2$$

### 4.4 Design Of flexure for beam ( B23 ) :-

B23  
Project: 1 Beam 23 Part B  
Designed by:

Code: ACI318-02  
Page: 43  
Date: 5/18/11

M o m e n t / S h e a r E n v e l o p e (Factored)      Units:kN,meter




Fig. (4.1) Envelope moment diagram of Beam

$$C_{\max} = \frac{3}{7} * d = \frac{3}{7} * 290 = 124.3 \text{ mm}$$

$$a_{\max} = 0.85 \times C_{\max} = 0.85 \times 124.3 = 105.66 \text{ mm}$$

$$Mn_{\max} = 0.85 \times fc' \times 1000 \times 105.7 \times (290 - \frac{105.7}{2}) = 511.36 \text{ kN.m}$$

$$\Phi Mn_{\max} = 0.9 \times 511.36 = 460 \text{ kN.m}$$

.....

- For the moments ( -193.3 , -192.2 , +183.8 , -171.4 ) .....

$$Mu = 193.3 \text{ kN.m}$$

$$Mn = \frac{193.3}{0.9} = 214 \text{ kN.m}$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$Kn = \frac{Mn}{b \times d^2} = \frac{214 \times 10^6}{1000 \times (290)^2} = 2.544 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mKn}{fy}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(2.544)}{420}} \right) = 0.0065$$

$$As = 0.0065 * (1000) (290) = 1883 \text{ mm}^2 > As_{\min} = 966.7 \text{ mm}^2.$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{fc'}}{4(fy)} (bw)(d) \geq \frac{1.4}{fy} (bw)(d) \longrightarrow (ACI - 10.5.1)$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{24}}{4(420)} (1000)(290) \geq \frac{1.4}{420} (1000)(290)$$

$$As_{\min} = 845.7 < 966.7 \longrightarrow The least is control.$$

$$As_{\min} = 966.7 \text{ mm}^2$$

$$\# \text{ Of bars} = \frac{As_{req}}{As_{bar}} = \frac{1883}{201} = 9.36 \quad \text{Note } A_{\Phi 16} = 201 \text{ mm}^2$$

Select top bars **10    16 mm.**

Total As= 2010 mm<sup>2</sup>

### \*Check for yielding:

Tension = compression

$$As * fy = 0.85 * f_c * b * a$$

$$10 \times 201 \times 10^{-6} \times 420 = 0.85 \times 24 \times 1.0 \times a$$

$$a = 41.4 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{S_1} = \frac{41.4}{0.85} = 48.69 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{290 - 48.69}{48.69} \times 0.003 = 0.014$$

$$v_s = 0.014 > 0.005 \longrightarrow Ok$$

- For the moments ( 23.7 , 18.3 ) .....**

$$Mu = 23.7 \text{ kN.m}$$

$$Mn = \frac{23.7}{0.9} = 26.33 \text{ kN.m}$$

$$Kn = \frac{Mn}{b \times d^2} = \frac{26.33 \times 10^6}{1000 \times (290)^2} = 0.313 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mKn}{f_y}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(0.313)}{420}} \right) = 0.00075$$

$$As = 0.00075 * (1000) (290) = 218 \text{ mm}^2 < As_{\min} = 966.7 \text{ mm}^2.$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{fc'}}{4(fy)} (bw)(d) \geq \frac{1.4}{fy} (bw)(d) \longrightarrow (ACI - 10.5.1)$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{24}}{4(420)} (1000)(290) \geq \frac{1.4}{420} (1000)(290)$$

$As_{\min} = 845.7 < 966.7 \longrightarrow$  The largest is control.

$$As_{\min} = 966.7 \text{ mm}^2$$

$$\# \text{ Of bars} = \frac{As_{req}}{As_{bar}} = \frac{966.7}{113} = 8.6 \quad \text{Note } A_{\Phi 12} = 113 \text{ mm}^2$$

Select bottom bars 9    12 mm.

Total As= 1017 mm<sup>2</sup>

### \*Check for yielding:

Tension = compression

$$9 \times 113 \times 10^{-6} \times 420 = 0.85 \times 24 \times 1.0 \times a \\ a = 20.9 \text{ mm}$$

$$As * fy = 0.85 * f_c * b * \\ x = \frac{a}{S_1} = \frac{20.9}{0.85} = 24.6 \text{ mm} \\ v_s = \frac{290 - 24.6}{24.6} \times 0.003 = 0.03 \\ v_s = 0.03 > 0.005 \longrightarrow \text{Ok}$$

- For the moment ( 219.3 kN.m ) .....

$$Mu = 219.3 \text{ kN.m}$$

$$Mn = \frac{219.3}{0.9} = 243.6 \text{ kN.m}$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$Kn = \frac{Mn}{b \times d^2} = \frac{243.6 \times 10^6}{1000 \times (290)^2} = 2.9 \text{ MPa}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mKn}{fy}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(2.9)}{420}} \right) = 0.00748$$

$$As = 0.00748 (1000) (290) = 2169.6 \text{ mm}^2 > As_{\min} = 966.7 \text{ mm}^2.$$

$$\# \text{ Of bars} = \frac{As_{req}}{As_{bar}} = \frac{2169.6}{201} = 10.79 \quad \text{Note } A_{\Phi 16} = 201 \text{ mm}^2$$

Select bottom bars 11 16 mm.

Total As= 2211 mm<sup>2</sup>

### \*Check for yielding:

Tension = compression

$$11 \times 201 \times 10^{-6} \times 420 = 0.85 \times 24 \times 1.0 \times a \\ a = 45.5 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{s_1} = \frac{45.5}{0.85} = 53.6 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{290 - 53.6}{53.6} \times 0.003 = 0.0132$$

$$v_s = 0.0132 > 0.005$$

O.K

$$As * fy = 0.85 * f_c * b * a$$

### 4.5 Design of shear for Beam :




Fig. (4.2) Envelope Shear diagram of Beam (B23)

\*ACI – 318 – Categories for shear design:

\*Use Φ10 with two legs

\* $A_v = 2 \times 79 = 158 \text{ mm}^2$

$$\diamond \text{ Item (1)} \quad V_u \leq \frac{1}{2} \Phi V_c$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Phi V_c &= \frac{1}{2} \times \Phi \times \frac{\sqrt{f'_c}}{6} \times b_w \times d \\ &= \frac{1}{2} \Phi V_c = \frac{1}{2} \times 0.75 \times \frac{\sqrt{24}}{6} \times 1000 \times 290 \\ &= 88.8 \text{kN} \end{aligned}$$

$$\diamond \text{ Item (2)} \quad \frac{1}{2} \Phi V_c \leq V_u \leq \Phi V_c$$

$$\Phi V_c = 88.8 \times 2 = 177.6 \text{ kN}$$

$$\diamond \text{ Item (3)} \quad \Phi V_c \leq V_u \leq \Phi V_c + \Phi V_{s_{\min}}$$

$$\Phi V_{s_{\min}} \geq 0.75 \left( \frac{1}{3} \right) \times b_w \times d \geq \frac{0.75}{16} \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$$

$$\Phi V_{s_{\min}} \geq 0.75 \left( \frac{1}{3} \right) \times 1 \times 0.29 \times 10^3 \geq \frac{0.75}{16} \sqrt{24} \times 1000 \times 0.29 \times 10^3$$

$$\Phi V_{s_{\min}} \geq 72.5 \text{kN} \geq 66.6 \text{kN}$$

$$\Phi V_{s_{\min}} = 72.5 \text{kN}$$

$$\Phi V_c + \Phi V_{s_{\min}} = 177.6 + 72.5 = 250 \text{kN}$$

$$\diamond \text{ Item (4)} \quad \Phi V_c + \Phi V_{s_{\min}} \leq V_u \leq \Phi V_c + \Phi \times \frac{1}{3} \sqrt{f'_c} \times b_w \times d$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$\Phi \frac{\sqrt{fc'}}{3} \times bw \times d = 0.75 \times \frac{\sqrt{24}}{3} \times 1000 \times 290 = 355.2 \text{ kN}$$

$$\Phi Vc + \Phi \times \frac{1}{3} \sqrt{fc'} \times bw \times d = 177.6 + 355.2 = 532.78 > Vu$$

❖ Values of  $V_{ud}$  are ( 18.8 , -194 , 277 , -262 , 172.3 , -185 , 286.5 , -187 KN) respectively .... So :-

1.  $V_u = 18.8$  kN are within item 1 , and no shear reinforcement is required
2.  $V_u = 172.3 , -194 , -185 , -187$  KN. Are within items 2 and 3 , so that min shear reinforcement is required for beams :-

Use 2Φ10 with two legs.

$$Av = 2 \times 79 \times 158 \text{ mm}^2$$

$$S_{req.} = \frac{\Phi \times Av \times fy \times d}{\Phi V_{S_{req.}}} = \frac{0.75 \times 158 \times 10^{-6} \times 420 \times 10^3 \times 0.29}{21.8} = 0.66m$$

$$S_{req.} < \frac{d}{2} = \frac{29}{2} = 14.5cm < 60cm$$

Then Select  $S = 12.5cm < \frac{d}{2}$  .....ok

**Then use 2 10 @ 12.5 cm.**

3.  $V_u = 262 , 286.5 , 277$  kN are within item 4 , so

$$\Phi V_{S_{req.}} = 145.2 \text{ kN}$$

$$\Phi V_{S_{req.}} + \Phi Vc \geq Vu$$

$$\Rightarrow \Phi V_{S_{req.}} = Vu - \Phi Vc = 286.5 - 177.6 = 108.9kN$$

$$S_{req.} = \frac{\Phi \times Av \times fy \times d}{\Phi V_{S_{req.}}} = \frac{0.75 \times 158 \times 420 \times 290}{108.9 \times 10^3} = 14.4cm \dots \text{not..control.}$$

$$S \leq \frac{d}{2} = \frac{29}{2} = 14.5cm.$$

**Select 10 @ 12.5 cm c/c .....( using stirrups Φ 10... 2 leg )**

### 4.6 Design of Rib( R01 ) for flexure :-

#### 4.6.1 Design of Positive Moment for Rib (R01):

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

Effective flange width ( $b_E$ ) according to ACI-code 8.10.2:


$b_E$  for T-section is the smallest of the following:

$$b_E = L / 4 = 3.35 / 4 = 83.8 \text{ cm}$$

$$b_E = 12 + 16 t = 12 + 16 (8) = 140 \text{ cm}$$

$$b_E = C / C \text{ spacing} = 52 \text{ cm} \dots \dots \dots \text{controll.}$$

Moments: spans 1 to 5



$M_u$  Positive for all spans = (18.1, 19.9, 38.1, 19, 26) kN.m

For  $M_u$  (18.1, 19.9, 19) kN.m.

$$M_n = \frac{19.9}{0.9} = 22.11 \text{ kN.m}$$

Determine whether the rib will act as rectangular or T-section:

For  $a = t = 8 \text{ cm}$

$$C = 0.85 f_c * t * b_E$$

$$= 0.85 (24) (8) (52) = 848.64 \text{ KN}$$

$$d = h - \text{cover} - \Phi_s - \frac{\Phi}{2}$$

$$d = 35 - 2 - 0.8 - \frac{14}{2} = 31.5 \text{ cm}$$

$$M_n = T \text{ or } C (d - 0.5a) = 848.6 (0.315 - 0.5 (0.08)) = 233.36 \text{ KN.m}$$

$$M_n \text{ available} = 233.36 \text{ KN.m} > M_n \text{ required} = 22.11 \text{ KN.m}$$

Design as a rectangular with  $b_E = 52 \text{ cm}$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$m = \frac{fy}{0.85 \times fc} = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.6$$

$$Kn = \frac{Mn}{b \times d^2} = \frac{22.11 \times 10^6}{520 \times (315)^2} = 0.428 \text{ Mpa}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mKn}{fy}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(0.428)}{420}} \right) = 0.00103$$

$$As = 0.00103 (520) (315) = 168.9 \text{ mm}^2 > As_{\min} = 1.16 \text{ cm}^2.$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{fc'}}{4(fy)} (bw)(d) \geq \frac{1.4}{fy} (bw)(d) \longrightarrow (ACI - 10.5.1)$$

$$As_{\min} = \frac{\sqrt{24}}{4(420)} (120)(315) \geq \frac{1.4}{420} (12)(315)$$

$$As_{\min} = 110.2 < 126 \longrightarrow \text{The largest is control.}$$

$$As_{\min} = 126 \text{ mm}^2$$

$$\# \text{ Of bars} = \frac{As_{req}}{As_{bar}} = \frac{168.9}{113} = 1.5 \quad \text{Note } A_{\Phi 12} = 113 \text{ mm}^2$$

**Select bottom bars 2    12 mm.**

Total As= 226 mm<sup>2</sup>

**Check for yielding:**

Tension = compression

$$As * fy = 0.85 * f_c * b * a$$

$$2 \times 113 \times 10^{-6} \times 420 = 0.85 \times 24 \times 0.52 \times a$$

$$a = 8.95 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{s_1} = \frac{8.95}{0.85} = 10.5 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{315 - 10.5}{10.5} \times 0.003 = 0.087$$

$$v_s = 0.087 > 0.005 \longrightarrow Ok$$

For positive moments in spans 3 & 5

Span 3 with Mu 38.1 , select 2 Φ16 .

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

Span 5 with Mu 26 , select 2 Φ 12 .

#### **4.6.2 Design of negative moment for rib (R01):**

Negative moments over all supports is  $M_u = (-14.6, -30.8, -30.1, -16.9)$  kN.m

For (-30.1, 30.8) moments:

$$M_n = 30.8 / 0.9 = 34.22 \text{ kN.m}$$

$$d = h - \text{cover} - \Phi_s - \Phi/2 = 35 - 2 - 1 - 2/2 = 29 \text{ cm}$$

$$m = \frac{fy}{0.85 \times fc} = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.6$$

$$kn = \frac{Mn}{b \times d^2} = \frac{34.22 \times 10^6}{120 \times (315)^2} = 2.87 \text{ Mpa}$$

$$= \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mKn}{fy}} \right)$$

$$= \frac{1}{20.6} \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(2.87)}{420}}\right) = 0.0074$$

$$A_{s\text{req.}} = 0.0074 (120) (315) = 280 \text{ mm}^2$$

$$As_{\min} = 0.25 \frac{\sqrt{24}}{(420)} (120)(315) \geq \frac{1.4}{420} (120)(315)$$

$A_s \text{min} = 110.2 \text{mm}^2 < 126.0 \text{mm}^2$  .....the larger is control

$$As_{\min} = 126.0 \text{ mm}^2$$

$$As_{req} = 280mm^2 > As_{min} = 126.0mm^2 \dots \dots \dots \text{controls}$$

$$\text{No. of bars} = A_s / A_{\text{bar}} = 280 / 154 = 1.82 \text{ bars} \quad * \text{ Note } A_{\Phi 14} = 154 \text{ mm}^2$$

Select 2 14 mm ..... Total As provided = 308 mm<sup>2</sup>.

- **Check for strain**

Tension = compression

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$As \times fy = 0.85 \times f_c \times b \times a$$

$$5 \times 113 \times 420 = 0.85 \times 24 \times 120 \times a$$

$$a = 10.3 \text{ mm}$$

$$c = \frac{a}{s_1} = \frac{10.3}{0.85} = 12.14 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{315 - 12.14}{12.14} \times 0.003$$

$$v_s = 0.0748 > 0.005$$

⇒ O.K

⇒ For the moment -14.6 on the second support ..  $\rho = 0.0031$  , selecting 2 Φ 10 , with  $As = 158 \text{ mm}^2$  .


⇒ For the moment -16.9 on the fifth support ..  $\rho = 0.0039$  , selecting 2 Φ 10 , with  $As = 158 \text{ mm}^2$  .

### 4.7 Design of shear for rib (R01):

ACI – 318 – Categories for shear design:

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

Shear



Values of  $V_u = (12, -20.3, 22.2, -28.0, 33.3, -33.0, 27.3, -23.3, 24.7, -17.6)$  kN

Use  $\Phi 8$  with two legs

$$Av = 2 \times 50 = 100 \text{ mm}^2$$

$$1. \quad Vu \leq \frac{1}{2} \Phi Vc$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \Phi Vc &= \frac{1}{2} \times \Phi \times \frac{\sqrt{f_c}}{6} \times b_w \times d \\ &= \frac{1}{2} \Phi Vc = \frac{1}{2} \times 0.75 \times \frac{\sqrt{24}}{6} \times 120 \times 315 \\ &= 11.57 \text{ kN} \end{aligned}$$

$$Vu > \frac{1}{2} \Phi Vc \dots \dots \text{not control}$$

$$2. \quad \frac{1}{2} \Phi Vc \leq Vu \leq \Phi Vc$$

$$\Phi Vc = 11.57 \times 2 = 23.15 \text{ kN}$$

$$1.1 \Phi Vc = 1.1 \times 11.57 \times 2 = 25.46 \text{ kN}$$

For  $V_u = 12, 20.3, 17.6, 22.2, 23.3, 24.7$  kN .....  $Vu < 1.1 * \Phi Vc \dots \dots \text{controll}$

Minimum shear reinforcement is required

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq \frac{1}{3} \times \frac{bw}{fyt} \geq \frac{1}{16} \frac{\sqrt{f_c}}{fyt} \times bw$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq \frac{1}{3} \times \frac{120}{420} \geq \frac{1}{16} \frac{\sqrt{24}}{420} \times 120$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq 0.0952 \geq 0.00073$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} = 0.0952$$

$$\frac{2 * 50}{S_{req.}} = 0.0952 \Rightarrow S_{req.} = 1050mm = 105cm$$

$$S_{req.} < \frac{d}{2} = \frac{31.5}{2} = 15.75cm , \quad \text{Then Select } S = 12.5cm < \frac{d}{2} \dots \dots \dots ok$$

Select Φ8 @ 1° cm c/c.

❖ Item (3)  $\Phi Vc \leq Vu \leq \Phi Vc + \Phi Vs_{min}$

$$\Phi Vs_{min} \geq 0.75 \left( \frac{1}{3} \right) \times bw \times d \geq \frac{0.75}{16} \sqrt{fc'} \times bw \times d$$

$$\Phi Vs_{min} \geq 0.75 \left( \frac{1}{3} \right) \times 0.12 \times 0.315 \times 10^3 \geq \frac{0.75}{16} \sqrt{24} \times 0.12 \times 0.315 \times 10^3$$

$$\Phi Vs_{min} \geq 9.45kN \geq 8.68kN$$

$$\Phi Vs_{min} = 8.68kN$$

$$1.1\Phi Vc + \Phi Vs_{min} = 25.46 + 8.68 = 34.14kN \dots \dots \dots \text{control}$$

For Vu = -28.0 , 33.3 , - 33.0 , 27.3 kN.

Min. shear reinforcement is required :

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq \frac{1}{3} \times \frac{bw}{fyt} \geq \frac{1}{16} \frac{\sqrt{fc'}}{fyt} \times bw$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq \frac{1}{3} \times \frac{120}{420} \geq \frac{1}{16} \frac{\sqrt{24}}{420} \times 120$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} \geq 0.0952 \geq 0.00073$$

$$\frac{Av}{S_{req.}} = 0.0952$$

$$\frac{2 * 50}{S_{req.}} = 0.0952 \Rightarrow S_{req.} = 1050mm = 105cm$$


$$S_{req.} < \frac{d}{2} = \frac{31.5}{2} = 15.75cm$$

Then Select S = 12.5cm <  $\frac{d}{2}$  .....ok

Select Φ8 @ 1° cm c/c.

#### **4.8 Design of One way solid slab :-**

( part C )



Figure(4-3) : One way solid slab of First Floor.

## ❖ Material :-


concrete B300                       $f_c' = 24 \text{ N/mm}^2$   
 Reinforcement Steel                 $f_y = 420 \text{ N/mm}^2$

## ❖ Section :-

- ✓ L/20 = 4.9/20 = 0.245 m , for simply supported .  
 (Control) ..... ACI-318-02 (9.5.a)



$\Rightarrow$  Select  $h = 25\text{cm}$

❖ System :-




Figure(4-4) :

For 1m strip width at the face of the inner beam  
and 2.1 m strip width at face of the outer beam



Figure(4-5) : Spans , Length of Solid Slab (S1)  
Two sections diagonal had been made



❖ Loading :-

✓ Live Load :-

$$L.L = 5 \text{ KN/m}^2 * 1\text{m} = 5 \text{ KN/m}$$

✓ Dead Load :-

Weight Of Solid	= $0.25 * 25 = 6.25 \text{ KN/m}^2$
Weight Of Plastering	= $0.02 * 22 = 0.44 \text{ KN/m}^2$
Tiles	= $0.03 * 23 = 0.69 \text{ KN/m}^2$
Mortar	= $0.02 * 22 = 0.44 \text{ KN/m}^2$
Sand	= $0.1 * 16 = 1.6 \text{ KN/m}^2$
Partitions	= $1.5 \text{ KN/m}^2$

$$D.L = 10.92 \text{ KN/m}^2$$

$$d = 250 - 20 - 12 = 218 \text{ mm}.$$

❖ Design :-

It considered to be simply supported solid structure :

a) **Design of shear:-**

$$V_u = 50.2 \text{ KN}$$

$$\begin{aligned} \Phi V_c &= \Phi * \frac{\sqrt{f'_c}}{6} * b_w * d \\ &= 0.75 * \frac{\sqrt{24}}{6} * 1 * 0.218 * 10^3 = 144.2 \text{ KN} \end{aligned}$$

$$\Phi V_c = \Phi * \frac{\sqrt{f'_c}}{6} * b_w * d$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$= 0.75 * \frac{\sqrt{24}}{6} * 2.1 * 0.218 * 10^3 = 280.3 \text{ KN}$$

$\Phi V_c = 144.2 > V_u = 50.2 \text{ kN}$ .

No shear reinforcements is required

### b) Design of moment:-

For 1m strip :-

$$M_u = 95 \text{ KN.m}$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 * f_c} = \frac{420}{0.85 * 24} = 20.6$$

$$R_n = \frac{M_u / w}{b * d^2} = \frac{95 * 10^{-3} / 0.9}{1 * (0.218)^2} = 2.22 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(2.22)}{420}} \right) = 0.00561$$

$$\rho = 0.00561$$

$$A_{s_{req}} = 0.00561 * (1000) * (218) = 1223.6 \text{ mm}^2 / \text{m.}$$

$$A_{s_{req}} = 1223.6 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$\# \text{ of bars} = A_s / A_{s_{bar}} = 1223.6 / 201 = 6.1$$

$$\Rightarrow \text{Note } A_{\Phi 16} = 201 \text{ mm}^2$$

**⇒ Select bottom Diagonal bars    16 @ 15 cm c/c .**

For 2.1m strip :-

$$M_u = 95 \text{ KN.m}$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 * f_c} = \frac{420}{0.85 * 24} = 20.6$$

$$R_n = \frac{M_u / w}{b * d^2} = \frac{95 * 10^{-3} / 0.9}{2.1 * (0.218)^2} = 1.06 \text{ N/mm}^2$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$\rho = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2(20.6)(1.06)}{420}} \right) = 0.00259$$

$$\rho = 0.00259$$

$$A_{s_{req}} = 0.00259 * (2100) * (218) = 1184.4 \text{ mm}^2 / 2.1 \text{ m.}$$

$$A_{s_{req}} = 1184.4 \text{ mm}^2 / \text{m}$$

$$\# \text{ of bars} = A_s / A_{s_{bar}} = 1184.4 / 201 = 5.9$$

$$\Rightarrow \text{Note } A_{\Phi 16} = 201 \text{ mm}^2$$

$$\text{Spacing} = 2.1 / 5.9 = 0.356$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

⇒ Select bottom Diagonal bars 16 @ 30 cm c/c .

### c) Design of Top reinforcement .

No negative moments , so we use min. reinforcement for shrinkage and temperature effect purpose :-

$$As = 0.0018 * 1000 * 250 = 450 \text{ mm} / \text{m}$$

Use 12.

⇒ Select Diagonal Top bars 12@15cm spacing at the inner face and 12@15cm at the outer face ( like shown in the sections provided in the previous papers ).

### d) In the other direction:-

Top and bottom :-

Shrinkage & temperature reinforcement

$$As = 0.0018 (1000) (250) = 450 \text{ mm}^2 / \text{m}.$$

⇒ use 12@25cm. in bottom & top

## 4.9 Design of long column C22A :-

### 4.9.1 Load Calculation:

$$\begin{aligned} Pu &= 1.2 * (Rd1 + Rd2 + Rd3 + (2 * 0.3 * 0.6 * 4 * 25) + (0.3 * 0.6 * 3.75 * 25)) + 1.6 * (Rl1 + Rl2 + Rl3) \\ &= 1.2 * (235.03 + 281.76 + 281.76 + 36 + 16.875) + 1.6 * (92.79 + 97.62 + 97.62) \\ &= 1550.64 \text{ KN} \end{aligned}$$

where :

Rd1,2,3 are service dead loads from Atir program .

Rl1,2,3 are service live loads from Atir program .

$$p_u = 1550.64 \text{ KN}$$

$$p_{n\ req} = \frac{1550.64}{0.65} = 2385.6 \text{ KN}$$

$$Use... = ...g = 1.5\%$$

$$Pn = 0.8 * Ag \{ 0.85 * fc' + ...g(fy - 0.85fc') \}$$

$$2385.6 = 0.8 * Ag [ 0.85 * 24 + 0.015 * (420 - 0.85 * 24) ]$$

$$Ag = 1129.8 \text{ cm}^2$$

Use 30×50 cm with Ag=1500cm<sup>2</sup>> Agreq=1129.8cm<sup>2</sup>

#### 4.9.2 Check Slenderness Effect:

- In 50cm-Dirction

$$I = \frac{bh^3}{12} \dots \text{for rectangular section} \quad \frac{klu}{r} < 34 - 12 \frac{M1}{M2} \dots \text{ACI - (10.12.2)}$$

$$A = b \times h$$

Lu: Actual unsupported (unbraced) length.

$$r = \sqrt{\frac{I}{A}} = \sqrt{\frac{bh^3}{12 \times b \times h}} = \sqrt{\frac{h^2}{12}} = 0.3 \times h \quad K: \text{effective length factor (K= 1 for braced frame).}$$

$$r = 0.3 \times 0.5 = 0.15 \text{ m}^2$$

$$R: \text{radius of gyration} = 0.3 h = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

$$k = 1.0$$

$$\text{Lu} = 3.65 \text{ m}$$

$$M1/M2 = 1$$

∴ long Column

K=1 , According to ACI 318-2002 (10.10.6.3) The effective length factor, k, shall be permitted to be taken as 1.0.

$$EI = 0.4 \frac{E_c I_g}{1 + S_d} \dots \text{[ ACI 318 - 2002 (Eq. 10 - 15)]}$$

$$E_c = 4750 \sqrt{fc'} = 4750 \times \sqrt{24} = 23270.15 \text{ MPa}$$

$$S_d = \frac{1.2 DL}{Pu} = \frac{1.2 * (851.4)}{1550.64} = 0.66$$

$$I_g = \frac{b \times h^3}{12} = \frac{0.3 \times 0.5^3}{12} = 0.003125 \text{ m}^4$$

$$EI = \frac{0.4 \times 23270.15 \times 10^6 \times 0.003125}{1 + 0.66} = 17.52 \text{ MN.m}^2$$

$$P_{cr} = \frac{f^2 EI}{(KLu)^2} \dots \text{ACI 318 - 2002 (Eq. 10 - 13)}$$

$$P_c = \frac{3.14^2 \times 17.52}{(1.0 \times 3.65)^2} = 12.98 \text{ MN.}$$

$$Cm = 0.6 + 0.4 \left( \frac{M1}{M2} \right) \dots \text{.. ACI 318 - 2002 (Eq. 10 - 16)}$$

$$Cm = 1 \dots \text{According to ACI 318 - 2002 (10.10.6.4)}$$

$$U_{ns} = \frac{Cm}{1 - \frac{Pu}{0.75 P_c}} \geq 1.0 \dots \text{.. ACI 318 - 2002 (Eq. 10 - 12)}$$

$$U_{ns} = \frac{1}{1 - \frac{1550.64}{0.75 \times 12.98 \times 10^3}} = 1.18 > 1$$

$$e_{\min} = 15 + 0.03 \times h = 15 + 0.03 \times 500 = 30 \text{ mm} = 0.03 \text{ m}$$

$$e = e_{\min} \times u_{ns} = 0.03 \times 1.18 = 0.0356$$

$$\frac{e}{h} = \frac{0.0356}{0.3} = 0.119$$

*From Interaction Diagram*

$$\frac{wP_n}{A_g} = \frac{1550.6}{0.5 * 0.3} \times \frac{145}{1000} = 1.5 \text{ ksi}$$

$$..._g = 0.006$$

$$A_s = ... \times A_g = 0.006 \times 500 \times 300 = 900 \text{ mm}^2$$

$$A_{s\min} = ..._{\min} \times A_g = 0.01 \times 500 \times 300 = 1500 \text{ mm}^2$$

$\therefore$  use 10W14

- **In 30cm-Dirction**

$$\frac{klu}{r} < 34 - 12 \frac{M1}{M2} \quad \dots \dots \dots ACI - (10.12.2)$$

Lu: Actual unsupported (un braced) length.

K: effective length factor (K= 1 for braced frame).

$$R: \text{radius of gyration} = 0.3 \text{ h} = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

Lu = 3.65 m

M1/M2 = 1

K=1 , According to ACI 318-02 (10.10.6.3) The effective length factor, k, shall be permitted to be taken as 1.0.

$$\frac{klu}{r} < 34 - 12 \frac{M1}{M2} \quad \dots \dots \dots ACI - (10.12.2)$$

$$\frac{1 \times 3.65}{0.3 \times 0.3} = 40.56 > 22$$

$\therefore$  long Column in 30 cm : dirction

$$EI = 0.4 \frac{E_c I_g}{1 + S_d} \quad \dots \dots \dots [ACI 318-2002 (Eq. 10-15)]$$

$$E_c = 4750\sqrt{f_c} = 4750 \times \sqrt{24} = 23270.15 \text{ MPa}$$

$$S_d = \frac{1.2DL}{Pu} = \frac{1.2 * (851.4)}{1550.6} = 0.66$$

$$I_g = \frac{b \times h^3}{12} = \frac{0.5 \times 0.3^3}{12} = 0.001125 \text{ m}^4$$

$$EI = \frac{0.4 \times 23270.15 \times 10^6 \times 0.001125}{1 + 0.66} = 6.31 \text{ MN.m}^2$$

$$P_{cr} = \frac{f^2 EI}{(KLu)^2} \quad \dots \dots \dots ACI 318-2002 (Eq. 10-13)$$

$$P_c = \frac{3.14^2 \times 6.31}{(1.0 \times 3.65)^2} = 4.67 \text{ MN.}$$

$$Cm = 0.6 + 0.4 \left( \frac{M_1}{M_2} \right) \quad \dots \dots \dots ACI 318 - 2002 (Eq. 10-16)$$

$Cm = 1$  ..... According to ACI 318 - 2002 (10.10.6.4)

$$U_{ns} = \frac{Cm}{1 - \frac{Pu}{0.75 P_c}} \geq 1.0 \quad \dots \dots \dots ACI 318 - 2002 (Eq. 10-12)$$

$$U_{ns} = \frac{1}{1 - \frac{1550.6}{0.75 \times 4.67 \times 10^3}} = 1.79 > 1$$

$$e_{min} = 15 + 0.03 \times h = 15 + 0.03 \times 300 = 24 \text{ mm} = 0.024 \text{ m}$$

$$e = e_{min} \times U_{ns} = 0.024 \times 1.79 = 0.0429$$

$$\frac{e}{h} = \frac{0.0429}{0.3} = 0.143$$

From Interaction Diagram

$$\frac{wP_n}{A_g} = \frac{1550.6}{0.5 \times 0.3} \times \frac{145}{1000} = 1.5 \text{ ksi}$$

$$\dots_g = 0.0085$$

$$A_s = \dots \times A_g = 0.0085 \times 500 \times 250 = 1275 \text{ mm}^2$$

$$A_{s\min} = \dots_{\min} \times A_g = 0.01 \times 500 \times 300 = 1500 \text{ mm}^2$$

$\therefore$  use 10W14

#### 4.9.3 Design of the Tie Reinforcement:

$S \leq 16 \text{ db}$  (longitudinal bar diameter).....ACI - 7.10.5.2

$S \leq 48dt$  (tie bar diameter).


$S \leq \text{Least dimension.}$

$$\text{spacing} \leq 16 \times d_b = 16 \times 2.2 = 35.2 \text{ cm}$$

$$\text{spacing} \leq 48 \times d_t = 48 \times 1.0 = 48 \text{ cm}$$

$$\text{spacing} \leq \text{least dim.} = 25 \text{ cm}$$

Use  $10@20 \text{ cm}$



**Fig . (4-6.a) Details of Column .(Col-22A)**

#### **4.10.Design of Short Column :-**

- **Pos. (C07 Part D ) : Column in First Floor .**
- ❖ **Loading :-**

$$P_u = 1.2 * 3363.65 + 1.6 * 1346.2 = 6190.3 \text{ KN}$$

$$P_u = 6190.3 \text{ KN}$$

$$P_n = 4366 / (0.65) = 9523.5 \text{ KN}$$

$$\dots g = 0.015$$

$$P_n = 0.8 * Ag \{ 0.85 * f'_c + \dots g (f_y - 0.85 f'_c) \}$$

$$9523.5 * 10^{-3} = 0.8 * Ag [0.85 * 28(1 - 0.015) + 0.015 * 420]$$

$$Ag = 0.4510 m^2 = 4510 cm^2$$

Try  $70*70 \text{ cm}$  with  $Ag = 4900 \text{ cm}^2$

$$P_n = 0.8 * Ag \{ 0.85 * f'_c + \dots g (f_y - 0.85 f'_c) \}$$

$$9523.5 * 10^{-3} = 0.8 * 0.4510 [0.85 * 24 (1 - \dots g) + \dots g * 420]$$

$$\dots g = 0.015$$

$$L_u = 3.65 \text{ m}$$

$$M_1 \& M_2 = 1$$


$$K=1$$

$$\frac{klu}{r} < 34 - 12 \frac{M_1}{M_2} \quad \dots \quad \dots \quad ACI - (10.12.2)$$

$$\frac{1 * 3.65}{0.3 * 0.7} = 17.38 < 22$$


$\therefore$  short Column

$$A_s = \dots * A_g = 0.015 * 4900 = 73.5 \text{cm}^2 \quad \therefore \text{Select } 20W22 \Rightarrow A_{\text{Provided}} = 76 \text{cm}^2 > A_{\text{req.}} = 73.5 \text{cm}^2$$



**Fig . (4-6.b) Details of Column .(Col-22A)**

#### **4.11 Design of Isolated Footing (F01):**



**Fig. (4-7) Geometry of Footing (F01)**

Once the ultimate column or load is determined, the proper footing can be designed. The following subsections describe the analysis and design of footing (F01) :

##### **4.11.1 Load Calculation:**

From Column 27 Part B :

Factored Load = 2433.7 kN.

Soil Weight = 18 kN/m<sup>3</sup>.

Soil Depth = 0.2 m.

Column geometry 60×30 cm.

Allowable Soil Pressure = 400 kN/m<sup>2</sup>.

### 4.11.2 Design of Footing Area:

Assume footing to be about (75 cm) thick.

$$A = \frac{\text{Force(service)}}{q_{all.net}}$$

$$q_{all.net} = 400 - 5 - 0.2 \times 18 - 0.75 \times 24$$

$$q_{all.net} = 373.4 \text{ kN / m}^2$$

$$A = \frac{1833.2}{373.4}$$

$$A = 4.91 \text{ m}^2$$

$$A = W \times L = 4.91 \text{ m}^2$$

$$L = W = \sqrt{4.91} = 2.216 \text{ m} \cong 2.3 \text{ m}$$

$$q_u = \frac{\text{Force(Factored)}}{A} = \frac{2433.7}{5.29} = 460.0 \text{ kN / m}^2$$

Where :

A: Area of footing.

W: Width of footing.

L: Length of footing.

### 4.11.3 Determine the Depth of Footing Based on Shear Strength:

Assume h = 75 cm ..... d = 750-75-20 = 655 mm

- Check For One Way Action:-

$$V_u = \left( \frac{(L-a)}{2} - d \right) \times q_u \times W$$

$$V_u = \left( \frac{(2.3-0.6)}{2} - 0.655 \right) \times 460 \times 2.3$$

$$V_u = 206.3 kN$$

**For X - direction**  $\Phi V_c = \frac{0.75}{6} \sqrt{f_{c'}} \times L \times d$

$$\Phi V_c = \frac{0.75}{6} \sqrt{24} \times 2.3 \times 0.655 \times 10^3$$

$$\Phi V_c = 922.5 kN$$

$$\Phi V_c > V_u \dots\dots O.K$$

### For Y- direction

Surely it will be satisfied since  $0.3 < 0.6 \dots$

- **Check for Two Way Action :-**

The punching shear strength is the smallest value of the following equations:

$$V_c = \frac{1}{12} \left( 2 + \frac{4}{s_c} \right) \sqrt{f_{c'}} b_o d$$

$$V_c = \frac{1}{12} \left( \frac{r_s \cdot d}{b_o} + 2 \right) \sqrt{f_{c'}} b_o d$$

$$V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f_{c'}} b_o d$$

Where:

$$s_c = \frac{\text{Column Length (a)}}{\text{Column Width (b)}} = \frac{60}{30} = 2$$

$b_o$  = Perimeter of critical section taken at  $(d/2)$  from the loaded area

$$= 2 \times \{(a+d) + (b+d)\} = 2 \times \{(0.60+0.655) + (0.30+0.655)\} = 4.42 \text{ m.}$$

$$r_s = 40 \quad \text{for interior column}$$

$$V_c = \frac{1}{12} \left( 2 + \frac{4}{2} \right) \sqrt{f_{c'}} b_o d = 0.33 \sqrt{f_{c'}} b_o d$$

$$V_c = \frac{1}{12} \left( \frac{40 \times 0.655}{4.42} + 2 \right) \sqrt{f_{c'}} b_o d = 0.66 \sqrt{f_{c'}} b_o d$$

$$V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f_{c'}} b_o d = 0.333 \sqrt{f_{c'}} b_o d ..... Control$$

$$Vu = 460 * ((2.3 * 2.3) - (0.955 * 1.255)) = 1882.32 \text{ kN}$$

$$V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f_{c'}} b_o d = 0.333 \sqrt{24} \times 4.42 \times 0.655 \times 10^3$$

$$Vc = 4723.0 \text{ kN} ..... w = 0.75$$

$$wVc = 0.75 \times 4723.0 = 3542.25 \text{ kN}$$

wVc > Vu.....OK.

#### 4.11.4 Design for Bending Moment:

##### At X- Direction

$$Mu = 460 \times 2.3 \times 0.85 \times \frac{0.85}{2} = 382.2 \text{ kN.m}$$

Using Reinforced Concrete.

$$Mn = \frac{3822}{0.9} = 424.67 \text{ kN.m}$$

$$Kn = \frac{Mn}{bd^2} = \frac{424.67}{2.3 \times (0.655)^2} = 0.43 \text{ Mpa}$$

$$m = \frac{fy}{0.85 \times fc'} = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.6$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times m \times Kn}{f_y}} \right)$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$\dots = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 20.6 \times 0.43}{420}} \right) = 0.001036$$

$$As_{Req.} = \dots \times b \times d = 0.001036 \times 2300 \times 655 = 1560.3 \text{ mm}^2$$

$$As_{Shrinkage(min.)} = 0.0018 \times b \times h = 0.0018 \times 2300 \times 750 = 3105 \text{ mm}^2$$

$$As \min = Asreq = 3105 \text{ mm}^2 \dots \dots \dots \text{control}$$

$$\text{select } 13W18 \text{ with } As = 3302 \text{ mm}^2 > Asreq. = 3105 \text{ mm}^2$$

### At Y- Direction

$$Mu = 460 \times 2.3 \times 1.0 \times \frac{1.0}{2} = 1058.0 \text{ kN.m}$$

Using Reinforced Concrete.

$$Mn = \frac{1058}{0.9} = 1175.56 \text{ kN.m}$$

$$Kn = \frac{Mn}{bd^2} = \frac{1.1756}{2.3 \times (0.655)^2} = 1.19 \text{ Mpa}$$

$$m = \frac{fy}{0.85 \times fc} = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.6$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times m \times Kn}{f_y}} \right)$$

$$\dots = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 20.6 \times 1.19}{420}} \right) = 0.00293$$

$$As_{Req.} = \dots \times b \times d = 0.00293 \times 2300 \times 655 = 4409.8 \text{ mm}^2$$

$$As_{Shrinkage(min.)} = 0.0018 \times b \times h = 0.0018 \times 2300 \times 750 = 3105 \text{ mm}^2$$

$$As = Asreq = 4409.8 \text{ mm}^2 \dots \dots \dots \text{control}$$

$$\text{select } 18W18 \text{ with } As = 4572 \text{ mm}^2 > Asreq. = 4409.8 \text{ mm}^2$$

### 4.11.5 Check for Strain:

### At X- Direction

Tension = Compression

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$As \times fy = 0.85 \times fc' \times b \times a$$

$$3140 \times 420 = 0.85 \times 24 \times 2300 \times a$$

$$a = 28.1 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{S1} = \frac{28.1}{0.85} = 33.1 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{655 - 33}{33} \times 0.003$$

$$v_s = 0.056 > 0.005 \quad \dots \dots \dots OK$$

### At Y- Direction

Tension = Compression

$$As \times fy = 0.85 \times fc' \times b \times a$$

$$4572 \times 420 = 0.85 \times 24 \times 2300 \times a$$

$$a = 40.93 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{S1} = \frac{40.93}{0.85} = 48.2 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{655 - 48.2}{48.2} \times 0.003$$

$$v_s = 0.0378 > 0.005 \quad \dots \dots \dots OK$$

### 4.11.6 Check transfer of load at base of column:

$$\Phi P_n = \Phi(0.85 f'_c A_g)$$

$$\Phi P_n = 0.65(0.85)(24)(0.3 * 0.6) * 10^3 = 2386.8 kN > 2433.7 kN.$$

Since  $\Phi P_n < P_u$ .

$\therefore$  Dowels are required for load transfer.

$$A_s = \frac{(P_u / w) - P_{nb}}{f_y} = \frac{(2433.7 / 0.65) - 3.67}{420} = 174 \dots \text{mm}^2$$

$$A_s \text{ min} = 0.005 * (0.3 * 0.6) = 900 \text{ mm}^2 \quad \dots \dots \text{controll}$$

$$w P_{nb_{footing}} = w * 0.85 * f'_c * A_1 * \sqrt{\frac{A_2}{A_1}}$$

$$\sqrt{\frac{A_2}{A_1}} = \sqrt{\frac{4.6}{0.6 * 0.3}} = 5.05 > 2.0 \quad \dots \dots \text{using } \sqrt{\frac{A_2}{A_1}} = 2.0 .$$

$$w P_{nb_{footing}} = 0.65 * 0.85 * 24 * 0.6 * 0.3 * 2.0 = 4.77 > P_u = 2.433 \quad \dots \dots \dots O.K$$

**Use 8 16 dowels As Provided = 1608cm<sup>2</sup>**

### 4.11.7 Development Length ( $L_d$ ):-

$$L_{db} = \frac{f_y}{4\sqrt{f_c}} \times d_b$$

$$L_{db} = \frac{420}{4\sqrt{24}} \times 16 = 385.8mm \text{ control}$$

But not less than:


$$L_{db} = 0.04(f_y) \quad d_b = 0.04(420) * 18 = 325.08 \text{ mm}$$

$$\text{Available } L_d = h - \text{cover} - db = 75 - 7.5 - 1.8 = 65.7 \text{ cm}$$

$$65.7 > 38.6 \quad \dots \dots \text{ OK}$$

$$L_s = 0.071 * f_y * db = 0.071 * 420 * 18 = 53.7 \text{ m} \dots \dots \text{ use lap splices length 60 cm}$$

### 4.12 Design of Basement wall:



#### 4.12.1 LOAD CALCULATION:

$$\theta = 30^\circ \quad \gamma = 20\text{KN/m}^3$$

Fig . (4-8) Loads On the Basement wall .(Col-22A)

$$k_o = 1 - \sin 30^\circ = 0.5$$

$$q_1 = 20 * 0.5 * 4 = 40 \text{ KN/m}^2$$

$$q_1 = 5 * 0.5 = 2.5 \text{ KN/m}^2$$

**factor load:**

$$q_u = 1.6 * 40 + 1.6 * 2.5 = 68 \text{ KN/m}^2$$

Assume h = 30 cm

$$49.34 - \frac{(4 + 4 + (\frac{68 - 4}{4})x)x}{2 * 8} = 0$$

$$x = 2.246m$$

$$\begin{aligned} Mu &= \frac{4 * (2.246)^2}{2} + 49.43 * 2.246 - 32.1 \\ &= 68.62 \text{ KN.m} \end{aligned}$$

#### 4.12.2 Check thickness due to shear :

$$d = 300 - 20 - 14/2 = 273 \text{ mm}$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$V_u @ d = 50 \text{ KN}$$

$$\Phi V_c = \frac{0.75\sqrt{24} * 1 * 0.0273 * 10^3}{6}$$

$$= 167 \text{ KN}$$

$$\Phi V_c > V_u \dots$$

### 4.12.3 DESIGN OF FLEXURE :

$$K_n = \frac{\frac{68.62}{0.9}}{1 * 0.273^2} = 1.023$$

$$M = 20.6$$

$$\dots = \frac{1}{20.6} \left( 1 - \sqrt{\frac{1 - 2 * 1.023 * 20.6}{420}} \right) \\ = 0.0025$$

$$A_s = 0.0025 * 1000 * 273 = 682.53 \text{ mm}^2$$

#### FOR VERTICAL

$$A_{s \min} = 0.0012 * 1000 * 273 = 327.6 \text{ mm}^2$$

Use **Φ 14 @ 20 cm c/c by one layer**

#### For horizontal

$$A_{s \ min} = 0.002 * 1000 * 300 = 600 \text{ mm}^2$$

Use **Φ 10 @ 20 cm c/c by two layer**

### 4.13 Design of one Way Solid Slab for stairs :

#### 4.13.1 Determination of Loads:

$h_{\min}$  for one way solid slab =  $L/20$

$$h_{\min} = 4/20 = 0.2 \text{ m} .$$

Take  $h=h_{\min}=20 \text{ cm} .$

$$D.L = 0.20 * 25 = 5 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{From TANK L.L} = 10 \text{ kN/m}^2$$


$$D.L = 5 \text{ kN/m}^2$$

$$L..L = 10 \text{ kN/m}^2$$

$$qu = 1.2 * 5 + 1.6 * 10 = 22 \text{ kN/m}^2$$

$$qu = 22 \text{ kN/m}^2$$

For 1m Strip in X direction  $qu = 22 \text{ kN/m}$



**Fig . (4-9).** moment and shear diagram from Atir (BEAMD)

#### 4.13.2 Design of Shear:

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

$$d = 20 - 2 - 0.12/2 = 17.4 \text{ cm}$$

$$w * Vc \geq Vn$$

$$w * Vc = \frac{1}{6} * 0.75 * \sqrt{f'_c} * b * d = \frac{1}{6} * 0.75 * \sqrt{24} * 1 * 0.174 * 1000 = 106.5$$

$$w.Vc = 106.55 >> Vu = 44.0 \text{ KN}$$

$\therefore$  No Shear Reinforcement Required

### 4.13.3 Design of Reinforcement:

$$d=20-2-1.2/2=17.4\text{cm}.$$

$$Mu = 48.5 \text{ KN.m}$$

$$m = \frac{fy}{0.85 * f'_c} = \frac{420}{0.85 * 24} = 20.6$$

$$Mnx = \frac{48.5}{0.9} = 53.89 \text{ KN.m}$$

$$Kn = \frac{Mnx}{b * d^2} = \frac{53.89 * 10^6}{1000 * 174^2} = 1.78 \text{ Mpa}$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mkn}{fy}} \right)$$

$$\dots = \frac{1}{20.6} * \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 * 20.6 * 1.78}{420}} \right) = 0.00424$$

$$As_{req} = 0.00424 * 100 * 174 = 737.4 \text{ mm}^2 / m$$

$$As_{min} = 0.0018 * 100 * 17.4 = 3.132 \text{ cm}^2 / m$$

$$As_{reg} > As_{min}$$

Select 12@15cm with AS prov. =  $7.91 \text{ mm}^2/\text{m} > 737.4 \text{ mm}^2/\text{m}$ .

### 4.13.4 Design of Top Reinforcement

Use for shrinkage and temperature  $\Phi 8 @ 25 \text{ cm c/c}$ .

## 4.14 Design of Stairs :

### 4.14.1 Determination of Slab Thickness:

-  $L = 3.6 + 0.75 = 4.35 \text{ m.}$

-  $h_{\text{req}} = L / 20.$

-  $h_{\text{req}} = 435 / 20 = 21.75 \text{ cm} \dots \dots \dots \text{take } h = 25 \text{ cm.}$

$\Rightarrow$  **Use  $h = 20 \text{ cm.}$**


-  $\theta = \tan^{-1}(191 / 330) = 30^\circ$

-  $\cos \theta = 0.866$


**➤ The stairs at section (A-A) will be carried on the shear wall.**

### 4.14.2 Load Calculations at section (A-A):

**Dead load**



**Live load**



**➤ Fig.(4-10) Structural system of stairs at section (A-A)**

#### Dead Load:

$$\text{slab} = 0.25 * 25 * 1 / \cos 30 = 7.22 \text{ KN/m}^2.$$

$$\text{plastering} = 0.02 * 22 * 1 / \cos 30 = 0.51 \text{ KN/m}^2.$$

$$\text{stair} = (0.17 * 0.3) * 25 * 1 = 2.125 \text{ KN/m}^2.$$

$$2 * 0.3$$

$$\text{tiles} = (0.33 + 0.17) * 0.03 * 27 / 0.3 = 1.35 \text{ KN/m}^2.$$

$$\text{mortar} = (0.17 + 0.3) * 0.02 * 22 / 0.3 = 0.69 \text{ KN/m}^2.$$

$$\text{Total dead load} = 7.22 + 0.51 + 2.125 + 1.35 + 0.69$$

$$= 11.9 \text{ KN/m}^2.$$

#### Live load:

vv

Live load for stairs = 5 KN/ m<sup>2</sup>.

### Factored load

$$q_u = 1.2 * 11.9 + 1.6 * 5 = 22.28 \text{ KN/ m.}$$

For one meter Strip,  $q_u = 22.28 \text{ KN/ m.}$

### Load on landing :-

#### Dead Load:

- **Tiles** = 0.03 \* 27 = 0.81 KN/m<sup>2</sup>
- **Slab** = 0.25 \* 25 = 6.25 KN/m<sup>2</sup>.
- **Plaster** = 0.02 \* 22 = 0.44 KN/m<sup>2</sup>.
- **Mortar** = 0.02 \* 22 = 0.44 KN/m<sup>2</sup>.

$$\begin{aligned} \text{Total dead load} &= 0.81 + 6.25 + 0.44 + 0.44 \\ &= 7.94 \text{ KN/m}^2. \end{aligned}$$

#### Live load:

Live load for stairs = 5 KN/ m<sup>2</sup>.

### Factored load

$$q_u = 1.2 * 7.94 + 1.6 * 5 = 17.53 \text{ KN/ m}^2.$$


For one meter Strip,  $q_u = 17.53 \text{ KN/ m.}$

### 4.14.3 Design of Shear :

- Assume Ø 14 for main reinforcement:-

$$\text{So, } d = 200 - 20 - 14 = 166 \text{ mm..}$$

**Take d = 166 mm**



➤ Fig.(4-11) Shear envelope of stairs

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

- $V_u = 50.6 \text{ KN} .$
- $WV_c = \frac{W\sqrt{f'_c} * b_w * d}{6}$
- $WV_c = \frac{0.75 * \sqrt{24} * 1000 * 166}{6} = 101.66 \text{ KN}$
- $V_u = 53.6 \text{ KN} < \emptyset V_c = 101.66 \text{ KN} .$
- >>> No shear Reinforcement is required. So the depth of the stair is OK.

### 4.14.4 Design of Bending Moment :

The Following figure shows the Moment Envelope acting on the stair



$$M_u = 62.4 \text{ KN.m.}$$

$$M_n \text{ req} = M_u / 0.9 = 62.4 / 0.9 = 69.33 \text{ KN.m.}$$

$$d = 166 \text{ mm.}$$

$$k_n = \frac{M_n}{b \cdot d^2}$$

$$k_n = \frac{69.33 * 10^{-3}}{1 * 0.166^2} = 2.52 \text{ MPa} .$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 \times f'_c}$$

$$m = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.588$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mk_n}{f_y}} \right) = \frac{1}{20.588} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 * 20.588 * 2.52}{420}} \right) = 0.0064.$$

$$A_s \text{ req} = 0.0064 * 1000 * 166 = 1066.54 \text{ mm}^2$$

$$A_s \min = \frac{\sqrt{f'_c}}{4(fy)}(bw)(d) \geq \frac{1.4}{fy}(bw)(d)$$

$$A_s \min = \frac{\sqrt{24}}{4(420)}(1000)(166) \geq \frac{1.4}{420}(1000)(166)$$

$$A_s \min = 484 \leq 553.3$$

**A<sub>s</sub> min = 553.3 mm<sup>2</sup>** ..... Control المقطع ١٠١

Use 1Φ 14@ 15 cm. ..... with A<sub>s</sub> = (100 / 15)\*154 = 1078 mm<sup>2</sup>.

➤ As provided=1078 > As req.....OK.

#### Check for strain:

Tension = Compression

$$A_s * fy = 0.85 * f'_c * b * a$$

$$1078 * 420 = 0.85 * 24 * 1000 * a$$

$$a = 22.2 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{s_1} = \frac{22.2}{0.85} = 26.1 \text{ mm}$$

$$\nu_s = \frac{166 - 26.1}{26.1} * 0.003$$

$$\nu_s = 0.016 > 0.005 \longrightarrow ok$$

#### 4.14.4.1 Development length of the bars:

$$L_d = \frac{f_y}{2\sqrt{f'_c}} \times r \times s \times x \times d_b$$

$$L_d = \frac{420}{2\sqrt{24}} \times 1 \times 1 \times 1 \times 14 = 600 \text{ mm}$$

L<sub>d</sub> available > L<sub>d</sub> req = 60cm


#### 4.14.4.2 Secondary reinforcement:

$$As = \frac{1}{5} \times As_{req} = \frac{1}{5} \times 1078 = 215.6 \text{ mm}^2$$

$$As_{Shrinkage} = 0.0018 \times b \times h = 0.0018 \times 1000 \times 200 = 360 \text{ mm}^2$$

➤ Use 10 @ 20 cm ..... With As = (1000 / 200)\* 79 = 395 mm<sup>2</sup>.

#### **4.14.5 Stairs at section (A-A) Details:-**



**Fig.(4-12) Section A-A of stairs**

## **Design of landing:-**

Dead load = 17.53 KN/ m.

Live load = 5.0 KN/ m .

- V<sub>u</sub> = 78 KN .
  - $wVc = \frac{w\sqrt{f_c'} * b_w * d}{6}$
  - $wVc = \frac{0.75 * \sqrt{24} * 1000 * 166}{6} = 101.66KN$
  - V<sub>u</sub> = 78 KN < Ø.Vc = 101.66 KN .

 >>> No shear Reinforcement is required

>>>No shear Reinforcement is required. So the depth of the stair is OK.

### **Design of moment :-**

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$Mu = 100.5 \text{ KN.m.}$$

$$Mn \text{ req} = Mu / 0.9 = 64.3 / 0.9 = 71.4 \text{ KN.m.}$$

$$d = 166 \text{ mm.}$$

$$k_n = \frac{Mn}{b \cdot d^2}$$

$$k_n = \frac{71.4 * 10^{-3}}{1 * 0.166^2} = 2.6 MPa .$$

$$m = \frac{fy}{0.85 \times fc'}$$

$$m = \frac{420}{0.85 \times 24} = 20.588$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mk_n}{f_y}} \right) = \frac{1}{20.588} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 * 20.588 * 2.6}{420}} \right) = 0.0066.$$

$$As \text{ req} = 0.0066 * 1000 * 166 = 1095 \text{ mm}^2$$

$$As \text{ min} = \frac{\sqrt{fc'}}{4(fy)} (bw)(d) \geq \frac{1.4}{fy} (bw)(d)$$

$$As \text{ min} = \frac{\sqrt{24}}{4(420)} (1000)(166) \geq \frac{1.4}{420} (1000)(166)$$

$$As \text{ min} = 484 \leq 553.3$$

➤ **As min = 553.3 mm<sup>2</sup> .....Control.**

Use 1Φ 14@ 12.5cm. .... with As = (100 / 12.5) \* 154 = 1230 mm<sup>2</sup>.

As provided=1230 > As req.....**OK.**

### Check for strain:

Tension = Compression

$$A_s * f_y = 0.85 * f_c' * b * a$$

$$1230 * 420 = 0.85 * 24 * 1000 * a$$

$$a = 25.3 \text{ mm}$$

$$x = \frac{a}{S_1} = \frac{25.3}{0.85} = 29.7 \text{ mm}$$

$$v_s = \frac{166 - 29.7}{29.7} * 0.003$$

$$v_s = 0.014 > 0.005 \longrightarrow ok$$

➤ For shrinkage and temperature use 10@ 20 cm.

#### 4.15 Design of shear wall :-




Fig.(4.13) Moment and Shear Diagrams

F<sub>c</sub> = 24 MPa

F<sub>y</sub> = 420 MPa

t=25 cm .shear wall thickness

L<sub>w</sub> = 5.50 m .shear wall width

H<sub>w</sub> for one wall = 4 m story height

#### Design of the Horizontal reinforcement:

##### Internal forces & moments:

$$\sum F_x = Vu = 948.48 KN$$

**Design it by using Reinforced concrete:**

$$Vu = 234.74 KN$$

$$V_n = Vu / 0.75 = 312.93 KN$$

### Design of shear

$$\frac{lw}{2} = \frac{5.5}{2} = 2.75 m \dots \dots \quad control$$

$$\frac{hw}{2} = \frac{17.5}{2} = 8.75 m$$

$$d = 0.8 \times lw = 0.8 \times 5.5 = 4.4 m$$

$$V_{c1} = \frac{\sqrt{fc'}}{6} \times b \times d$$

$$V_{c1} = \frac{\sqrt{24}}{6} \times 0.25 \times 4.4 \times 10^3 = 898.15 KN$$

$$V_{c2} = \frac{\sqrt{fc'} \times b \times d}{4} + \frac{N_u \times d}{4 \times L_w}$$

$$Assume \quad N_u = 0$$

$$V_{c2} = \frac{\sqrt{24} \times 0.25 \times 4.4 \times 10^3}{4} + \frac{0 \times 4.32}{4 \times 5.4} = 1347.2 KN$$

$$V_{c3} = \left[ \frac{\sqrt{fc'}}{2} + \frac{l_w \left( \sqrt{fc'} + \frac{2 \times N_u}{l_w \times h} \right)}{\left\langle \frac{M_u}{V_u} - \frac{l_w}{2} \right\rangle} \right] \times \frac{h \times d}{10}$$

$$\left\langle \frac{M_u}{V_u} - \frac{l_w}{2} \right\rangle = 3.894 > 0$$

$$\therefore V_{c3} = Will \ apply$$

$$V_{c3} = \left[ \frac{\sqrt{24}}{2} + \frac{5.5 \left( \sqrt{24} + \frac{2 \times 0}{4.8 \times 0.45} \right)}{\left\langle \frac{1559.5}{234.74} - \frac{5.5}{2} \right\rangle} \right] \times \frac{0.25 \times 4.4}{10} \times 10^3 = 1030.6 KN$$

## Chapter Four – Structural Analysis And Design

---

$$d = 0.8 * Lw = 0.8 * 5.5 = 4.4 \text{ m}$$

$$Vc = \frac{1}{6} * \sqrt{fc'} * h * d = \frac{1}{6} \sqrt{24} * 250 * 4400 = 898.15 \text{ KN}$$

$$Vs = Vn - Vc$$

$$\therefore 312.93 - 234.74 = 78.19 \text{ KN}$$

$$\left( \frac{Av}{S_2} \right) = \frac{Vs}{F_y * d} = \frac{78.19}{420 * 4400} = 0.0000423 \text{ m}$$

$$\left( \frac{Avh}{S_2} \right) = 0.0025 * h = 0.0025 * 250 = 0.625 \text{ mm}$$

$$S_2 = \frac{Lw}{5} = 5500000 / 5 = 1100 \text{ mm}$$

$$S_2 = 3 * h = 3 * 250 = 750 \text{ mm}$$

select —→ 2w10 —→ As = 158 cm<sup>2</sup>

$$\frac{Av}{S_2} = 0.625 \text{ mm} > 0.178$$

$$\frac{158}{S_2} = 0.625 \rightarrow S_2 = 252.8 \text{ mm}$$

Select —→ S<sub>2</sub> = 25 cm < S<sub>req</sub> = 25.2 cm

S<sub>2</sub> selected = 25 cm < 75 cm < 110 cm

use —→ 2w10 @ 25 cm (c/c) in 2 layer

select 2Φ 10 / 25cm In tow layer

∴ Use w12 @ 20cm c/c For the reinforcement in two layers (horizontal)

### Design of the Vertical reinforcement :-

$$\dots_{\min} = (0.0025 + 0.5(2.5 - \frac{hw}{lw})(\frac{Avh}{S_2 h} - 0.0025))S_1 h_1$$

$$\frac{h_w}{L_w} = \frac{17.5}{5.5} = 3.18 > 2.5$$

$$Avn = 0.0025 \times S_1 \times h_1$$

$$S_1 = \frac{1}{3} L_w = \frac{1}{3} \times 5.5 = 1833.3 \text{ mm}$$

$$S_1 = 3 \times h = 3 \times 250 = 750 \text{ mm}$$

Select 2w10 With area As = 158mm<sup>2</sup>

$$158 = 0.0025 \times S_1 \times 250$$

$$\therefore S_1 = 252.8 \text{ mm}$$

Select S<sub>1</sub> = 25cm < 25.2cm

$$S = 25 \text{ cm} < 75 \text{ cm} < 183.3 \text{ cm}$$

—→ Select 2w10/25 cm c/c

Select 2Φ 10 / 25cm. In tow layer

**Design of bending moment:**

$$M_n = 10780.4 \text{ KN.m}$$

$$C > \left( \frac{Lw}{4.5} \right) = \frac{5.5}{4.5} = 1.222m$$

$$C = C - 0.1 \times L_w$$

$$C = 1.22 - 0.1 \times 5.5 = 0.6722m$$

$$C_w = \frac{C}{2.0} = \frac{1.222}{2.0} = 0.611$$




Fig.(4.14): Section in shear wall

Select The boundary element = 70cm > 67.2cm

$$A_{sv} = A_{sv} = \frac{Lw}{s1} \times A_{sv} \longrightarrow = \frac{5.5}{0.25} \times 158 = 3476 \text{ mm}^2$$

$$\frac{Z}{Lw} = \frac{1}{2 + 0.85 * s * f_c * Lw * h / (A_s * F_y)} = 0.06$$

$$\frac{Z}{Lw} = \frac{1}{2 + 0.85 \times 0.85 \times 24 \times 5.5 \times 0.25 / (3476 \times 10^{-6} \times 420)} = 0.0546$$

$$Mu = 0.9 \times F_y \times 0.5 \times A_s \times Lw \times \left( 1 - \left( \frac{Z}{Lw} / 2 \right) \right) =$$

$$0.9 \times 420 \times 0.5 \times 3476 \times 10^{-6} \times 5.5 \times \left( 1 - \frac{0.0546}{2} \right) = 3515.75 \text{ kn.m}$$

$$Mu_{Design} = 18990.04 - 2320 = 16670.04 \text{ kn.m}$$

$$A_{st} = \frac{Mu / w}{f_y \times (Lw - Cw)} = \frac{16670.04 \times 10^6 / 0.9}{420 \times (5500 - 700)} = 9187.8 \text{ mm}^2$$

$$A_s = 9187.8 + (6 \times 79) = 9661.8 \text{ mm}^2$$

$\therefore$  Use W25  $\longrightarrow$  Select 20W25




Fig.(4.15): Details of shear wall

1. BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-08) AND COMMENTARY CODE (ACI 318M-02).

٢. كودات البناء الوطني الأردني، كودة الأحمال والقوى، مجلس البناء الوطني الأردني، عمان، الأردن، م. ١٩٩٠.

3-Uniform building Code (UBC), (1997).

٤- تلخيص وملحوظات الدكتور المشرف.

**A) الملحق 1**

ويضم هذا الملحق جميع المخططات والرسومات المعمارية الخاصة بالمشروع

**B) الملحق 2**

ويشمل هذا الملحق جميع المخططات الإنسانية من أعمدة وعقدات وغيرها

**C) الملحق 3**

وهو عبارة عن أجزاء من الكودات التي تم استخدامها في تصميم المشروع.

**TABLE 9.5(a)—MINIMUM THICKNESS OF  
NONPRESTRESSED BEAMS OR ONE-WAY SLABS  
UNLESS DEFLECTIONS ARE CALCULATED**

	Minimum thickness, $h$			
	Simply supported	One end continuous	Both ends continuous	Cantilever
Member	Members not supporting or attached to partitions or other construction likely to be damaged by large deflections.			
Solid one-way slabs	$\ell/20$	$\ell/24$	$\ell/28$	$\ell/10$
Beams or ribbed one-way slabs	$\ell/16$	$\ell/18.5$	$\ell/21$	$\ell/8$

Notes:

Values given shall be used directly for members with normalweight concrete (density  $w_c = 2320 \text{ kg/m}^3$ ) and Grade 420 reinforcement. For other conditions, the values shall be modified as follows:

- a) For structural lightweight concrete having unit density,  $w_c$ , in the range 1440–1920  $\text{kg/m}^3$ , the values shall be multiplied by  $(1.65 - 0.003w_c)$  but not less than 1.09.
- b) For  $f_y$  other than 420 MPa, the values shall be multiplied by  $(0.4 + f_y/700)$ .

**(MINIMUM THICKNESS OF NONPRESTRESSED BEAMS OR  
ONE-WAY SLABS UNLESS DEFLECTIONS ARE CALCULATED)**

**TABLE 9.5(b)—MAXIMUM PERMISSIBLE COMPUTED DEFLECTIONS**

Type of member	Deflection to be considered	Deflection limitation
Flat roofs not supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	Immediate deflection due to live load $L$	$\ell/180^{\circ}$
Floors not supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	Immediate deflection due to live load $L$	$\ell/360$
Roof or floor construction supporting or attached to nonstructural elements likely to be damaged by large deflections	That part of the total deflection occurring after attachment of nonstructural elements (sum of the long-term deflection due to all sustained loads and the immediate deflection due to any additional live load) <sup>†</sup>	$\ell/480^{\circ}$
Roof or floor construction supporting or attached to nonstructural elements not likely to be damaged by large deflections		$\ell/240^{\circ}$

<sup>\*</sup> Limit not intended to safeguard against ponding. Ponding should be checked by suitable calculations of deflection, including added deflections due to ponded water, and considering long-term effects of all sustained loads, camber, construction tolerances, and reliability of provisions for drainage.

<sup>†</sup> Long-term deflection shall be determined in accordance with 9.5.2.5 or 9.5.4.3, but may be reduced by amount of deflection calculated to occur before attachment of nonstructural elements. This amount shall be determined on basis of accepted engineering data relating to time-deflection characteristics of members similar to those being considered.

<sup>‡</sup> Limit may be exceeded if adequate measures are taken to prevent damage to supported or attached elements.

<sup>§</sup> Limit shall not be greater than tolerance provided for nonstructural elements. Limit may be exceeded if camber is provided so that total deflection minus camber does not exceed limit.

**(MAXIMUM PERMISSIBLE COMPUTED DEFLECTIONS)**

**الأحمال الحية للأرضيات و العقدات**

الحمل المركز البديل KN	الحمل الموزع م KN	الاستعمال (الاشغال)	نوع المبني	
			خاص	عام
1.400	2.000	جميع الغرف بما في ذلك غرف النوم والمطابخ وغرف الغسيل وما شابه ذلك	المنازل والبيوت والشقق السكنية والأبنية ذات الطابق الواحد.	المباني السكنية والخاصة
1.800	2.000	غرف النوم	الفنادق والموئليات والمستشفيات	
1.800	2.000	غرف وقاعات النوم	منازل الطلبة وما شابهها	
-	4.000	مقاعد ثابتة	القاعات العامة وقاعات التجمع والمساجد والكنائس وقاعات التدريس والمسارح ودور السينما وقاعات التجمع في المدارس والكليات والنادي والمدرجات المسقوفة وقاعات الرياضية المغلقة	المباني العامة
3.600	5.000	مقاعد غير ثابتة		
-	6.000	مستودعات الكتب		
4.500	2.500	من دون مستودع كتب	غرف المطالعة في المكتبات	
4.500	4.000	مع مستودع كتب		

# 2

---

2.1

2.2

2.3

2.4 أهمية

2.5 التعديلات التي جرت على المخططات المعمارية.

2.6 تقسيمات المشروع.

2.8

2.9 الواجهات.

2.1

بعد الفن المعماري من العلوم الإنسانية التي تكتسب التطور والنمو بتطور الإنسان وتقدمه علم ولد بولادة الإنسان على هذه الأرض ويتطور بتطور هذا الإنسان ومواهبه وقدراته وخبراته تنقل ذلك الإنسان من حياة بالكهوف عبر طريق طويل إلى حياة تصل اليوم إلى ناطحات السحاب ولا ندري إلى ماذا ستوصله في الغد في ظل هذا التسارع الخموم الذي يشهده العالم في كل مجالاته وخاصة هذا المجال .

لقد بلغت العمارة مركزاً مرموقاً في التركيبة الحضارية للحضارات الإنسانية على مر العصور وبالتي فإنها تصبح مؤشراً ومعياراً لتقى الحضارة القديمة والحديثة منها أنها تعطي صورة جيدة عن ذلك الإنسان الذي أنشئ هذه العمارة قديماً أو بذلك نستطيع فهم أفكار الإنسان وتعلقاته ومواهبه وقدراته تلك الموهب و القدرات التي أعطته نقلة نوعية من مساكن في جوف الصخر " الكهوف " إلى مساكن في عنان السماء .

إن بساطة المبنى ليست دليلاً على بساطة العمل المعماري إن المبنى على الرغم من البساطة قد يخفي لنا بين ثيابه من الجمال والفن المعماري في أجزاءه الداخلية ما يجعله يتتفوق على الكثير من الأبنية الأخرى فمهما كانت وظيفته يكون قد حقق الشروط المعمارية تماماً عندما ينجز بين الجمال الحقيقي في واجهات وشكل المبنى والوظيفة التي سيؤديها ذلك المبنى وبذلك يكون قد نجح معمارياً لأن المفهوم المعماري لا يقتصر على الشكل فحسب كما يظن البعض وإنما يتحقق الوظيفة أيضاً .

التصميم لأي مبنى في مجموعة من المراحل المتالية التي تتكامل فيما بينها من إنتاج مبنى كامل على أحسن وجه وإلى هذه المراحل هي مرحلة وضع الفكرة العامة للتصميم المعماري هذه المرحلة يتم وضع الشكل العام للمنشأ ويتم تلبية المتطلبات المختلفة المرجوة من المنشأ لكي يحقق الوظيفة المرجوة منه بعد انجازه وبالتالي فإنه حتى تتحذ الوظيفة والأداء للمبنى لابد من تقسيم الفراغات الداخلية إلى مرافق تفي بتلك الوظيفة وبعد ذلك موقع الأعمدة والحاور الخاصة بالمبني ويتم أيضاً دراسة كل الأمور المتعلقة بالحركة والتเคลل داخل المبنى وما يتبعها من ثقوبة وغيرها من الأمور الواجب توفرها في ذلك التصميم .

ثم تنتقل بعد التصميم المعماري إلى مرحلة التصميم الإنثائي والتي من خلالها يمكن تثبيت مواضع الأعمدة والخاور والتعديل عليها كما ويتم إيجاد الأبعاد المناسبة لتلك الأعمدة والجسور وسماكة العقدة وغيرها من كميات الحديد اللازم للتسلیح وكل هذا يكون استناداً إلى الأهمال الحية والميّة التي تحمل على تلك العناصر الإنثائية إلى الأساس وفي نهاية المطاف إلى التربة .

إن فكرة تصميم مستشفى في مدينة دورا كانت وليدة الواقع الصحي السيء الذي تحياه هذه المدينة في جانب الخدمات الصحية كل ذلك وغيره من الأسباب دفع إلى التفكير الفعلي في هذا التصميم لهذا المستشفى في مدينة دورا التي هي في أمس الحاجة إليه .

## 2.2

تلخص فكرة المشروع في إنشاء مبنى لمستشفى محلي في مدينة دورا يتمتع بجميع المرافق والأقسام الالازمة أنه يتمتع بشكل معماري جليل جداً أضف إلى ذلك كله أنه يحافظ على أداء الوظيفة المرجوة منه بالموازاة مع كل ما يحويه من امسات المعمارية لإبرازها في كثير من المنشآت وهو أيضاً في مكان يعطيه إطلالة رائعة على المدينة .

لقد حصلنا على المخططات المعمارية للمشروع من دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في جامعة وذلك كي نشرع في أعمال التصميم الإنثائي بعد دراسة موجزة لتلك المخططات المعمارية ومن ثم إلى المخططات التنفيذية بجميع مكونات المبنى الإنثائية .


## 2.3

عند البدء بتصميم أي مشروع فإنه يجبأخذ جملة من الأمور بعين الاعتبار حتى نحصل في النهاية على مشروع جيد يلبي كل الاحتياجات التي أنشئ من أجلها وأيضا لا يعاني من أي مشكلات أخرى وبالتالي نحصل على تناقض بين التصميم المقترن للموقع والعناصر المكونة لذلك الموقع المؤثرة فيه .

له يجب إعطاء فكرة جيدة عن عناصر الموقع من طبيعة الأرض المقترنة للبناء وارتباطها بالشوارع الرئيسية لتلك المنطقة وأيضا فإنه يجب الأخذ بعين الاعتبار وضع المبني بالنسبة لحركة الشمس من الشروق إلى الغروب وطبيعة الرياح واتجاهها أضف إلى ذلك طبيعة المباني الخيطية بالمنشأ نفسه ومدى ارتفاعها .

يقع هذا المشروع على قمة جبلية سهلة المعالم والتضاريس إلى الشمال الشرقي من مركز المدينة وهو إلى الجنوب المباشر من مدينة خليل الرحمن في منطقة تسمى جبل أبو هلال ويجب القول إن البنية التحتية من طرق وكهرباء واتصالات تصل إلى ذلك الموقع وتلبي ما يحتاج إليه إلى بعض التطوير

تجدر الإشارة هنا أنه تم اختيار المشروع ومعاينته قبل البدء في التصميم المعماري وقد تم مراعاة تحقق الوظيفة الفعلية للمبني وكل العوامل الجمالية أيضا كما تم توجيه المبني بحيث يلبي أغراض التهوية والإنارة ويظهر ذلك جليا في كل من الشكلين ( - ) و ( - )



الشكل ( - ) : الموقع المقترن للمشروع



الشكل ( - ) الموقع العام

## 2.4 أهمية :-


إن السبب الأبرز الذي دفع إلى اختيار هذا الموقع هو الحاجة الملحة مثل هذا المشروع في ذلك الموقع كي يستطيع هذا المستشفى تغطية أكبر مساحة من المنطقة بخدماته الصحية التي ستكون متميزة في حال انجازه على الوجه الذي خطط له أضف إلى ذلك جملة من الأساليب الأخرى أهمها :

- الوضع الصحي للموقع حيث إن الموقع في منطقة جبلية مرتفعة تميز بجوها النقي وببيتها الطيفية الخالية من الأدخنة والجراائم الضارة وبعيدة عن أي مكاره صحية قد تؤدي الجو المناسب
- سهولة الوصول إلى تلك المنطقة مع وجود البنية التحتية لتلك
- توسط الموقع بالنسبة للمنطقة المستهدفة بالخدمة وحياته .
- بعد الموقع عن كل مصادر الضوضاء والأحياء السكانية والبيئات التي قد تسبب إزعاجا لزيارة المستشفى من مرضى ومراجعين وطواقم طبية.


## 2.5 التعديلات التي جرت على المخططات المعمارية.

يُلْجأ إلى التعديل المعماري على المخططات في حالات قليلة وذلك غرائب إنسانية مع الحفاظ على الغرض المعماري عند إجراء التعديل ولقد تم التعديل على المخططات في التقسيمات الداخلية للمبني وفراغاته من أجل الحفاظ على الاتزان الإنساني في توزيع محاور الأعمدة الحاملة للمبني أيضا فقد كان هنالك بعض التعديلات التي ترتب الأعمدة الداخلية من أجل الحفاظ على التركيبة المعمارية والوظيفية التي يؤديها كل جزء من تلك الأجزاء.

ولابد هنا من الإشارة إلى أمثلة توضيحية لتلك التعديلات وذلك من خلال صور للمخططات قبل وبعد التعديل في بعض الواقع من المبني وهي كما يلي :



الشكل ( - ) جزء من الطابق الأرضي قبل التعديل




الشكل ( - ) جزء من الطابق الأرضي بعد التعديل

## 2.6 تقسيمات المشروع .

المبنى في الهندسية يحتوي على أربع طوابق حيث ينقسم كل طابق من ثلاثة إلى خمسة أجزاء مختلفة بمساحة إجمالية تقريرية للمبنى حيث يظهر الاختلاف الواضح من طابق م حيث عدد الأقسام التي يكون منها كل طابق .

### 2.6.1 :



الشكل ( - ) الطابق الأرضي

يعتبر هذا الطابق الجزء الرئيسي لقسم الطوارئ في المبنى بمساحة مقدارها م متساوية أسفل مستوى الشارع حيث انه تم تقسيم الفعالities إلى أربعة أقسام : قسم الطوارئ وقسم الولادة وقسم مستودع الأدوية وقسم الخدمات .

ويحتوي هذا الطابق أيضا على مدخلين رئيسين الأول المدخل الخاص بقسم الطوارئ الذي يقابلة كراج واسع للسيارة الطوارئ والسيارات العامة . والمدخل الثاني الخاص بقسم الخدمات وقسم مستودع الأدوية الذي أيضا تقابلة ساحة خاصة بسيارات المستشفى والخدمة .

ويتم من خلال الأدراج والمصاعد التنقل من هذا الطابق إلى مختلف طوابق المستشفى . ويحتوي هذا الطابق على الفعاليات التالية :


قسم الطوارئ: يحتوي على قاعة الاستقبال وأسرة التشخيص للمرضى وغرف المرضين والأطباء وغرف العمليات بما تحتويه من غرف التعقيم والحمامات العامة والخاصة بالأطباء.

قسم الولادة: الذي يشمل غرف عمليات الولادة والحضانة وغرف الموظفين وغرفة المستلزمات الطبية .

مستودع الأدوية : يحتوي على مستودع حفظ الأدوية .

قسم الخدمات : يحتوي هذا القسم على غرف الغسيل وغرف الصيانة وغرفة البويلر والمواتير .

: 2.6.2



الشكل ( - ) الطابق الأول

يعتبر هذا الطابق المدخل الرئيسي إلى المستشفى بمساحة مقدارها م متسوب مستوى الشارع .

ويحتوي هذا الطابق على الفعاليات التالية :

قسم الاستقبال : ويحتوي على مكاتب الإداريين وساحة الانتظار والاستقبال .

قسم الأشعة : يحتوي على غرف التحكم وغرف التصوير X وال فوق صوتية .

تابع لقسم الولادة : أنه يشمل غرف المرضى التي تحوي كل منها على حمام خاص وأيضاً يحوي هذا القسم على السترال وغرف الموظفين.

قسم المختبرات : يوجد في هذا القسم مختبرات فحص الدم والبول والأنسجة والبكتيريا وتحتوي أيضاً على غرفة تسجيل العينات والأرشيف اليومي .

وقسم العيادات الخارجية : إن هذا القسم يحوي على اختصاصات طبية مختلفة حيث يوجد به غرف فحص الجلد والجهاز الهضمي والعيون يحوي أيضاً على صيدلية وغرفة انتظار مراجعين .

الك بكل ما يلزمها من محلات ومطاعم لخدمة زوار ومرضى وأطباء المستشفى.

### 2.6.3 :



الشكل ( - ) الطابق الثاني

بلغ مساحة هذا الطابق **م** متساوية مقداره . م عن مستوى الشارع.

ويحتوي هذا الطابق على الفعالities التالية :

قسم الجراحة : ويحتوي هذا القسم غرف المرضى وغرف الموظفين إلى غرفة المستلزمات الطبية .


قسم العناية المكثفة : يعتبر هذا القسم من أهم أقسام المستشفى بما يحتويه من غرف معقمة لتوم المرضى وغرف التحكم وغرفة المستلزمات الطبية .

قسم العمليات : يضم هذا القسم غرف العمليات وغرف التعقيم وغرفة المستلزمات الطبية .

قسم الموظفين : يوجد في هذا القسم غرف لموظفي وصالة إفطار واستراحة لهم وغرف المناوبين في المستشفى .

قسم الباطني : يحتوي هذا القسم على الستروال وغرف المرضى وغرفة الأطباء .

: **2.6.4**



الشكل ( - ) الطابق الثالث

يعتبر هذا الطابق الأقل مساحة في المستشفى حيث تقدر مساحته م ويحتوي على قسم خاص بالأطفال بما يحتويه من غرف لوم المرضى وغرف الموظفين إلى صالة الترفيه للأطفال . ويحتوي الطابق أيضا الإدارة العامة.

## 2.7 العناصر المعمارية ذات الطابع الوظيفي .

إن الهدف الأساسي للتصميم العماري للمشروع يكمن في تحقيق الشكل المناسب للמבנה على تلك القطعة من الأرض وأن يحقق دوراً وظيفياً متميزاً وهذا لا بد من الإشارة إلى بعض المكونات المعمارية الوظيفية والتي تسجم مع وظيفة محددة لها من خلال طابعها العماري الذي تبدو به ن المبنى يحوي ملامح معمارية أخرى تلبي الحاجة إلى طابع معماري يخص هذا المبنى دون غيره من المباني .

### العناصر المعمارية ذات الطابع الوظيفي :

ف تصميم أي جزء من مبنى معين إلى تحقيق وظيفة معينة ويعكن أن يبرز في هذا المشروع بعض التكوينات ذات الطابع الوظيفي وأبرزها :

#### غرف العمليات :

وهذه الغرف تحتاج إلى عناية فائقة ومواصفات معمارية خاصة يجب أن ومن أهمها والوصول إليها إضافة إلى المساحة الالازمة لها وآلية تهويتها وإضاءتها و كل شيء فيها يجب أن يكون محكماً ومتاخداً بعين الاعتبار .

#### غرف التصوير والأشعة :

وهذه الغرف أيضاً تحتاج إلى دراسة جيدة من حيث الموقع الذي يحدد لها عام وبالنسبة للأقسام الأخرى على وجه الخصوص كثريات من قسم الطعام مثلًا وطريقة تزويدها بالإضاءة وقوية وطريقة عزل الغرفة بمادة الرصاص العازلة لأشعة X وآلية الوصول إليها وغيرها من الاعبارات المهمة .

## مختبرات التحليل والفحوصات :

وهي أجزاء من المستشفى بالغة الأهمية وتحتاج إلى عناية في تصميمها فهي مضبوطة بجملة من الاعتبارات التي يجب توفرها واحداً بعين الاعتبار في عملية التصميم كذلك هذه الغرف تحتاج إلى مساحة خاصة بالحركة البشرية أو الأجهزة الطبية التي يكون بعضها ضخماً في حجمه.

كما يضم المستشفى العديد من العناصر الإنسانية ذات الوظيفة الحيوية في جنباته إضافة إلى ذكره من بعض العناصر المهمة والتي تستدعي تصميماً مضبوطاً بالمعايير الصحية وشروط الأمان الموصى بها


## 2.8

أن تضم عناصر الحركة في المبنى إلى العناصر المعمارية لما لها الأهمية في كل هذه المشاريع نظراً لتنوعها والاهتمام بها ولقد بُرِزَ لدينا في هذا المشروع مجموعة من تلك العناصر أهمها :

### • الأدراج:

لقد تم تزويد هذا المبنى بثلاثة أدراج تتوسط على مساحة هذا المبنى لكي يخدم كل منها كتلة من المبنى وتميز هذه الأدراج بموقعها المتوسط بين المساحات التي إضافة إلى وقوفها خارج بوابات الأقسام الطبية لكي لا تكون مصدراً لإزعاج المرضى في الأقسام أضف إلى ذلك أنها


المراجعين والمرضى والزوار ولا تحتاج إلى الإرشاد حتى تستدل



الشكل ( - )  
قطع تفصيلي في درج

## المصاعد الكهربائية :

يضم المشروع أربع مصاعد كهربائية وهي تنقسم إلى قسمين الأول للاستخدام العام وهي تلك التي تكون بجوار الأدراج وهي لعامة المرضى والمرجعين والزوار والموظفين والقسم الثاني مصعد خاص وهو يستخدم لنقل الحالات الصحية المستعجلة بين الأقسام وتتمتع المصاعد بمترهل بالغة الأهمية المرضى في الحركة بين أقسام المستشفى المختلفة لأغراض التصوير وغيرها من الأغراض المهمة . أنها تخفف العبء الملقى على الأدراج في خدمة الأقسام .



الشكل ( - )

## المرات :

يتمتع مشروع هذا المستشفى بمساحات جيدة لأغراض المرات بين الأقسام والغرف المختلفة أن شكل المبنى يعطي فرصة جيدة لتوفير مثل هذه المرات التي توفر الخ الأفقية في المبنى وصولا إلى الأدراج والمصاعد .

وتميز هذه المرات بأنها تغطي كل مساحات المستشفى وهي أيضا تلتقي في تقاطع دائرى يجمع بينها ويضم عناصر الحركة الرئيسية من دراج و مصاعد إن المرء المناسب يجب أن يتمتع بالسهولة والراحة وهذا يتوفّر في المشروع حيث جميع مرات هذا المشروع تحافظ على مسافات متوسطة في طولها وكذلك فإنها تحافظ على مسافة قليلة من عناصر الحركة الرئيسية .

## 2.9 الواجهات .

تبعد العناية الفائقة ظاهرة على واجهات هذا المشروع وذلك من خلال تداخلات في استخدام عدة مواد في واجهة واحدة مما يضفي على المبنى جملة تعطي انطباعا رائعا للناظر إذ إن المصمم حرص على توظيف تكنولوجيا عصرية في رسم تلك الصورة ويظهر ذلك جليا في الواجهات الزجاجي وأنواع مختلفة من الحجر والجرانيت وغيرها من المواد التي تمنح المبنى رونقا يميزه عن غيره المباني .

### 2.9.1 الواجهة الشمالية الشرقية ( الواجهة الرئيسية )




الشكل ( - ) الواجهة الشمالية الشرقية

تعتبر هذه الواجهة الواجهة الرئيسية للمشروع وهي تمتلك هذا الوصف لأنها الإطلالة الكاملة للمبنى ومدخله الرئيسي وهي تمتلك هذا الوصف لأنها الإطلالة الكاملة للمبنى ومدخله الرئيسي وتضم هذه الواجهة تصوراً جيداً عن حجم المشروع للناظر كما أنها تبرز المدخل الرئيسي الذي يدفع المقبل على المبنى إلى التوجه إليه دون الحاجة إلى إشارة أو دليل وهي تتمتع أيضاً بواجهات زجاجية كبيرة وبروزات جميلة والأبرز من هذا كله ظهور تلك القبة المرتجحة من فوق ذلك المبنى وإطلالتها على هذه الواجهة .

إضافة إلى ذلك فإن هذه الواجهة تحتوي على مجموعة من التوافذ المتباينة مع بعضها البعض في منظر متوازن ومتماطل يعطي الواجهة نسقاً معمارياً فريداً أيضاً فإن هذه الواجهة تدمج بين الحداثة بما تحتويه من واجهة زجاجية وجدران مغطاة ببلاط مصنوع وبين الأصالة المستمدّة البروزات التي تبدو على هيئة الكرانيش القديمة وما تقوم عليها من أعمدة فوق كل ذلك قبة تعلو المبنى لتوفّر الإضاءة والتهدية عن الشكل الذي يستحضر الماضي بشكل معماري ذا طابع إسلامي مزوج بلمسات عصرية رائعة تتجلى في المواد المستخدمة في التنفيذ.

## 2.9.2 الواجهة الشمالية الغربية




الشكل ( - ) الواجهة الشمالية الغربية

يبدو للناظر وللوهلة الأولى أنها الواجهة الرئيسة للمبني وذلك لأنها تقطع جزء من المستشفى الرئيسي أنها تبرز فيها عناصر جمالية لا تقل عن الواجهة الرئيسية .

وتضم هذه الواجهة جزء من الواجهة الزجاجية الدائرية للمبني وأيضاً جزء الطوابق الروحية إضافة إلى كل هذا فإنها تبرز جزء البروزات التي تبرز على أعمدة الكورنيش الذي يعمل كمظلة على مداخل المستشفى والذي يحيط بصف جرى جميل أيضاً هذه الواجهة اتزاناً في توزيع التوافذ وتناسقاً فيها أنها تعطي فكرة ولو جزئية عن التكوينات العامة للمبني ككل .

### 2.9.3 الواجهة الشرقية :




الشكل ( - ) الواجهة الجنوبية الشرقية

قد يحتاج الناظر إلى واجهة أو وجهتان من أي مبنى حتى يستطيع تكوين فكرة كاملة عن ذلك المبنى ولكن في مثل هذا المشروع وما يحتويه من البروزات وتراجعات فهو بحاجة إلى ظرة واحدة لكل واجهة حتى يستطيع ترسيم معالم هذا المشروع في مخيشه .

يمكن من خلال هذه الواجهة أن الإنسان اخلا فريدا بين أنواع فرقه من المواد الإنسانية التي دمجت لتعطي لوحة فنية رائعة فهذه الواجهة تحفظ بنسق النوافذ التي بذلت في الواجهة السابقة إلا أنها تضيف واجهة ذات طابع آخر وهي إلى اليسار في الصورة التصميمية المقترحة أن من المعهود أن تحتوي واجهة حجرية نافذة زجاجية أ إن تحتوي نافذة زجاجية مقطعا من واجهة حجرية فإنه أمر غير معهود وبالإضافة إلى ذلك فهي تضم مدخلا خلفيا تقدمه مجموعة من الأعمدة التي تحمل البروز الواضح في المبنى .

إضافة إلى ذلك فإن هذه الواجهة إطلالة الجزء الرجالي الدائري والنقبية التي أيضا تبرز فيها حالة من التناسق والتكامل في توزيع النوافذ على جميع أجزائها وهي تضم مساحات حجرية أكثر من سابقاتها مع الخلط بمساحات أخرى زجاجية تضم الإضاءة المناسبة للمبنى .

#### 2.9.4 الواجهة الجنوبية الغربية :



الشكل ( - ) الواجهة الجنوبية الغربية

إن أبرز ما تظهره هذه الواجهة أنها تضم المسؤولين المختلفين اللذين يقوم عليهم المبنى أكثر الوجهات في المبنى وهي لا تبدو خلفية للمبنى نظراً لعدم احتوائها على أي من عناصر الحركة والاستخدام الفعلي للمبنى فهي تحتوي أجزاء مكررة من الوجهات السابقة سواء في تفصيلة نوافذها أو المواد المستخدمة لغطية جدرانها وكذلك الوجهات الدائرية وما يعلوها من قبة زجاجية .

إلا أن هذه الواجهة وفي الجهة اليسرى لصورتها تبرز نسقاً جديداً لامتداد النوافذ وما يعلو تلك النوافذ من بروزات وهذا النظام الجديد في توزيع النوافذ على أشكالاً كبيرة من الواجهة لم يبرز في بقية الوجهات الأخرى أن هذه الوجهات تحافظ على خط سير الوجهات الأخرى بما تضمه من توازن ولو جزئي حول محور المبنى الذي يتمثل في القبة وما تحتها .

## النتائج و التوصيات

5

---

١. يجب على كل طالب أو مصمم إنشائي أن يكون قادرًا على التصميم بشكل يدوي حتى يستطيع امتلاك الخبرة والمعرفة في استخدام البرامج التصميمية المحوسبة.
٢. من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار، العوامل الطبيعية المحيطة بالمبني وطبيعة الموقع وتأثير القوى الطبيعية على الموقع.
٣. يجب اختيار النظام الإنثائي الأنسب من حيث الأمان والتكلفة الاقتصادية.
٤. على المهندس المصمم أن يكون ملماً بطرق تنفيذ العناصر الإنثائية حتى يتمكن من تصميم المنشآت بطريقة قابلة للتنفيذ.
٥. القيمة الخاصة بقوه تحمل التربة هي  $4 \text{ كغم}/\text{سم}$ .
٦. لقد تم استخدام نظام عقدات (One-Way Ribbed Slab) لجميع العقدات نظراً لطبيعة وشكل المنشآت. كما تم استخدام نظام عقدات (Two-Way Ribbed Slab) في أجزاء معينة من الطوابق، كما تم استخدام نظام العقدات المصمتة (Solid Slab) للكتلة الوسطية C ربيوت الدرج والمصاعد ، نظراً لكونها أكثر فاعلية من عقدات الأعصاب في تحمل ومقاومة الأحمال المركزية .
٧. الأحمال الحية المستخدمة في المشروع تم الحصول عليها من الكود الأردني.
٨. برامج الحاسوب المستخدمة :  
هناك عدة برامج حاسوب سيتم استخدامها في هذا المشروع وهي:  
(a) AUTOCAD 2007 : و ذلك لعمل الرسومات المفصلة للعناصر الإنثائية.  
(b) Safe: وذلك لإجراء التحاليل والتصاميم الإنثائية لبعض العناصر الإنثائية.  
(c) ATIR: للتصميم والتحليل الإنثائي للعناصر الإنثائية.  
(d) Office 2007) : تم استخدامه في أجزاء مختلفة من المشروع مثل الكتابة النصوص والتنسيق وإخراج المشروع.
٩. من الصفات التي يجب أن يتتصف بها المصمم هي الحس الهندسي الذي يقوم من خلاله بتجاوز أية مشكلة ممكن أن تعرضه في المشروع وبشكل مقنع ومدروس.

## - التوصيات

١. يجب أن يكون هناك تنسيق بين المصمم المعماري والإنسائي خلال عملية التصميم حتى ينتج مبنياً متكاملاً إنسانياً ومعمارياً.
٢. يوصى بتنفيذ المشروع حسب المخططات المرفقة بالمشروع بأقل تغييرات ممكنة.
٣. ينصح بوجود مهندس مشرف للإشراف على التنفيذ وأن يتلزم بالمخططات والشروط لضمان التنفيذ الأفضل للمشروع.
٤. إذا تبين أن قوة تحمل التربة أقل من القوة التي تم تصميم المشروع بناءً عليها؛ فإنه يجب إعادة تصميم الأساسات وفقاً للقيمة الجديدة.
٥. بعد المراجعة الشاملة للمخططات التنفيذية فإن هذا المشروع يعتبر جاهزاً للتنفيذ إنسانياً ومعمارياً.
٦. يجب استكمال التصميم الكهربائي والميكانيكي للمشروع قبل المباشرة في التنفيذ لإدخال أي تعديلات محتملة عليه من الناحية الإنسانية.