

# جامعة بوليتي فلسطين



كلية الهندسة والتكنولوجيا  
دائرة الهندسة المدنية والمعمارية

"التصميم لمجمع تجاري في مدينة الخليل"

فريق العمل:

محمد ابوشخيدم

:

.ماهر عمرو

الخليل- فلسطين

## الشكر والتقدير

نتقدم بالشكر الجزيل والعميق لكل من:

\*\*\*\*\*

بيننا الثاني جامعة بوليتيكنك فلسطين الموقرة، ونخص بالذكر كلية الهندسة والتكنولوجيا، ممثلة بدائرة الهندسة المدنية والمعمارية بكافة طاقمها العامل على تخريج أجيال الغد.

\*\*\*\*\*

جميع الأساتذة بالجامعة ونخص بالذكر الدكتور ماهر عمرو والذي بذل كل جهد مستطاع لانجاز هذا العمل بالشكل اللائق.

\*\*\*\*\*

ولمكتبة الجامعة والقائمين عليها لتعاونهم الكامل ومساعدتهم.

\*\*\*\*\*

ولكل من قدم يد المساعدة.

فريق العمل:

أسامة الجنازرة و محمد ابوشخيدم

إلى الذين ساروا مع الفجر ليخطوا لنا طريق العودة.....الشهداء

إلى الأسود الرابضة خلف القضبان.....الأسرى

إلى نبع الحنان والمحبة.....امي الغالية

إلى رمز البذل والعطاء.....ابي الحبيب

إلى من هم عنوان سعادتني.....اخوتي

إلى اجمل هدية من السماء.....اصدقائي

إلى الشموع التي تحترق لتنير لنا الطريق.....اساتذتي

إلى كل من يحبوننا ونحبهم

إلى كل هؤلاء نهدي هذا العمل البسيط

فريق العمل:

اسامة الجنازرة و محمد ابوشخيدم

## الفهرس

i.....	العنوان الرئيسية
ii.....	
iii.....	الإهداء
iv.....	الشكر والتقدير
v.....	
vii.....	الفهرس
xi.....	فهرس الجداول
xii.....	فهرس الأشكال
xiv.....	فهرس الصور

.....	:
.....	- تمهيد
.....	1-2
.....	1-3 الهدف من المشروع
.....	1-4
.....	1-5 محتويات المشروع

.....	:
.....	2-1 تمهيد
.....	2-2
.....	2-3
.....	2-3-1 طابق التسوية
.....	2-3-2
.....	2-3-3
.....	2-3-4
.....	2-3-5
.....	2-4 الواجهات
.....	2-5

.....	: وصف العناصر الإنشائية
.....	3-1
.....	3-2 هدف التصميم الإنشائي
.....	3-3 العملية

.....	3-4
.....	3-4-1
.....	3-4-2
.....	3-4-3
.....	3-4-3-1
.....	3-4-3-2
.....	3-4-3-3
.....	3-5
.....	3-5-1
.....	3-5-2
.....	3-5-3
.....	3-5-4
.....	3-5-5
.....	3-5-6
.....	- -
.....	-

<b>Chapter Four: Structural Design</b> .....	2
<b>4-1 Introduction</b> .....	27
<b>4-2 Selection of materials</b> .....	27
<b>4-3 Structural Key Plans</b> .....	27
<b>4-4 Design of Rib 12</b> .....	27
<b>4-4-1 determination of Dead load</b> .....	27
<b>4-4-2 Design of topping Slab</b> .....	28
<b>4-4-3 Design of Rib</b> .....	29
<b>4-4-3-1 Design for positive Moment</b> .....	29
<b>4-4-3-2 Design for Negative Moment</b> .....	30
<b>4-4-3-3 Design for Shear</b> .....	32
<b>4-5 Design of Beam 60</b> .....	31
<b>4-5-1 Design for Positive Moment</b> .....	32
<b>4-5-2 Design for Negative Moment</b> .....	35

4-5-3 Design for shear .....	37
4-6 Interior column(C-11) at the basement floor.....	38
4-6-1 Design of the longitudinal reinforcement.....	38
4-6-2 Design of the tie reinforcement.....	38
4-7 Design of footing (F7).....	39
4-7-1 Determination of the Area.....	39
4-7-2 Determination of depth.....	39
4-7-3 Design for Dowels.....	41
4-7-4 Design for Bending Moment.....	41
4-7-5 Development Length ( $L_d$ ).....	42
4-8 Design of Stairs.....	43
4-8-1 Design step stairs.....	43
4-8-2 Design of Stair Roof.....	45
4-8-2-1 Positive Moment.....	45
4-8-2-2 Determine As.....	45
4-8-2-3 Check shear requirement.....	46
4.9 Design of strip footing.....	46
4-9-1 Design footing width.....	46
4-9-2 Design of reinforcement.....	47
4-9-3 Design of longitudinal bars.....	48
4-10 Retaining walls (W1).....	48
4-11 Design of shear wall.....	49
4-11-1 Design of Horizontal Shear .....	50
4-11-2 Design of vertical Shear.....	51
4-11-3 Design of moment.....	51

3.....:الاستنتاجات و التوصيات

..... -

..... التوصيات -

References..... 7

المقدمة

1-1 تمهيد

1-2 مشكلة المشروع

1-3 الهدف من المشروع

1-4 خطوات المشروع

1-5 محتويات المشروع



## 1-1 تمهيد:

المشروع عبارة عن مجمع تجاري تم تصميمه معماريا من قبل مهندسو بلدية الخليل، ويقع المجمع بالقرب من مفرق المدارس، على ارض مساحتها تقريبا 2000 م<sup>2</sup>، ويحتوي على محال تجارية ومكاتب توفر خدمات للمواطنين.



صورة (1-1) المجمع التجاري المقترح.

## 1-2 :

تتلخص مشكلة المشروع في إعداد تصميم إنشائي متكامل لمركز تجاري يشمل تصميم كافة العناصر الإنشائية من أساسات وجدران و أعمدة و عقود و إعداد مخططات تنفيذية تمكن من تنفيذ المشروع على ارض الواقع.

## 1-3 الهدف من المشروع:

الهدف هو التصميم الإنشائي الكامل لمجمع تجاري بحيث يشمل اختيار وتحديد و تحليل كافة العناصر الإنشائية الحاملة وتصميمها وتجهيز كافة المخططات التنفيذية.

## 1-4 :

1. دراسة المخططات المعمارية وتعديلها.
2. تحديد واختيار العناصر الإنشائية للمبنى وتحديد النظام الإنشائي للمبنى.
3. تحديد الأحمال التي تؤثر على العناصر الإنشائية المختلفة باستخدام الكودات.
4. التصميم الإنشائي لهذه العناصر.
5. عمل المخططات التنفيذية للعناصر الإنشائية بشكل كامل.

## 1-5 محتويات :

يتكون المشروع من خمسة فصول وهي:

- \* الفصل الأول: ويشمل المقدمة
- \* الفصل الثاني: ويشمل الوصف المعماري للمشروع.
- \* الفصل الثالث: ويشمل الدراسة الإنشائية للمشروع.
- \* الفصل الرابع: تحليل وتصميم العناصر الإنشائية.
- \* الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.

## شكل يبين



## الفصل الثاني

### الوصف المعماري للمشروع

#### 2-1 تمهيد

#### 2-2 وصف موقع المشروع

#### 2-3 وصف الطوابق

##### 2-3-1 طابق التسوية

##### 2-3-2 الطابق الأرضي

##### 2-3-3 الطابق الأول

##### 2-3-4 الطابق الثاني

##### 2-3-5 الطابق الثالث

#### 2-4 وصف الواجهات

#### 2-5 وصف الحركة في المبنى


## 2-1 تمهيد:

مجمع الملك خالد المقترح تنفيذه، هو عبارة عن مركز تجاري مكون من عشرة طبقات، ويأتي في منطقة مثلث المدارس الواقعة في شارع السلام التجاري.


## 2-2 :

تقع قطعة الأرض المراد إنشاء المجمع على شارع السلام الرئيسي في مدينة الخليل، وتحاط بطريق فرعية وطريق تؤدي إلى واد ألقناه، وتبلغ مساحتها 2000 متر مربع وتقع في الحوض رقم 34403 وقطعة رقم 209.

والشكليين (2-1)،(2-2) يوضحان ذلك.



الشكل (2-1)



الشكل (2-2)

### 2-3 :

يتكون المجمع من عشرة طوابق وهي:

#### 2-3-1 طابق التسوية:

يتكون من كراج للسيارات، وخمسة مخازن للمحلات في الطابق الأرضي في الجهة الشرقية الجنوبية على منسوب 2.76-، وتبلغ مساحته ١٦٧٠.٧٥ متر مربع.

#### 2-3-2 :

مكون من محال تجارية متنوعة، ويقع على منسوب ٠.٠، وتفتح أبوابها من الجهة الشرقية الجنوبية على شارع السلام، والجنوبية الغربية على الشارع المؤدي إلى واد ألقناه، وتبلغ مساحته ١٦٧٠.٦٥ م٢، ويحتوي على فتحة سماوية مساحتها 68 م٢.

#### 2-3-3 :

مكون من محال تجارية ومكاتب ويقع على منسوب +5.05، ومساحته ١٦٧٠.١٧ م٢، وقد روعي في تصميمه اتساع الممرات مما يسهل الوصول إلى أي محل ويمنع وجود الازدحام ويتكرر ذلك في باقي الطوابق.

#### 2-3-4 :

مكون من محال تجارية ويقع على منسوب +8.49، ومساحته ١٦٤٨.١٩ م٢، وقد أضيف إليه مدخل جديد للمجمع في الجهة الشمالية الغربية، إذ يبدأ بدرج على منسوب +6.78 م٢، حتى يصل إلى منسوب الطابق الثاني.

## 2-3-5 :

مكون من مكاتب حتى الطابق الثامن، ويقع على منسوب +11.93، ومساحته ١٦٥١.٠١ م<sup>٢</sup>. وباقي الطوابق في المبنى متكررة عن الطابق الثالث بنفس الوظيفة والفراغات حتى الطابق الثامن.

## 2-4 الواجهات:

يظهر من خلال التصميم المعماري للمجمع، استخدام الكتل النافرة التي تعطي مظهر معماري جميل، ووجود التماثل بين شقي الواجهة، واستخدام الكتل الزجاجية وخصوصا كما نلاحظ في زاوية المدخل، وقد تم استخدام نوعين من الحجارة، وهما حجر المطبة و حجر الملطش.



صورة (2-1) يظهر فيها استخدام الكتل النافرة.





صورة (2-2) ويظهر فيه استخدام الكتل الزجاجية للمدخل الرئيسي.

2-5 :

- أ- الحركة من خارج الى داخل المجمع: وتتم عن طريق ثلاث مداخل، اثنان منها في الطابق الأرضي و الاخر في الطابق الثاني.
- ب- الحركة داخل المجمع: الحركة افقية تتم من خلال ممر رئيسي تتوزع الحوانيت على جانبيه، وحركة عمودية وهي حركة الزبائن عبر الطوابق المتعددة من خلال ادراج ومصاعد.
- ت- الحركة داخل الكراج: تتم عن طريق مدخل طابق التسوية، والشكل (٣-٢) يبين الحركة داخل الكراج.



## وصف العناصر الإنشائية

### 3-1 المقدمة

### 3-2 هدف التصميم

### 3-3 الاختبارات العملية

### 3-4 الأحمال

3-4-1 الأحمال الميتة.

3-4-2 الأحمال الحية.

3-4-3 الأحمال البيئية.

3-4-3-1 أحمال الرياح.

3-4-3-2 أحمال الثلوج.

3-4-3-3 أحمال الزلازل.

## 3-5 العناصر الإنشائية المكونة للمبنى

3-5-1 العقودات.

3-5-2 الجسور.

3-5-3 الأعمدة.

3-5-4 جدران القص.

3-5-5 الأدرج.

3-5-6 الأساسات.

## 3-6 برامج الحاسوب المستخدمة

## وصف العناصر الإنشائية

### 3-1 :

بعد إتمام عملية دراسة المخططات المعمارية وتعديلها في الفصل الثاني لهذا المشروع ننتقل إلى مرحلة جديدة يتم فيها عملية التصميم . من أجل الوصول للهدف المطلوب وهو العمل على إيجاد التصميم العناصر الإنشائية.

تحتوي هذه الدراسة على وصف للعناصر الإنشائية المختلفة ، وتوضح . التصميم الإنشائي التي يتم الاعتماد عليها من حيث تحديد الأحمال والكودات المختلفة .

### - هدف التصميم الإنشائي :

الهدف من عملية التصميم الإنشائي هو تحديد ابعاد العناصر الإنشائية المختلفة بشكل آمن واقتصادي وهذه العناصر تكون قادرة على تحمل الأوزان والأحمال الأخرى والإجهادات الناتجة عنها.

### 3-3 العملية:

التصميم الإنشائي للأساسات يعتمد على مقدار قوة تحمل التربة . . . . .  
طبيعة التربة والصخر قيمة بناءا على الفحوصات التي أجراها مركز البناء وتم اعتبارها (4.5 Kg/cm<sup>2</sup>).

### 3-4 :

العناصر الإنشائية في أي مبذ . . . . . ويتم التصميم على أساس مقاومة هذه الأحمال.

#### 3-4-1 الميئة:

وهي الأحمال التي تكون ثابتة من حيث المقدار والموقع ولا تتغير خلال عمر المبنى وهذه الأحمال تتمثل ناصر الإنشائية وعناصر التشطيب عملية حساب هذه الأحمال من خلال اختيار . تحديد المواد النوعية (3-1) يوضح الكثافات النوعية لكل

(3-1) يبين الكثافة النوعية لمواد البناء المستخدمة

NO.	Material	Density or Specific Gravity (KN/m <sup>3</sup> )
1	Tiles	22
2	Sand	14
3	Reinforced concrete	25
4	Block	9
5	Plaster	22
6	Partition	1(KN/m <sup>2</sup> )

### 3-4-2 الحية:

وهي عبارة عن أحمال متغيرة في المقدار والموقع وتشمل هذه الأحمال أحمال الإستخدام الناتجة عن: ثاث، الأجهزة والمعدات والتخزين ، والجدول (3-2) يوضح قيم الأحمال الواقعة على كل عنصر

(3-2) يبين قيمة الأحمال الحية

مقدار الأحمال الحية	
400 Kg/m <sup>2</sup>	مباني تجارية
250 Kg/m <sup>2</sup>	
500 Kg/m <sup>2</sup>	

### 3-4-3 البينية:

وتشمل أحمال الثلوج والرياح الهزات الأرضية وأحمال التربة وهذه الأحمال تعتبر متغيرة م ناحية المقدار والاتجاه وتشبه بشكل كبير الحية والتي يكون مقدارها متغير.

#### 3-4-3-1 أحمال الرياح:

تحديد أحمال الرياح يتم إعتقادا لرياح وقد تم اعتماد القيم المعطاة في الكود الأردني.

هذا يظهر جليا في المعادلة التالية :

$$q = 0.613 (Vz)^2$$

حيث أن :

q: الضغط الديناميكي للرياح على ارتفاع محدد من منسوب سطح الأرض المحيطة والوحدة (N/m<sup>2</sup>).

Vz: السرعة التصميمية للرياح.

$$V_z = V \cdot S_1 \cdot S_2 \cdot S_3$$

S1: طبوغرافية الأرض وتسد 1=

S2: 1.02=

S3: 1=

V: سرعة الرياح الأساسية وتم اعتمادها في الكود على أنها 35 / ثانية. تهب من أي اتجاه أفقي .

$$q = 0.613 (35.0)^2 = 750.93 \text{ N/m}^2$$

مادا على هذه القيم تم حساب الضغط الديناميكي للرياح = 0.75 KN /m<sup>2</sup>

### 3-4-3-2 :

م اخذ قيم أحمال الثلوج من الكود الأردني :

( - ) التالي يبين قيمة أحمال الثلوج حسب الارتفاع عن سطح البحر.

(kN /m <sup>2</sup> )	(h) ( )
0	h < 250
(h-250) / 1000	500 > h > 250
(h-400) / 400	1500 > h > 500
(h - 812.5) / 250	2500 > h > 1500



استنادا الى جدول أحمال الثلوج السابق وبعد تحديد ارتفاع المبنى عن سطح البحر و الذي

يساوي ( ) :

$$\begin{aligned} SL &= (h-400) / 400 \\ &= (935 - 400) / 400 \\ &= 1.34 \text{ KN /m}^2 \end{aligned}$$

3-4-3-3 :

وهي عبارة عن أحمال أفقية تؤثر على المنشأ لذلك يجب أن يكون المبنى مصمما لمقاومة هذه الأحمال وجعله ثابتا وذلك عن طريق استخدام جدران القص.

وتحسب القوى الأفقية الكلية المؤثرة في أي اتجاه عند قاعدة المنشأ من المعادلة التالية :

$$F_Z = r * s * u * \text{''} * y * X_Z * w_z$$

حيث :

$F_Z$  : القوة الأفقية المكافئة المؤثرة على .

$r$  : يمته من الكود الأردني = . .

$s$  : قيمة المعامل الديناميكي = .

$u$  : يمته من الكود الأردني = . .

$\text{''}$  : يمته من الكود الأردني = . .

$y$  : معامل الأهمية يمته من الك = .

$z$  : ( .. ) .

$X_z$  : قيمة معامل الارتفاع .


$$w_z = G_z * K_z * Q_z$$

$G_z$  : الأحمال الميتة.

$K_z$  :

$Q_z$  : الأحمال الحية.

( - ) يبين قيم القوة الأفقية المكافئة لكل طابق:




( - ) يبين القوة الأفقية


3-5 العناصر الإنشائية المكونة للمبنى:

3-5-1 :

في هذا المشر يتم استخدام عقود الأعماب ذات الاتجا (One way ribbed slab) وعقود الأعماب ذات الأتجاهين (Two way ribbed slab) أما بالنسبة لبيت الدرج فسيتم استخد (Two way solid slab).




(3-2) يبين شكل



(3-3) يبين العقدة المصمته .

3-5-2 :


يتضمن المشروع نوعين : هي الجسور المستطيلة T section :



(3-4) يبين .

3-5-3 :


الأعمدة هي العنصر الرئيسي في نقل الأحمال من العقدات والجسور إلى الأساسات . تم اختيار مقطع  
مستطيل دائرية منظر معماري جميل .



( - ) يبين قطاع عرضي في العمود.

: 3-5-4


- يحتوي المبنى على عدد من جدران القص المستمرة من الأساس إلى الطوابق العلوية لمقاومة الأفقية الناتجة عن أحمال الرياح والزلازل.



(3-6)

: 3-5-5


- المخططات المعمارية تتضمن أدراج لتحقيق رأسي عبر المبنى وسوف يتم تصميم من الأدراج إنشائياً.



(3-7) يبين .

: 3-5-6

على قيمة قوة تحمل التربة التي تم اعتمادها وطبيعة أحمال المبنى تحددت نوعية الأساسات .  
 . . . . . او مستطيلة . أما بالنسبة لبليت الدرج فإن الأساس المستخدم هو الأساس



(3-8) يبين مقطع بالأساسات.

تبعاً لكون المنشأ يحتوي على مواقف للسيارات تحت منسوب سطح  
 ائلة فان يستدعي استخدام جدران استنادية على محيط المبنى وعمل التصميم الإنشائي لها بشكل مفصل  
 وفق المعايير التي تحددها الكودات.

- :

في هذا النوع من المشاريع تكون البرامج المستخدمة حيث استخدم في هذا المشروع عدة برامج  
 نها:

- . - (AutoCAD 2004) وهو برنامج للرسم استخدم لرسم التفاصيل الإنشائية للعناصر  
 المصممة و المخططات المعمارية.
- . (STAAD PRO) وهو برنامج واسع جداً" ويستخدم في كافة مجالات الهندسة المدنية حيث انه  
 يستخدم في التحليل والتصميم تم استخدامه في التحليل الإذ
- . (Office 2003) تم استخدامه لأجزاء مختلفة من المشروع مثل الكتابة والتنسيق وإخراج المشروع.
- . (MB- Software) وهو برنامج يستخدم في كافة مجالات الهندسة المدنية حيث انه يستخدم في  
 التحليل والتصميم؛ لذلك تم استخدامه في التحليل الإنشائي لبعض
- . (ATTIER): وهو برنامج يستخدم في كافة مجالات الهندسة المدنية حيث انه يستخدم في التحليل  
 والتصميم؛ لذلك تم استخدامه في التحليل الإنشائي لبعض عناصر المبنى.

## **Chapter Four**

### **Structural Design**

**4-1 Introduction**

**4-2 Selection of materials**

**4-3 Structural Key Plans**

**4-4 Design of Rib 12**

**4-4-1 determination of Dead load**

**4-4-2 Design of Slab**

**4-4-3 Design of Rib**

**4-4-3-1 Design of positive Moment**

**4-4-3-2 Design of Negative Moment**

**4-4-3-3 Design of Shear**

## **Chapter Four**

### **4-5 Design of Beam 60**

#### **4-5-1 Design of Positive Moment**

#### **4-5-2 Design of Negative Moment**

#### **4-5-3 Design for shear**

### **4-6 Interior column(C-11) at the basement floor**

#### **4-6-1 Design of the longitudinal reinforcement**

#### **4-6-2 Design of the tie reinforcement**

### **4-7 Design of footing (F7)**

#### **4-7-1 Determination of the Area**

#### **4-7-2 Determination of depth**

#### **4-7-3 Design of Dowels**

#### **4-7-4 Design of Bending Moment**

#### **4-7-5 Development Length ( $L_d$ )**



## **Chapter Four**

### **4-8 Design of Stairs**

#### **4-8-1 Design step stairs**

#### **4-8-2 Design of Stair Roof**

##### **4-8-2-1 Positive Moment**

##### **4-8-2-2 Determine As**

##### **4-8-2-3 Check shear requirement**

### **4.9 Design of strip footing**

#### **4-9-1 Design footing width**

#### **4-9-2 Design of reinforcement**

#### **4-9-3 Design of longitudinal bars**

### **4-10 Retaining walls (W1)**

### **4-11 Design of shear wall**

#### **4-11-1 Design of Horizontal Shear**

#### **4-11-2 Design of vertical Shear**

#### **4-11-3 Design of moment**

# Chapter Four

## Structural Design

### 4-1 Introduction:

The structural design will be discussed in this chapter to find the required dimensions and reinforcement of the structural members.

According to the codes, the structure must be designed to resist and meet the required strength and serviceability.

### 4-2 Selection of materials:

Compressive strength of concrete,  $f'_c = 30(MPa)$

Yield stress of steel,  $f_y = 420(MPa)$

### 4-3 Structural Key Plans:

These structural key plans are attached in the appendix.

### 4-4 Design of Rib 12:

#### 4-4-1 Determination of the Dead load:

1. Coarse sand fill and floor tile =  $(0.5^{\circ}) (0.13) (22) = 1.57 \text{ kN/m rib.}$
2. Top slab =  $(0.55) (0.08) (25) = 1.10 \text{ kN/ m rib.}$
3. Block =  $(0.4) (0.24) (9) = 0.864 \text{ KN/ m rib.}$
4. Rib =  $(0.15) (0.24) (25) = 0.90 \text{ KN/ m rib.}$
5. Plaster =  $(0.55) (0.03) (22) = 0.363 \text{ KN/ m rib.}$


6. Partition = (1) (1) (0.55) = 0.55 KN/ m rib.

Total dead load for one way rib = 5.35kN/ m rib.


Ultimate dead load=1.4\*5.35= 7.49 KN/ m rib.

Live load = 4 KN/m<sup>2</sup> = 0.40 Ton/m<sup>2</sup>

**Dead loads - Service** Units:kN,m




**Live loads - Service**



**Fig (4-1) Load on the rib.**

Extracted from the analysis of the typical floor using ATTIER program.



**Fig (4-2) Moment Envelope**

**4-4-2 Design of Topping Slab:**

$$\text{Dead load} = \frac{5.35}{0.55} - \frac{0.90}{0.55} = 0.81 \text{ ton / m}^2$$

$$W_u = 1.4(0.81) + 1.7(0.40) = 1.82 \text{ ton/ m}^2$$

Assume slab is fixed at support point (ribs)

$$M_u = \left( \frac{1.82 \times 0.4^2}{12} \right) = 0.0243 \text{ ton.m, (for 1 m wide strip)}$$

According to ACI (9.5.2.3)

$$f_r = 0.7\sqrt{f'_c} \text{ (MPa)} = 0.7\sqrt{30} = 3.83 \text{ (MPa)} = 38.3 \text{ (Kg / cm}^2\text{)}$$

$$Mn = (f_r)(s)$$

$$s = \frac{bh^2}{6} = \frac{100 \times 8^2}{6} = 1066.67 \text{ cm}^3 \quad \dots\dots\dots \text{ For a rectangular X-section}$$

$$\Phi Mn = 0.65 (38.3)(1066.67) = 26554.75 \text{ Kg.cm} \quad , \quad \Phi = 0.65 \quad \text{for plain concrete}$$

$$= 0.266 \text{ Ton.m}$$

$$\Phi Mn = 0.266 \text{ Ton.m} > Mu = 0.0243 \text{ Ton.m}$$

∴ Provide Shrinkage & Temperature Reinforcement:

$$A_s = 0.0018(100)(8) = 1.44 \text{ cm}^2 / 1\text{m}$$

🌈 Use  $\Phi 8 @ 20 \text{ cm}$  on center both side      Provided  $A_s = 2.50 \text{ cm}^2 / 1\text{m}$

### 4-4-3 Design of Rib:

#### 4-4-3-1 Design for positive Moment:

Effective Flange width ( $b_E$ ) according to ACI code 8.10.2:

$b_E$  Of T- section is the smallest of the following:

$$b_E = L / 4 = 730 / 4 = 182.5 \text{ cm}$$

$$b_E = b_w + 16 t = 15 + 16 (8) = 143 \text{ cm}$$

$$b_E = C/C = 55 \text{ cm} \quad \dots\dots\dots \text{ Control}$$

Mu = 45KN.m    As shown in Fig. (4-2)

$$Mn = 45 / 0.9 = 50 \text{ KN.m} = 5 \text{ ton.m}$$

Determine whether the rib will act as rectangular or T – section:

For  $a = t = 8 \text{ cm}$

$$C = 0.85 f_c t b_E = 0.85 (0.3) (8) (55) = 112.2 \text{ ton}$$

$$M_n = T \text{ or } C (d - 0.5 a) = 112.2 (27.79 - 0.5 (8)) / 100 = 26.70 \text{ Ton.m}$$

$$M_n \text{ available} = 26.70 \text{ ton.m} > M_n \text{ required} = 5 \text{ Ton.m}$$

Design as a rectangular with  $b_E = 55 \text{ cm}$

$$A_s \text{ max.} = \dots bd$$

$$A_s \text{ max.} = 0.0244 (55) (27.79) = 37.29 \text{ cm}^2$$

$$A_s \text{ min} = \frac{\sqrt{30}}{4(420)} (15)(27.79) \geq \frac{1.4}{420} (15)(27.79)$$

$$A_s \text{ min} = 1.36 \leq 1.39$$

$$A_s \text{ min} = 1.39 \text{ cm}^2$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 f_c'} = \frac{420}{0.85 (30)} = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{45.29 (10)^5}{(55)(27.79)^2} = 106.63 \text{ Kg / cm}^2$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right) = 0.00275$$

$$A_s = 0.00275 (55) (27.79) = 4.20 \text{ cm}^2 > A_s \text{ min} \quad \therefore \text{OK}$$

👉 But we use 2  $\Phi$  25mm to solve deflection problem  $A_s = 9.82 \text{ cm}^2$

#### 4-4-3-2 Design for Negative Moment:

$M_u = 50.40 \text{ KN.m}$  As shown in Fig. (4-2)

$$M_n = 50.40 / 0.9 = 56 \text{ KN.m} = 5.6 \text{ Ton.m}$$

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{5.60 * (10)^5}{(55)(27.79)^2} = 13.18 \text{ Kg / cm}^2$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right) = 0.00287$$

$$A_s = 0.00287 (55) (27.79) = 4.39 \text{ cm}^2$$

👉 Use 1  $\Phi$  18 mm & 1  $\Phi$  16 mm

$$A_s = 4.45 \text{ cm}^2$$

Check: yielding tension steel.

$$C = 14.00 \text{ a}$$

$$\text{Actual } T = (5.09) (4.2) = 21.38 \text{ Ton}$$

$$\text{Actual } a = 1.53 \text{ cm}$$


$$\text{Actual } x = 1.80 \text{ cm}$$

$$\epsilon_s = 0.04332 > \epsilon_y = .0021$$

$\therefore$  Tension steel is yielding  $\therefore$  OK.

$$\text{Actual } M_n = 5.78 \text{ Ton.m} > 5.60 \text{ Ton.m} \quad \therefore \text{OK.}$$

#### 4-4-3-3 Design for Shear:



**Fig (4-3) Shear Envelop**

Max Shear= 3.94Ton As shown in Fig. (4-3)

$$\Phi V_c = 0.85 \left( \frac{\sqrt{f'c'}}{6} \right) bd = 0.85 \left( \frac{\sqrt{30}}{6} \right) (52)(27.79) \left( \frac{10}{1000} \right) = 11.22 \text{ Ton}$$

$$0.5 \Phi V_c = 6.25 > V_u = 3.94 \text{ Ton}$$

According to category (1) (No shear reinforcement is required), but the design to provide minimum shear even if not required.

🚧 Use  $\Phi 10 @ 15 \text{ cm}$ .

#### 4-5 Design of Beam 60:




Fig (4-4) load on the beam.

Extracted from the analysis of the typical floor using ATTIER program.




Fig (4-5) Moment Envelope.

Assume that:

$$B = 100 \text{ cm}$$

$$H = 32 \text{ cm}$$

$$d = 27.79 \text{ cm}$$

#### 4-5-1 Design for Positive Moment:

- Span 1:

$$M_u = 56.10 \text{ KN.m} = 5.61 \text{ t.m} \quad \text{As shown in Fig. (4-5)}$$

$$M_n = 5.61 / 0.9 = 6.23 \text{ t.m}$$

bd ... As max =

$$= 0.0244 * 100 * 27.79 = 67.81 \text{ cm}$$

Determine  $X_b$  :

$$\frac{0.003}{X_b} = \frac{0.0021}{27.79 - X_b}$$

$$X_b = 16.35 \text{ cm}$$

$$X_{\text{max.}} = 0.75 X_b = 12.26 \text{ cm}$$

$$a_{\text{max.}} = \beta X_b = 0.85 (12.26) = 10.42 \text{ cm}$$

$$T_{\text{max.}} = A_s f_y = (67.81) (4.2) = 284.80 \text{ Ton}$$

$$M_n = T \text{ or } C (d - 0.5 a)$$

$$M_n_{\text{max.}} = 284.80 (27.79 - 0.5(10.42)) / 100 = 64.31 \text{ Ton.m}$$

$$M_n_{\text{max.}} > \text{Req. } M_n \quad \therefore \text{ singly reinforcement}$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 f'_c} = \frac{420}{0.85(30)} = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{6.23 \times 10^5}{100 \times 27.79^2} = 8.10 (\text{Kg} / \text{cm}^2)$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{16.47} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 16.47 \times 8.10}{4200}} \right)$$

$$\rho = 0.002 \quad \rho_{\text{min.}} > \rho$$

$$A_s = 0.0033 (100) (27.79) = 9.17 \text{ cm}^2$$

$$\text{Use } 4\Phi 22 \text{ mm} \quad A_s = 15.21 \text{ cm}^2$$

**Check: yielding of tension steel.**

$$C = 0.85 f'_c ab$$

$$C = 0.85(0.3) (100) a = 25.50 a$$

$$\text{Actual } T = A_s f_y$$



$$\text{Actual } T = (15.21) (4.2) = 63.88 \text{ Ton}$$

$$\text{Actual } a = 63.88 / 25.50 = 2.51 \text{ cm}$$

$$\text{Actual } x = a / \beta = 2.51 / 0.85 = 2.95 \text{ cm}$$

$$\varepsilon^s = 0.0253 > \varepsilon^y = 0.0021$$

$\therefore$  Tension steel is yielding  $\therefore$  OK.

$$\text{Actual } M_n = 16.95 \text{ Ton.m}$$

## 2- Span 2:

$$M_u = 95.7 \text{ KN.m} = 9.57 \text{ t.m} \quad \text{As shown in Fig. (4-5)}$$

$$M_n = 10.63 \text{ t.m}$$

$M_n \text{ max.} > \text{Req. } M_n \quad \therefore$  singly reinforcement

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{10.63 \times 10^5}{100 \times 27.79^2} = 13.76 \text{ (Kg / cm}^2\text{)}$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{16.47} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 16.47 \times 13.76}{4200}} \right)$$

$$\dots = 0.00346 \quad \dots_{\text{min.}} < \dots$$

$$A_s = 0.00346(100)(27.79) = 9.62 \text{ cm}^2$$

$$\color{blue}{\square} \text{ Use } 4\Phi 22 \text{ mm} \quad A_s = 15.21 \text{ cm}^2$$

## 3- Span 3:

$$M_u = 120.6 \text{ KN.m} = 12.10 \text{ t.m} \quad \text{As shown in Fig. (4-5)}$$

$M_n \text{ max.} > \text{Req. } M_n \quad \therefore$  singly reinforcement

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{12.1 \times 10^5}{0.9 * 100 \times 27.79^2} = 17.41 \text{ (Kg / cm}^2\text{)}$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{16.47} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 16.47 \times 17.41}{4200}} \right)$$

$$\dots = 0.00425 \quad \dots_{\min.} < \dots < \dots_{\max.}$$

$$A^s = 0.00425 (100) (27.79) = 11.81 \text{ cm}^2$$

$$\color{red}{\blacksquare} \text{ Use } 4 \Phi 22 \text{ mm} \quad A^s = 15.21 \text{ cm}^2$$

#### 4-5-2 Design for Negative Moment:

##### - Support 1:

$$M_u = 131.60 \text{ KN.m} = 13.16 \text{ t.m} \quad \text{As shown in Fig. (4-5)}$$

$$M_n \text{ max.} > \text{Req. } M_n \quad \therefore \text{ singly reinforcement}$$

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{13.61 \times 10^5}{0.9 * 100 \times 27.79^2} = 19.58 \text{ (Kg / cm}^2\text{)}$$

$$\dots = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{16.47} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 16.47 \times 19.58}{4200}} \right)$$

$$\dots = 0.00431 \quad \dots_{\min.} < \dots < \dots_{\max.}$$

$$A^s = 0.00431 (100) (27.79) = 11.98 \text{ cm}^2$$

$$\color{red}{\blacksquare} \text{ Use } 4 \Phi 20 \text{ mm} \quad A^s = 12.57 \text{ cm}^2$$

##### Check: yielding of tension steel

$$C = 0.85 f_c' b a$$

$$C = 0.85(0.3)(100)a = 25.5 a$$

$$\text{Actual } T = A_s f_y$$

$$\text{Actual T} = (12.57) (4.2) = 52.79 \text{ Ton}$$

$$\text{Actual } a = 52.79 / 25.5 = 2.10 \text{ cm}$$

$$\text{Actual } x = a / \beta = 2.1 / 0.85 = 2.44 \text{ cm}$$

$$\epsilon^s = 0.0312 > \epsilon^y = 0.0021$$

$\therefore$  Tension steel is yielding  $\therefore$  OK.

$$\text{Actual Mn} = 14.12 \text{ Ton.m} > 13.16 \text{ Ton.m}$$

## 2- Support 2:

$$M_u = 177.1 \text{ KN.m} = 17.71 \text{ t.m} \quad \text{As shown in Fig. (4-5)}$$

$$M_n \text{ max.} > \text{Req. Mn} \quad \therefore \text{ singly reinforcement}$$

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{17.71 \times 10^5}{0.90 * 100 \times 27.79^2} = 25.47 \text{ (Kg / cm}^2\text{)}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$= \frac{1}{16.47} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2 \times 16.47 \times 25.47}{4200}} \right)$$

$$\rho = 0.00546 \quad \rho_{\text{min.}} < \rho < \rho_{\text{max.}}$$

$$A^s = 0.00668 (100) (27.79) = 15.56 \text{ cm}^2$$

$$\color{red}{\blacksquare} \text{ Use } 4 \Phi 25 \text{ mm} \quad A^s = 19.63 \text{ cm}^2$$

### Check: yielding of tension steel

$$C = 0.85 f_c' b a$$

$$C = 0.85(0.3) (100) a = 25.5 a$$

$$\text{Actual T} = A_s f_y$$

$$\text{Actual T} = (19.63) (4.2) = 82.45 \text{ Ton}$$

$$\text{Actual } a = 52.79 / 25.5 = 3.23 \text{ cm}$$


$$\text{Actual } x = a / \beta = 2.1 / 0.85 = 3.81 \text{ cm}$$

$$\epsilon^s = 0.01889 > \epsilon^y = 0.0021$$

∴ Tension steel is yielding ∴ OK.

$$\text{Actual } M_n = 21.58 \text{ Ton.m} > 17.70 \text{ Ton.m}$$

#### 4-5-3 Design for shear:



**Fig (4-6) Shear Envelope.**

$$V_u = 16.88 \text{ Ton} \quad \text{As shown in Fig. (4-6)}$$

$$V_u @ \text{ Critical point} = 13.93 \text{ Ton}$$

$$\Phi V_c = 0.85 \left( \frac{\sqrt{f_c'}}{6} \right) bd = 0.85 \left( \frac{\sqrt{30}}{6} \right) (100)(27.79) \left( \frac{10}{1000} \right) = 21.56 \text{ Ton}$$

$$\frac{1}{2} \Phi V_c = 10.78 \text{ ton}$$

Complies with category (2)

$$S = \frac{3A_v f_y}{bw} = \frac{3 * 4 * 0.79 * 420}{100} = 39.82$$

Max. Spacing is less than:

$$S_{\max} \leq \frac{d}{2} = 13.89 \text{ cm} \dots\dots\dots \text{controlled}$$

$$\leq 60 \text{ cm}$$

👉 Use  $\Phi 10$  (4 leg),  $S = 12.5 \text{ cm}$

#### 4-6 Interior column(C-11) at the basement floor:

##### 4-6-1 Design of the longitudinal reinforcement:

Total load on column = 711.40 ton.

$P_u = 711.40$  ton.

Type of column: "tied column".

Assume  $\rho_g = 0.035$

$$\begin{aligned} \text{Required } P_n &= P_n (\text{max}) = P_u / \phi \\ &= 711.40 / 0.7 = 1016.29 \text{ ton.} \end{aligned}$$

$$P_o = 0.85bh [0.85(f_c') + A_t (f_y - 0.85 * f_c')]$$

$$P_n (\text{max}) = 0.80 * P_o$$

$$P_n (\text{max}) = 0.80 A_g [0.85(f_c') + \rho_g (f_y - 0.85 * f_c')]$$

$$1016.29 \text{ ton} = 0.80 A_g [0.85(0.30) + 0.035 (4.20 - 0.85 * 0.30)]$$

$$\text{Required } A_g = 3232.47 \text{ cm}^2.$$

Use 50 cm \* 60cm.

$$A_g = 3000 \text{ cm}^2$$

Determination of required  $\rho_g$ :

$$P_n (\text{max}) = 0.80 A_g [0.85(f_c') + \rho_g (f_y - 0.85 * f_c')]$$

$$\rho_g = 0.0426 > 0.01$$

$$< 0.08 \dots \dots \dots \text{OK}$$

$$\text{Required } A_s = \rho_g * A_g = 0.0426 * 3000 = 127.80 \text{ cm}^2.$$

Use  $\phi 28$

$$\text{Number of bar} = 127.80 / 6.16 = 20.75 \text{ bar}$$

USE 22  $\phi 28$




fig (4-7) Top view of C11

##### 4-6-2 Design of the tie reinforcement:

Use  $\phi 10$  ties.

$$\text{Spacing} \leq 16 * d_b (\text{Longitudinal bar diameter}) = 16 * 2.8 = 44.80 \text{ cm}$$

$$48 * d_t (\text{ties bar diameter}) = 48 * 1.0 = 48.0 \text{ cm.}$$

Least dimension = 50 cm

Use "3 Ø 10" ties @ 30 cm spacing.

Use 50cm\*60cm with 22 Ø 28 bars. With Ø 10 ties @ 30cm spacing.

#### 4-7 Design of footing (F7):

##### 4-7-1 Determination of the Area:

Load from Column (C 7)

Column= 50 cm x 40 cm

$\gamma_s=18 \text{ kn/m}^3$

Estimate footing to be about 70 cm thick,  
in addition to about (10 cm) of blinding concrete.

Back fill =  $H * \gamma_s$

$$= 1.5 * 18 = 27 \text{ KN/m}^2$$

Weight of concrete footing =  $0.80 * 25 = 20 \text{ KN/m}^2$

Allowable soil pressure =  $4.50 \text{ kg/cm}^2$

$P_{net} = 45 - 2 - 2.7 = 40.30 \text{ ton/m}^2$

Area =  $\text{load} / P_{net} = 327.21 / 40.30 = 8.11 \text{ m}^2$

Use  $L = W = 2.85 \text{ m}$ , Area =  $8.13 \text{ m}^2$

$$P_{net} (\text{factored}) = \frac{398.8}{8.13} = 4.9 \text{ Kg/cm}^2$$

##### 4-7-2 Determination of depth:

Using section A-A:

$$V_u = \Phi V_c = \Phi \frac{1}{6} \sqrt{f'_c} b_w d =$$

$$0.85 \times \frac{1}{6} \sqrt{30} \times (285) \times (d) = 4.9 * 285 * (123 - d)$$

$d = 47.61 \text{ cm}$





Figure (4-8) Footing (f 7)




Fig (4-9) show section A-A and B-B-B-B

Using section A-A:

$$V_u = \Phi V_c = \Phi \frac{1}{6} \sqrt{f'_c} b_w d =$$

$$0.85 \times \frac{1}{6} \sqrt{30} \times (285) \times (d) = 4.9 * 285 * (123 - d)$$

$d = 47.61 \text{ cm}$

Total depth=47.61+8+2=57.61cm

Take h=60 cm & d=50 cm

Check thickness depth for two way shear action, using critical section B-B-B-B with d=50 cm

$$V_u = 4.9[285*285 - 100*90]/1000 = 353.90 \text{ t}$$

The punching shear strength is smallest of:

$$1-V_c = \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{2}{S_c} \right) \sqrt{f'_c} b_o d = 0.433 \sqrt{f'_c} b_o d$$

$$2-V_c = \frac{1}{12} \left( \frac{r_s}{b_o/d} + 2 \right) \sqrt{f'_c} b_o d = 0.61 \sqrt{f'_c} b_o d$$

$$3-V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f'_c} b_o d = 0.33 \sqrt{f'_c} b_o d \dots\dots\dots \text{Control}$$

Where:

$$S_c = a / b = 50 / 40 = 1.25.$$

$$b_o = \text{Perimeter of critical section taken at } (d/2) \text{ from the loaded area} \\ = 2(100+90) = 380 \text{ cm}$$

$$r_s = 40 \quad \text{for interior column}$$

$$V_c = 0.33 \sqrt{30} (3800) (500) = 343.42 \text{ ton}$$

$$\Phi V_n = 0.85 * 343.42 = 291.91 \text{ ton} < 353.9 \text{ ton}$$

Re-calculate required d to satisfy punching shear:

$$\frac{4.90}{1000} (285 * 285 - (40 + d)(50 + d)) = \frac{0.85 * 0.33}{100} \sqrt{30} d * 2 * (90 + 2d)$$

$$d = 57.69 \text{ cm}$$

Take h=70cm and d=60 cm

Check again

$$V_u = \frac{4.90}{1000} (285 * 285 - 110 * 100) = 344.1 \text{ ton}$$

$$1-V_c = \frac{1}{6} \left( 1 + \frac{2}{S_c} \right) \sqrt{f'_c} b_o d = 0.433 \sqrt{f'_c} b_o d$$

$$2-V_c = \frac{1}{12} \left( \frac{r_s}{b_o/d} + 2 \right) \sqrt{f'_c} b_o d = 0.64 \sqrt{f'_c} b_o d$$

$$3-V_c = \frac{1}{3} \sqrt{f'_c} b_o d = 0.33 \sqrt{f'_c} b_o d \dots\dots\dots \text{Control}$$

Where:

$$S_c = a / b = 50 / 40 = 1.25.$$

$$b_o = \text{Perimeter of critical section taken at } (d/2) \text{ from the loaded area} \\ = 2(100+110) = 420 \text{ cm}$$

$$r_s = 40 \quad \text{for interior column}$$

$$V_c = 0.33 \sqrt{30} (4200)(600) = 455.49 \text{ ton}$$

$$\Phi V_n = 0.85 * 455.49 = 387.16 \text{ ton} > 344.1 \text{ ton} \dots\dots\dots \text{OK}$$

Take h=70 cm & d=60 cm, and place 10 cm thickness layer of blinding concrete.

**4-7-3 Design for Dowels:**

$$\Phi P_n = \Phi(0.85 f'_c A_g)$$

$$\Phi P_n = 0.7(0.85)(0.30)(50 \times 40) = 357 \text{ ton}$$

Since  $\Phi P_n = 357 \text{ ton} < P_u = 398.8 \text{ ton}$ , dowels required for load transfer.

$$\text{Excess } P_u = 398.8 - 357 = 41.80 \text{ ton.}$$

$$\text{Required } A_s = \frac{41.80}{0.7(4.20 - 0.85 * 0.30)} = 15.15 \text{ cm}^2$$

$$\text{Minimum required } A_s = 0.005 * 50 * 40 = 10 \text{ cm}^2$$

$$\text{Use 4 } \emptyset 22, A_s = 15.21 \text{ cm}^2$$

$$L_{db} = \frac{420 * db}{4 \sqrt{30}} = 19.10 \text{ db}$$

But not less than

$$L_{db} = 0.044 * 420 * db = 18.42 \text{ db} > 20 \text{ cm}$$

$$L_d = L_{db} = 20 * 2.20 = 44 \text{ cm}$$

$$\text{Available } L = 70 - 8 - 2 * 2 - 2.2 = 55.8 \text{ cm} > 44 \text{ cm} \dots\dots\dots \text{OK}$$

**4-7-4 Design for Bending Moment:**

The critical section for moment at the face of the column

**1- Reinforcement in X direction:**



$$M_u = \left( \frac{4.90}{1000} * 285 * 122.5 \frac{122.5}{2 * 100} \right)$$

$$= 104.78 \text{ ton.m}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\Phi} = \frac{104.78}{0.9} = 116.42 \text{ ton.m}$$

$$R_n = \frac{M_n}{bd^2} = \frac{116.42 \times 10^5}{285 \times 60^2} = 11.35 \text{ Kg / cm}^2$$

$$\dots = 0.002793 > \dots_{\min} = 0.002$$

$$\text{Req. } A_s = 0.002793(285)(60) = 47.76 \text{ cm}^2$$

$$\text{Use } 16 \Phi 20. \quad A_s = 50.24 \text{ cm}^2$$

## 2- Reinforcement in Y direction:

$$M_u = \left( \frac{4.90}{1000} * 285 * 117.5 \frac{117.5}{2 * 100} \right)$$

$$= 96.40 \text{ ton.m}$$

$$M_n = \frac{M_u}{\Phi} = \frac{96.40}{0.9} = 107.11 \text{ ton.m}$$

$$R_n = 10.44 \text{ Kg / cm}^2$$

$$\dots = 0.00255 > \dots_{\min} = 0.002$$

$$\text{Req. } A_s = 0.00255(285)(60) = 43.61 \text{ cm}^2$$

$$\text{Use } 14 \Phi 20. \quad A_s = 43.96 \text{ cm}^2$$

## 4-7-5 Development Length ( $L_d$ ):

Category A, item 2 applies:

Ld for  $\Phi 20$ :

$$L_d = \frac{420}{2\sqrt{30}} \text{ r.s} \} \times d_b = 76.36 \text{ cm}$$

$$\text{Available embedment} = 122.5 - 8 = 114.5 \text{ cm} > 76.36 \text{ cm} \quad \therefore \text{OK.}$$

Using standard 90 hook

$$\text{Inside diameter of bent} = 6 db = (6)(2) = 12 \text{ cm}$$

Straight extension = 12 db = (12) (2) = 24 cm

$$L_{hb} = \frac{100}{\sqrt{f_c'}} d_b = \frac{100}{\sqrt{30}} * 2 = 36.36 \text{ cm}$$

L<sub>dh</sub> largest of:

$$\geq L_{hb} * \text{modification factor} = 26.73 \text{ cm}$$

$$\geq 8d_b = 16 \text{ cm}$$

$$\geq 15 \text{ cm}$$

L<sub>dh</sub> (required) = 26.73 cm

Available = 70 - 8 - 2 \* 2 = 58 cm > 26.73 cm .....OK

#### 4-8 Design of Stairs:

##### 4-8-1 Design step stairs:

##### Loads:

##### Dead load:

$$\text{Plaster} = 0.03(22) (1) / \cos 29 = 0.75 \text{ KN/m}$$

$$\text{Concrete} = 0.15(25) (1) / \cos 29 = 4.26 \text{ KN/m}$$

$$\text{Sand} = 0.08(14) (1) = 1.12 \text{ KN/m}$$

$$\text{Mortar} = 0.02(22) (1) = 0.44 \text{ KN/m}$$

$$\text{Tile} = 0.33/0.3 \{ (0.03) (30) (1) = 0.99 \text{ KN/m}$$

$$\text{Steps} = 0.16 (0.5)(25)(0.3) / \cos 29 = 0.68 \text{ KN/m}$$

$$\text{Total dead load} = 8.24 \text{ KN/m}$$

$$\text{Factored dead load} = 1.4(8.24) = 11.54 \text{ KN/m}$$

##### Live load

$$\text{Live load} = 5 \text{ KN/ m}^2$$

$$\text{Factored live load} = 1.7(5) = 8.5 \text{ KN/ m}^2$$

$$W_u = 1.16 + 0.85 = 2.01 \text{ ton/m}$$

##### Calculation of the positive moment of stairs







Fig (4-10) shape of stair.



**Fig (4-11): The loads and reactions of the stair**



**Fig (4-12): Computing the moment in stair.**

$$A_y = B_y = 2.01 \times 3/2 = 3 \text{ t}$$

$$M_u = 3 \times (1.50 + 0.40) - (2 \times 1.50 \times 1.50/2) = 3.45 \text{ ton.m}$$

**Design for positive moment:**

$$M_u = 3.45 \text{ ton.m}$$

$$M_n = 3.45/0.9 = 3.83 \text{ ton.m}$$

$$m = 16.47$$

$$\rho = 0.00729 \quad 0.0035 \leq 0.00729 \leq 0.0224$$

$$A_s = 0.00729 (100) (12) = 8.75 \text{ cm}^2/\text{m}$$

Use  $\Phi 16 @ 20 = 10.05 \text{ cm}^2/\text{m}$

**In the other direction provide shrinkage and temperature reinforcement:**

$$\rho_{st} = \frac{0.0018 \times 400}{420} = 0.0017$$

$$A_s = \rho (b) (h)$$

$$= 0.0017 (100) (15)$$

$$= 2.55 \text{ cm}^2$$

Use  $\Phi 10 @ 20 \text{ cm} = 3.93 \text{ cm}^2$ .

#### 4-8-2 Design of Stair Roof:

Dead load:

$$DL=0.15*25*1=3.75 \text{ KN/m}$$

$$\text{Factored dead load}=1.4(0.38) =0.525 \text{ ton/m}$$

Live load:

$$\text{Live load} = 1 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{Factored load} = 1.7(1) = 1.7 \text{ KN/m}^2$$

$$\text{Total load} = 0.545 \text{ ton/m}^2$$

$$m = \frac{L_a}{L_b} = \frac{3.30}{7.35} = 0.45$$

$$h = \frac{2 * 330 + 2 * 735}{180} = 11.83 \text{ cm}$$

Take it 15 cm and d=12.4 cm

##### 4-8-2-1 Positive Moment:

$$M_{a \text{ pos dl}} = 0.095 * 0.525 * 3.30^2 = 0.55 \text{ t.m}$$

$$M_{a \text{ pos ll}} = 0.095 * 0.17 * 3.30^2 = 0.18 \text{ t.m}$$

$$M_{a \text{ pos}} = 0.73 \text{ t.m}$$

$$M_{b \text{ pos dl}} = 0.006 * 0.525 * 7.35^2 = 0.17 \text{ t.m}$$

$$M_{b \text{ pos ll}} = 0.006 * 0.17 * 7.35^2 = 0.06 \text{ t.m}$$

$$M_{b \text{ pos}} = 0.23 \text{ t.m}$$

##### 4-8-2-2 Determine $A_s$ :

$$A_{s \text{ min}} = 0.0033 * 100 * 12.4 = 4.092 \text{ cm}^2$$

$$\text{For } M_n = 0.73 \text{ t.m}$$

$$m = 16.47$$

$$R_n = \frac{73 \text{ t.cm}}{100 * (12.4)^2} = 0.00475 \text{ t / cm}^2$$

$$\rho = 0.0012$$

$$A_s = 1.51 \text{ cm}^2 < A_{s \text{ min}}$$

USE  $\Phi 12 @ 25 \text{ cm}$        $A_s = 4.52 \text{ cm}^2$

And provided top mesh  $\Phi 12 @ 25 \text{ cm}$  in tow way.

#### 4-8-2-3 Check shear requirement:

Max shear =  $L_a * L_b * W_u$

$$= 3.30 * 7.35 * 0.545 = 13.22 \text{ t}$$

$$V_u = (0.76 * 13.22) / 2 = 5.03 \text{ t}$$

$$d = 12.40 \text{ cm}$$

$$\Phi V_c = 0.85(\sqrt{30}/6) (100) (12.40) (10) / 1000$$

$$= 9.62 \text{ ton}$$

$$\Phi V_c > V_u$$

$$9.62 \text{ ton} > 5.03 \text{ ton} \dots\dots\dots \text{OK}$$

👉 No shear required.

#### 4.9 Design of strip footing:

Total dead load = (no. of floors) (Hf) (W) ( $\gamma_c$ )

$$= (8 * 3.12 + 3.65 + 4.73) * 0.3 * 25 = 250.1 \text{ kN.}$$

Weight of concrete footing =  $b * h * \gamma_c$

$$= 0.70 * 0.30 * 25$$

$$= 5.25 \text{ KN/m.}$$

Total live load = (live load for one meter run) (no. of floors)

$$= (5 * 5) + (5 * 2) = 35 \text{ kN.}$$

$$q_u = 1.4 (250) + 1.7 (35)$$

$$= 410 \text{ KN}$$

#### 4-9-1 Design footing width:

$$P_n = 450 \text{ kN/m}^2$$

$$\text{Width of footing} = \frac{q_s}{B/C} = \frac{291.10}{450} = 65 \text{ cm}$$

So select 70 cm width strip footing.

Determined of the contact pressure:

$$P_{net} = \frac{P_u}{Area} = \frac{410}{0.7 * 1} = 585.71 \text{ kN} / \text{m}^2$$

$$\Phi V_c = \Phi \frac{1}{6} \sqrt{f'_c} b_w d = 0.85 \times \frac{1}{6} \sqrt{30} \times (700) \times (d) = 543.15d$$

$$V_u = (P_{net}) \left( \frac{w - bw}{2} \right) \\ = 585.7 * \left( \frac{0.7 - 0.3}{2} \right) = 117.14 \text{ kN.}$$

$$\Phi V_c = V_u$$

$$543.15d = 117.14$$

$d = 22 \text{ cm} \dots$  Then  $h = (22+5 + 0.6 + 1.2) = 28.8 \text{ cm}$ , so select  $h = 30 \text{ cm}$ .

#### 4-9-2 Design of reinforcement:

$$M_u = (P_{net}) \left( \frac{w - bw}{2} \right) \left( \frac{w - bw}{4} \right) \\ = 585.71 * 0.2 * 0.1 = 11.71 \text{ KN.m.}$$

$$M_u = 11.71 \text{ KN .m}$$

$$M_n = \frac{M_{u_{rec}}}{\Phi} = \frac{11.71}{0.9} = 13.02 \text{ KN .m}$$

$$\rho_{max} = 0.0244$$

$$m = \frac{f_y}{0.85 * f'_c} = \frac{420}{0.85 * 30} = 16.47$$

$$R_n = \frac{M_n}{b * d^2}$$

$$R_n = \frac{13.02 * 10^6}{700 * (232)^2} = 0.346 \text{ Mpa}$$

$$\rho = \frac{1}{m} \left( 1 - \sqrt{1 - \frac{2mR_n}{f_y}} \right)$$

$$\rho = 0.00085 \leq \rho_{min} = 0.0018.$$

$$A_{req} = \rho * b * d = 0.0018 * 70 * 23.2 = 2.95 \text{ cm}^2$$

$$\# \text{ Of bar} = \frac{2.95}{0.79} = 3.71 \text{ bar} \text{ -----select (4) bar } \Phi 10.$$

🌈 use  $\Phi 10 @ 25\text{cm}$

### 4-9-3 Design of longitudinal bars:

$$A_s = \rho * b * d$$

$$= 0.0018 * 100 * 23.2$$

$$= 4.176 \text{ cm}^2$$

Select 6Φ10 ..... (3) Down and (3) up.

### 4-10 Retaining walls (W1):

#### Loads:

$\gamma_{\text{soil}}=18 \text{ KN/m}^3$  (Unit weight of the soil)

$\Phi=30^\circ$

Dead load=  $K_o * \gamma * H = 0.50 * 18 * 4.63 = 41.67 \text{ KN/m}$

Live load:

Live load =  $5 \text{ KN/m}^2$


Lateral earth pressure=  $K * P = 0.85 * 5 = 4.25 \text{ KN/m}$

Factored load =  $1.7(4.25 + 41.67) = 78.10 \text{ KN/m}^2$

Extracted from the analysis of the typical wall using ATTIER program.

$M_u = 77.10 \text{ KN.m} = 7.71 \text{ ton.m / m}$

$M_n = 8.57 \text{ ton/m}$



**Fig. (4-13): Retaining Wall**

### 1- Determine thickness (h) of retaining wall:

Use  $\rho=0.01$

$m= 16.47$

$R_n=3.80 \text{ Mpa}$

$bd^2=M_n/R_n$

$d = 14.25 \text{ cm}$

Take  $h=30 \text{ cm}$  and  $d=23 \text{ cm}$

## 2- Determine steel area (As):

$$A_s = \rho (b) (d)$$

$$= 0.01 (100) (23)$$

$$= 23 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\text{Use } 8\Phi 20 / \text{m} = 25.12 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$\text{Vertical steel} = 25.12 \text{ cm}^2/\text{m}$$

$$S = 12.5 \text{ cm}$$

$$\text{Horizontal steel} = 5.145 \text{ cm}^2/\text{m} (5\Phi 12/\text{m})$$

$$S = 20 \text{ cm}$$

## 4-11 Design of shear wall:

The seismic lateral force  $F_z$  at all floors levels in transverse direction equal:

$$F_1 = 209.2 \text{ KN}$$

$$F_2 = 416.3 \text{ KN}$$

$$F_3 = 624.3 \text{ KN}$$

$$F_4 = 812.5 \text{ KN}$$

$$F_5 = 1028.6 \text{ KN}$$

$$F_6 = 1237.6 \text{ KN}$$

$$F_7 = 1445 \text{ KN}$$

$$F_8 = 1657 \text{ KN}$$

$$F_9 = 1862.4 \text{ KN}$$


$$F_{10} = 2069.4 \text{ KN}$$

For wall W5 = 7.5 m.

Depending on the stiffness. The parts of load acts on each wall are determined by using mb-software.

The distribution of the lateral forces acts on W5 is shown in the following figure.





**Fig (4-14) Distribution of force on the wall**

**Vu=1819.1 KN**

**Mu=40936.5 KN.m**

**4-11-1 Design of Horizontal Shear:**

$$V_c = \frac{1}{6} (\sqrt{30}) * h.d$$

$$d = 0.8 L_w = 0.8 * 7.5 = 6.00 \text{ m}$$

$$V_c = \frac{1}{6} (\sqrt{30}) * 0.25 * 6.00 = 137T$$

$$V_s = (181.9 / 0.85) - 137 = 77 \text{ Ton}$$

$$\frac{(A_v * h)}{S_2} = 77 / (4.2 * 600) = 0.03$$

Provide minimum reinforcement.

$$\frac{(A_v * h)}{S_2} = 0.0025 * 0.25 = 0.0625 \dots\dots \text{control}$$

$$S_2 = 3 * h = 3 * 0.25 = 750 \text{ mm}$$

$$S_2 = L_w / 5 = 5.79 / 5 = 1158 \text{ mm}$$

$$S_2 = \xi \cdot \text{mm} \dots\dots \text{control}$$

Try  $\Phi 12$

$$S_2 = \frac{1.1304 * 2 * 10^{-6}}{0.000625} = \frac{226 * 10^{-6}}{0.000625} = 0.362m$$

🌈 Use  $\Phi 12$  @ 300 mm c/c

#### 4-11-2 Design of vertical Shear:

$$S_2 = 3 * h = 3 * 0.25 = 750 \text{ mm}$$

$$S_2 = Lw / 3 = 5.79 / 3 = 1930 \text{ mm}$$

$$S_2 = 750 \text{ mm} \dots \text{control}$$

$$A_{vn} = [0.0025 + 0.5(2.5 - h/Lw) \{ (A_v * h / S_2 h) - 0.0025 \}] S_2 * h$$

$$A_{vn} = 0.0025 * h * S_2$$

$$A_{vn} = 0.0025 * 0.25 * 45 = 0.028 > 0.0025$$

Use  $\Phi 12 @ 300 \text{ mm c/c}$

#### 4-11-3 Design of moment:

- For First floor :




Figure (4-15): Detailing of shear wall

Use  $\Phi 18 @ 15$

$$A_{st} = Lw \frac{2 * A_s}{S} = 7.5 \frac{2 * 254}{0.10} = 25400 \text{ mm}^2 = 0.0254 \text{ m}^2$$

$$\frac{Z}{Lw} = \frac{1}{2 + \frac{0.85 * B_1 * F_c * Lw * h}{A_{st} * F_y}}$$

$$\frac{Z}{Lw} = \frac{1}{2 + \frac{0.85 * 0.85 * 30 * 7.5 * 0.25}{0.0254 * 420}} = 0.17$$

$$Mu = 0.9 \left[ 0.5 * A_{st} * f_y * Lw * \left( 1 - \frac{Z}{Lw} \right) \right]$$

$$Mu = 0.9 [0.5 * 0.0254 * 420 * 7.5 * (1 - 0.17)] = 29884 \text{ KN.m}$$

$$Mu = 40937 - 29884 = 11053 \text{ KN.m}$$

$$A_{st}' = \frac{Mu / 0.9}{F_y (Lw - X)}$$

$$A_{st}' = \frac{11053 / 0.9}{420(7.5 - 0.3)} = 0.0041m^2$$

$$A_{st} = 40.6 + 5.08 = 45.7 \text{ cm}^2$$

🔧 Use 10Φ25

## الاستنتاجات و التوصيات

- الاستنتاجات

- التوصيات

## الفصل الخامس

### الاستنتاجات و التوصيات

#### - الاستنتاجات:

- تعد إحدى أهم خطوات التصميم الإنشائي هي كيفية الربط بين العناصر الإنشائية المختلفة من خلال النظرة الشمولية للمبنى و من ثم تجزئة هذه العناصر للتصميم بشكل منفرد .
- يجب على أي مصمم إنشائي تصميم العناصر بشكل يدوي حتى يستطيع امتلاك الخبرة والقدرة على استخدام البرامج التصميمية المحوسبة .
- من العوامل التي يجب أخذها بعين الاعتبار هي العوامل الطبيعية المحيطة بالمبنى وطبيعة الموقع وتأثير القوى الطبيعية عليها .
- تم تصميم اساسات هذا المبنى باستخدام قوة تحمل للتربة مقدارها (  $4.5 \text{ Kg/cm}^3$  ) وتم استخدام قواعد مربعة منعزلة أسفل كل عمود كما تم استخدام اساسات مشتركة (Combined Footing) كما تم استخدام اساسات مستمرة أسفل الجدران وبلاطات أرضية.

- أما بالنسبة لبرامج الحاسوب المستخدمة فقد تم استخدام برنامج (ATTIER) التحليل فقط ومقارنة التسليح لكافة العناصر بعد أن تم حسابها يدويًا وكانت النتائج متطابقة مع التحليل كما تم استخدام برنامج (MB-Software) في التحليل وفي تصميم بعض العناصر الإنشائية بعد مقارنتها بأحد التصاميم اليدوية وكانت النتائج متطابقة.
- بعد ذلك تم عمل مراجعة لكافة المخططات التنفيذية لتعديها ما اختلف فيها من أمور.
- الأحمال الحية المستخدمة في هذا المشروع كانت من كود الأحمال الأردني .
- من الصفات التي يجب أن يتصف بها المصمم هي الحس الهندسي الذي يقوم من خلاله بتجاوز أية مشكله ممكن أن تعترضه في المشروع وبشكل مقنع ومدروس .

#### - التوصيات:

- ينصح في تنفيذ المشروع من خلال لجنة هندسية متخصصة تتابع العمل من مطابقة ما يتم على ارض الواقع وما بداخل المخططات.
- هذا المشروع صمم لعشرة طوابق فقط لذلك لايمكن إضافة أي طابق للاحتياجات المستقبلية .

- ينصح في أثناء التنفيذ بمراجعة كتاب المواصفات الفنية والهندسية الأردني الصادر عن وزارة الأشغال العامة .
- في حال تبين أن قوة تحمل التربة (Bearing Capacity) أقل من القوة المعمول بها في التصميم يجب إعادة تصميم الأساسات للمشروع وفقاً للقوى الجديدة.
- يجب استكمال عمل التصميم الكهربائي و الميكانيكي للمشروع قبل المباشرة في التنفيذ لإدخال أي تعديلات .
- بعد المراجعة الشاملة للمخططات التنفيذية و الإعداد المفصل للمخططات الإنشائية فإن المشروع جاهز للتنفيذ.

# "التصميم الإنشائي لمجمع تجاري في مدينة الخليل"

فريق العمل

محمد سلامة أبو شخيدم

أسامة فوزي الجنازة

المشرف

د. ماهر عمرو

تقرير مشروع التخرج

مقدم إلى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا  
جامعة بوليتيكنك فلسطين

لوفاء بجزء من متطلبات الحصول على  
درجة البكالوريوس في الهندسة تخصص هندسة مباني

جامعة بوليتيكنك فلسطين

الخليل - فلسطين

أيار -



## شهادة تقييم مشروع التخرج

جامعة بوليتيكنك فلسطين  
الخليل – فلسطين

مشروع تخرج بعنوان

**"التصميم الإنشائي لمجمع تجاري في مدينة الخليل"**

فريق العمل

محمد سلامة أبواشخيم

أسامة فوزي الجنازرة

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع، وبموافقة جميع أعضاء اللجنة الممتحنة، تم تقديم هذا المشروع لدائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

توقيع رئيس الدائرة

الاسم : د. نبيل الجولاني.

.....

توقيع مشرف المشروع

الاسم : د. ماهر عمرو.

.....

أيار - ٢٠٠٦

## فهرس الجداول

رقم الصفحة

الجدول

جدول رقم ( - ) : جدول الكثافة النوعية لمواد البناء المستخدمة

جدول رقم ( - ) : جدول قيمة الأحمال الحية

جدول رقم ( - ) : جدول قيمة أحمال الثلوج

## فهرس الأشكال

رقم الصفحة

الشكل

( - ) : موقع المبذ

( - ) : موقع المبني

( - ) : الحركة داخل الكراجات

( - ) : السرعة التصميمية للزلازل

( - ) : شكل عقدة الأعصاب

( - ) : العقدة المصمتة

( - ) : شكل الجسر

( - ) : شكل قطاع العمود

( - ) : جدران القص

( - ) : تفصيلة الدرج

( - ) : مقطع بالأساسات

Fig (4-1) Load on the rib	28
Fig (4-2) Moment Envelope	28
Fig (4-3) Shear Envelop	32
Fig (4-4) Load on the beam	32
Fig (4-5) Moment Envelope	32
Fig (4-6) Shear Envelope	37
Fig (4-7) Top view of C11	38
Fig (4-8) Footing (f 7)	39
Fig (4-9) show section A-A and B-B-B-B	39
Fig (4-10) shape of stair	43
Fig (4-11): The loads and reactions in stair	44
Fig (4-12): Computing the moment of the stair	44
Fig. (4-13): Retaining Wall	48
Fig (4-14) Distribution of force on the wall	50
Fig (4-15): Detailing of shear wall	51

## فهرس الصور

صورة ( - ) : المجمع التجاري المقترح

صورة ( - ) : منظور يبين تماثل الكتل الحجرية

صورة ( - ) : منظور يبين الكتلة الزجاجية للمدخل

## "التصميم الإنشائي لمجمع تجاري في مدينة الخليل"

فريق العمل

محمد سلامة ابوشخيدم

أسامة فوزي الجنازرة

### بوليتكنك فلسطين -

المشرف:

د. ماهر عمرو

### ملخص

تتلخص فكرة المشروع في أعداد التصميم الإنشائي الكامل لمجمع تجاري في مدينة الخليل، بالإضافة إلى إعداد كافة المخططات التنفيذية للمشروع.

والمشروع يتكون من عشرة طوابق حيث أن المجمع يحتوي على محال تجارية و مكاتب.

وهذا المبنى تم تصميمه إنشائيا باعتماد أحمال الكود الأردني واعتماد الكود الأمريكي في تصميم الخرسانة حيث يحتوي المشروع التحليل الإنشائي لعناصر المبنى وتصميمها ويحوي أيضا" المخططات الإنشائية اللازمة لتنفيذ المبنى.

# **The Structural Design of Commercial Center**

Project Team

Osama F. Alganazreh

Mohammad S.Abu Shkhadem

**Palestine Polytechnic University – 2006**

Supervisor:  
Dr. Maher Amro

## Abstract

The main aim of the project is to design the structural members of a mole in Hebron city, and to prepare the structural workshop drawings of the designed members.

The mall center consists of 10 floors that will be used as offices and commercial stores.

The structural design is based on the Jordanian code for load, and ACI code.

The structural design composed of analysis and design of all the structural members such as slabs, columns, beams, stairs, wall, foundations, ...etc. and all of the drawing and details needed to complete the project.

## References

١ . كودات البناء الوطني الأردني، كودة الأحمال والقوى، مجلس البناء الوطني الأردني، عمان، الأردن، ١٩٩٠م.

٢ . بلدية الخليل (قسم العمارة)، تصميم مجمع تجاري، الخليل، فلسطين، ٢٠٠٤.

3. BUILDING CODE REQUIREMENTS FOR STRUCTURAL CONCRETE (ACI 318M-99) AND COMMENTARY CODE (ACI 318M-99).

4. Reinforced Concrete Design, Chu-Kia Wang , Charles G. Salmon , 6<sup>th</sup> Edition, 1997 .